

平成31年度 愛知県環境物品等調達方針

平成31年3月



目 次

| | |
|-------------------------|---|
| 1 目的 | 1 |
| 2 特定調達物品及びその判断の基準、調達目標等 | 1 |
| 3 留意事項 | 1 |
| 4 適用範囲 | 1 |
| 5 その他 | 1 |
| (1)記録、集計 | 1 |
| (2)各種情報の活用 | 2 |
| (3)グリーン配送等 | 2 |
| 6 実施期間 | 2 |

別 記

| | |
|---------------------|-----|
| 平成 31 年度特定調達物品の品目一覧 | 3 |
| 1 定 義 | 5 |
| 2 品目ごとの判断の基準等 | 5 |
| (1)紙類 | 5 |
| (2)文具類 | 12 |
| (3)エアゾール製品 | 20 |
| (4)燃料 | 20 |
| (5)オフィス家具等 | 21 |
| (6)画像機器等 | 24 |
| (7)電子計算機等 | 45 |
| (8)オフィス機器等 | 59 |
| (9)移動電話等 | 63 |
| (10)家電製品 | 65 |
| (11)温水器等 | 76 |
| (12)照明 | 83 |
| (13)自動車等 | 88 |
| (14)消火器 | 95 |
| (15)制服・作業服等 | 96 |
| (16)インテリア・寝装寝具 | 99 |
| (17)作業手袋 | 107 |

| | |
|------------------|-----|
| (18)その他繊維製品..... | 108 |
| (19)旗・のぼり・幕..... | 111 |
| (20)モップ..... | 112 |
| (21)設備..... | 113 |
| (22)災害備蓄用品..... | 118 |
| (23)役務..... | 123 |
| (24)公共工事..... | 146 |

平成31年度愛知県環境物品等調達方針

1 目的

「県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)」第88条第1項に基づき、「愛知県環境物品等の調達の推進を図るための基本方針」(以下「基本方針」という。)に従って一層のグリーン調達の推進を図るため、「平成31年度愛知県環境物品等調達方針」(以下「調達方針」という。)を作成する。

2 特定調達物品及びその判断の基準、調達目標等

基本方針の4に規定する特定調達物品の品目及び品目ごとの判断の基準等は、別記のとおりとする。

また、調達目標は以下のとおりとする。

| 品目 | 調達目標 |
|------------|---|
| 公共工事を除く | 調達総量(重量・点数・容量・台数等)に占める基準を満たす物品の数量の割合は、100%とする。 |
| 公共工事 | 所管する公共工事の中で、本調達方針に位置付けられた一般資材、建設機械を使用する場合は、事業ごとの特性、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、原則として、品目ごとの判断の基準を満足するものを使用するものとする。 |
| 一般資材 | なお、実施にあたっては、「あいち木づかいプラン」に基づき、可能な限り木材を使用した方法を採用し、県産木材である「あいち認証材」を優先的に使用する。 また、愛知県リサイクル資材については、「愛知県あいくる材率先利用方針」に基づき、率先利用を行う。 |
| 愛知県リサイクル資材 | |
| 建設機械 | |
| 工法 | |
| 目的物 | |

3 留意事項

- (1)別記で定める特定調達物品の判断の基準は、全庁的に、特に重点的に調達する物品等を明確にするために示すものであり、これらのみが環境物品等として推奨されるものではない。従って、各機関においては、基本方針の「基本的考え方(愛知県グリーン調達基本原則)」に沿って、多様な環境負荷項目を考慮したうえで、できる限り環境負荷の低減を図った物品等の調達に努めるものとする。
- (2)注文を受け、生産品を製作する場合で、発注者が原材料を指定した場合には適用しない。
- (3)リース・レンタル契約の場合にあつては、恒常的に使用するもので、新たな機器を調達するもの及び機種を変更するものみに適用するものとする。

4 適用範囲

知事部局、企業庁、議会事務局、各種行政委員(会)事務局など、地方機関を含む県のすべての機関に適用するものとする。

なお、県の外郭団体においてもこの趣旨を踏まえた取組が行われるよう必要な働きかけを行うものとする。

5 その他

(1)記録、集計

公共工事を除く特定調達物品の調達実績は、各所属で記録集計し、四半期ごとに環境活動推進課あて提出するものとする。

(2)各種情報の活用

「環境物品を選ぶための情報源一覧」など各種情報を活用し、調達を推進する。

(3)グリーン配送等

物品等の納入等において自動車を使用する場合は、業者に対し「愛知県グリーン配送実施要綱(平成17年12月27日)」に基づき実施するよう依頼するとともに、「貨物自動車等の車種規制非適合車の使用抑制等に関する要綱(平成22年8月13日)」に基づき「自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「自動車NOx・PM法」という。平成13年6月公布)」に規定する車種規制に適合しない非適合車を使用しないよう努めること及びエコドライブを実施するよう努めることを依頼する。

(4)各種啓発物品の作成

各種啓発物品の作成・配布に当たっては、次の事項に配慮することとする。

ア 不必要な包装をしない。

イ やむを得ず包装材を使用する場合は、次のとおりとする。

(ア)原則、プラスチック包装材を使用しない(使用する場合は、生分解性プラスチックなど環境に配慮されたものとする。)

(イ)ごみとして散乱しないよう適正処理を促す文言を啓発資材又はその包装等に記載する。

(記載例)

・廃棄する場合は、包装材を含めて自治体の回収ルールに従ってください。

・ポイ捨てはやめましょう。

6 実施期間

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

但し、平成31年度において新たに設定された判断の基準等については、平成31年4月以降に契約等の手続が開始されるものに限り適用する。

平成31年度特定調達物品の品目一覧

| 分野 | No | 品目名 | 単位 | 掲載頁 | 分野 | No | 品目名 | 単位 | 掲載頁 |
|--------|----|----------------------|----|-----|-----------|-----------------|----------------|---------|-----|
| (1)紙類 | 1 | コピー用紙 | kg | 5 | 〔2〕文具類の続き | 86 | 印箱 | 個 | 19 |
| | 2 | フォーム用紙 | kg | 8 | | 87 | 公印 | 個 | 19 |
| | 3 | インクジェットカラープリンター用塗工紙 | kg | 8 | | 88 | 鍵かけ(フックも含む) | 個 | 19 |
| | 4 | 印刷用紙(カラー用紙を除く) | kg | 9 | | 89 | チョーク | 本 | 19 |
| | 5 | 印刷用紙(カラー用紙) | kg | 11 | | 90 | グラウンド用白線 | kg | 19 |
| | 6 | トイレトペーパー | kg | 11 | | 91 | 梱包用バンド | 個 | 19 |
| | 7 | ティッシュペーパー | kg | 11 | | (3)エアゾール製品 | 92 | エアゾール製品 | 個 |
| (2)文具類 | 8 | シャープペンシル | 本 | 12 | (4)燃料 | 93 | A重油 | リットル | 20 |
| | 9 | ボールペン | 本 | 12 | 94 | いす | 脚 | 21 | |
| | 10 | マーキングペン | 本 | 13 | 95 | 机 | 台 | 21 | |
| | 11 | 鉛筆 | 本 | 13 | 96 | 棚 | 連 | 21 | |
| | 12 | 鉛筆(消しゴム付き) | 本 | 13 | 97 | 収納用什器(棚以外) | 台 | 21 | |
| | 13 | 色鉛筆 | 本 | 13 | 98 | ローバーティション | 台 | 21 | |
| | 14 | 事務用修正具(テープ) | 個 | 13 | 99 | 掲示板 | 個 | 21 | |
| | 15 | 鉛筆削(手動) | 個 | 13 | 100 | コートハンガー | 台 | 21 | |
| | 16 | ペンスタンド | 個 | 13 | 101 | 傘立て | 台 | 21 | |
| | 17 | スタンプ台 | 個 | 13 | 102 | 黒板 | 台 | 21 | |
| | 18 | 朱肉 | 個 | 13 | 103 | ホワイトボード | 台 | 21 | |
| | 19 | 印章セット | 個 | 13 | 104 | コピー機 | 台 | 24 | |
| | 20 | 流込ゴム印 | 個 | 13 | 105 | 複合機 | 台 | 24 | |
| | 21 | 回転ゴム印 | 個 | 13 | 106 | 拡張性のあるデジタルコピー機 | 台 | 24 | |
| | 22 | 名札(机上用) | 個 | 13 | 107 | プリンタ | 台 | 30 | |
| | 23 | 名札(衣服取付型・首下型) | 個 | 13 | 108 | プリンタ複合機 | 台 | 30 | |
| | 24 | 名札(キーホルダー型) | 個 | 13 | 109 | ファクシミリ | 台 | 34 | |
| | 25 | ステープラー(汎用型) | 個 | 14 | 110 | スキャナ | 台 | 37 | |
| | 26 | ステープラー(汎用型以外) | 個 | 14 | 111 | プロジェクト | 台 | 39 | |
| | 27 | ステープラー針リムーバー | 個 | 14 | 112 | トナーカートリッジ | 個 | 41 | |
| | 28 | 連射式クリップ(本体のみ) | 個 | 14 | 113 | インクカートリッジ | 個 | 41 | |
| | 29 | パンチ(手動) | 台 | 14 | 114 | 電子計算機(パソコン) | 台 | 45 | |
| | 30 | クラフトテープ | 個 | 14 | 115 | 磁気ディスク装置 | 台 | 53 | |
| | 31 | 粘着テープ(布粘着) | 個 | 14 | 116 | ディスプレイ | 台 | 55 | |
| | 32 | 両面粘着紙テープ | 個 | 14 | 117 | 記録用メディア | 枚 | 58 | |
| | 33 | 製本テープ | 個 | 15 | 118 | シュレッダー | 台 | 59 | |
| | 34 | テープカッター | 個 | 15 | 119 | デジタル印刷機 | 台 | 60 | |
| | 35 | のり(液状)(補充用含む) | 個 | 15 | 120 | 一次電池又は小形充電池 | 個 | 62 | |
| | 36 | のり(澱粉のり)(補充用含む) | 個 | 15 | 121 | 携帯電話 | 台 | 63 | |
| | 37 | のり(固形)(補充用含む) | 個 | 15 | 122 | PHS | 台 | 63 | |
| | 38 | のり(テープ) | 個 | 15 | 123 | スマートフォン | 台 | 63 | |
| | 39 | トレイ | 個 | 15 | 124 | 電気冷蔵庫 | 台 | 65 | |
| | 40 | ブックスタンド | 個 | 15 | 125 | 電気冷凍庫 | 台 | 65 | |
| | 41 | ブックエンド | 個 | 15 | 126 | 電気冷凍冷蔵庫 | 台 | 65 | |
| | 42 | モルトケース(紙めくり用スポンジケース) | 個 | 15 | 127 | エアコンディショナー | 台 | 67 | |
| | 43 | レターケース | 個 | 15 | 128 | ガスヒートポンプ式冷暖房機 | 台 | 69 | |
| | 44 | カードケース | 個 | 15 | 129 | 電気便座 | 台 | 70 | |
| | 45 | クリップケース | 個 | 15 | 130 | ストーブ | 台 | 70 | |
| | 46 | 用箋鉄 | 枚 | 15 | 131 | 電子レンジ | 台 | 71 | |
| | 47 | はさみ | 丁 | 15 | 132 | テレビジョン受信機 | 台 | 73 | |
| | 48 | カッターナイフ | 本 | 15 | 133 | ヒートポンプ式電気給湯器 | 台 | 76 | |
| | 49 | カッピングマット | 枚 | 15 | 134 | ガス温水機器 | 台 | 78 | |
| | 50 | マグネット(玉) | 個 | 15 | 135 | 石油温水機器 | 台 | 79 | |
| | 51 | マグネット(バー) | 本 | 15 | 136 | ガス調理機器 | 台 | 80 | |
| | 52 | 黒板拭き | 個 | 15 | 137 | LED照明器具 | 個 | 83 | |
| | 53 | ホワイトボード用イレイザー | 個 | 15 | 138 | LEDを光源とした内照式表示灯 | 式 | 83 | |
| | 54 | 額縁 | 個 | 15 | 139 | 蛍光灯 | 個 | 85 | |
| | 55 | OAクリーナー(ウエットタイプ) | 個 | 15 | 140 | 電球形ランプ | 個 | 85 | |
| | 56 | OAクリーナー(液タイプ) | 個 | 15 | 141 | 自動車 | 台 | 88 | |
| | 57 | ごみ箱 | 個 | 15 | 142 | ETC対応車載器 | 個 | 94 | |
| | 58 | リサイクルボックス | 個 | 15 | 143 | カーナビゲーションシステム | 個 | 94 | |
| | 59 | 缶・ボトルつぶし機(手動) | 個 | 15 | 144 | 乗用車用タイヤ | 件 | 95 | |
| | 60 | 絵筆 | 本 | 16 | 145 | 消火器 | 本 | 95 | |
| | 61 | マウスパッド | 枚 | 16 | 146 | 制服 | 着 | 96 | |
| | 62 | OHPフィルム | 枚 | 16 | 147 | 作業服 | 着 | 96 | |
| | 63 | OAフィルター(枠あり) | 枚 | 16 | 148 | 帽子 | 個 | 96 | |
| | 64 | 電卓 | 個 | 16 | 149 | 靴 | 足 | 97 | |
| | 65 | ファイル | 冊 | 16 | 150 | カーテン | 枚 | 99 | |
| | 66 | バインダー | 冊 | 17 | 151 | 布製ブラインド | 枚 | 99 | |
| | 67 | 事務用封筒(紙製のもの。カラーを除く) | 枚 | 17 | 152 | 金属製ブラインド | 枚 | 99 | |
| | 68 | 窓付き封筒(紙製のもの。カラーを除く) | 枚 | 17 | 153 | タフテッドカーベット | m ² | 101 | |
| | 69 | けい紙・起案用紙 | 冊 | 18 | 154 | タイルカーベット | 枚 | 101 | |
| | 70 | 原稿用紙 | 個 | 18 | 155 | 織じゆうたん | m ² | 101 | |
| | 71 | 集計用紙 | 個 | 18 | 156 | ニードルパンチカーベット | m ² | 101 | |
| | 72 | 吸取紙 | 個 | 18 | 157 | 毛布 | 枚 | 102 | |
| | 73 | ノート | 冊 | 18 | 158 | ふとん | 枚 | 102 | |
| | 74 | インデックス | 個 | 18 | 159 | ベッドフレーム | 台 | 104 | |
| | 75 | 付箋紙 | 個 | 18 | 160 | マットレス | 枚 | 104 | |
| | 76 | タックラベル | 個 | 18 | 161 | 作業手袋 | 組 | 107 | |
| | 77 | パンチラベル | 個 | 18 | 162 | 集会用テント | 張 | 108 | |
| | 78 | 定規 | 本 | 18 | 163 | ブルーシート | 枚 | 108 | |
| | 79 | デスクマット | 枚 | 18 | 164 | 防球ネット | 枚 | 109 | |
| | 80 | アルバム(台紙を含む) | 個 | 18 | (19)旗 | 165 | 旗 | 本 | 110 |
| | 81 | つづりひも | 個 | 19 | 166 | のぼり | 本 | 111 | |
| | 82 | メディアケース(CD,DVD,BD用) | 個 | 19 | 167 | 幕 | 張 | 111 | |
| | 83 | 丸刃式紙裁断機 | 台 | 19 | (20)モップ | 168 | モップ | 本 | 112 |
| | 84 | ファイリング用品 | 個 | 19 | | | | | |
| | 85 | 付箋フィルム | 個 | 19 | | | | | |

| 分野 | No | 品目名 | 単位 | 掲載頁 |
|------------|--------|-------------------|----|-----|
| (21)設備 | 169 | 太陽光発電システム(公共・産業用) | kW | 113 |
| | 170 | 太陽熱利用システム(公共・産業用) | m | 113 |
| | 171 | 日射調整フィルム | m | 117 |
| (22)災害備蓄用品 | 172 | ペットボトル飲料水 | 本 | 118 |
| | 173 | アルファ化米 | 食 | 119 |
| | 174 | 保存パン | 食 | 119 |
| | 175 | 乾パン | 食 | 119 |
| | 176 | レトルト食品等 | 食 | 119 |
| | 177 | 栄養調整食品 | 食 | 119 |
| | 178 | フリーズドライ食品 | 食 | 119 |
| | 179 | 毛布 | 枚 | 120 |
| | 180 | 作業手袋 | 組 | 120 |
| | 181 | テント | 張 | 120 |
| | 182 | ブルーシート | 枚 | 120 |
| | 183 | 一次電池 | 個 | 120 |
| | 184 | 非常用携帯燃料 | kg | 121 |
| | 185 | 携帯発電機 | 個 | 122 |
| | (23)役務 | 186 | 印刷 | 件 |
| 187 | | 自動車整備 | 件 | 125 |
| 188 | | 植栽管理 | 件 | 126 |
| 189 | | 加煙試験 | 件 | 126 |
| 190 | | 清掃 | 件 | 127 |
| 191 | | 害虫防除 | 件 | 129 |
| 192 | | 機密文書処理 | 件 | 129 |
| 193 | | 旅客輸送 | 件 | 131 |
| 194 | | 食堂 | 件 | 133 |
| 195 | | クリーニング | 件 | 134 |
| 196 | | 飲料自動販売機設置 | 台 | 135 |
| 197 | | 引越輸送 | 件 | 138 |
| 198 | | 会議運営 | 件 | 141 |
| 199 | | 庁舎等において営業を行う小売業務 | 件 | 142 |
| 200 | | 印刷機能等提供業務 | 件 | 144 |

(24)公共工事

| 分野 | No | 品目分類 | 品目名 | 掲載頁 |
|------|----------------|--------------------|------------------------|-----|
| 一般資材 | 201 | 盛土材等 | 土工用水砕スラグ | 146 |
| | 202 | | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | 146 |
| | 203 | | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | 146 |
| | 204 | 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | 146 |
| | 205 | コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | 146 |
| | 206 | | フェロニッケルスラグ骨材 | 146 |
| | 207 | | 銅スラグ骨材 | 146 |
| | 208 | | 電気炉酸化スラグ骨材 | 146 |
| | 209 | アスファルト混合物 | 中温化アスファルト混合物 | 146 |
| | 210 | 小径丸太材 | 間伐材 | 147 |
| | 211 | 混合セメント | 高炉セメント | 147 |
| | 212 | | フライアッシュセメント | 147 |
| | 213 | セメント | エコセメント | 147 |
| | 214 | コンクリート及びコンクリート2次製品 | 透水性コンクリート | 147 |
| | 215 | 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | 148 |
| | 216 | 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | 148 |
| | 217 | 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | 148 |
| | 218 | | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | 148 |
| | 219 | | 高日射反射率塗料 | 148 |
| | 220 | 防水 | 高日射反射率防水 | 148 |
| 221 | 道路照明 | LED 道路照明 | 149 | |
| 222 | 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 152 | |
| 223 | 建具 | 断熱サッシ・ドア | 152 | |
| 224 | 製材等 | 製材 | 153 | |
| 225 | | 集成材 | 153 | |
| 226 | | 合板 | 153 | |
| 227 | | 単板積層材 | 153 | |
| 228 | | 直交集成板 | 153 | |
| 229 | フローリング | フローリング | 154 | |
| 230 | 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | 155 | |
| 231 | 断熱材 | 断熱材 | 155 | |
| 232 | ビニル系床材 | ビニル系床材 | 155 | |
| 233 | 照明機器 | 照明制御システム | 155 | |
| 234 | 変圧器 | 変圧器 | 155 | |
| 235 | 空調用機器 | 吸収冷温水機 | 156 | |
| 236 | | 水蓄熱式空調機器 | 157 | |
| 237 | | ガスエンジンヒートポンプ式空調和機 | 158 | |
| 238 | | 送風機 | 158 | |
| 239 | | ポンプ | 158 | |
| 240 | 衛生器具 | 自動水栓 | 159 | |
| 241 | | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 159 | |

| 分野 | No | 品目分類 | 品目名 | 掲載頁 |
|------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----|
| 衛生器具 | 242 | 衛生器具 | 大便器 | 159 |
| | 243 | コンクリート用型枠 | 合板型枠 | 159 |
| 愛知県リサイクル資材 | 244 | 再生加熱アスファルト混合物 | | 160 |
| | 245 | 再生路盤材 | | 160 |
| | 246 | 再生コンクリート | | 160 |
| | 247 | プレキャストコンクリート製品 | | 160 |
| | 248 | 舗装用ブロック | | 160 |
| | 249 | 建築用仕上げ材 | | 160 |
| | 250 | 型枠材 | | 160 |
| | 251 | 再生材利用タイル | | 156 |
| | 252 | 再生硬質塩化ビニル管 | | 160 |
| | 253 | 木質ボード | | 160 |
| | 254 | 再生セラミック管 | | 160 |
| | 255 | 再・未利用木材利用資材 | | 160 |
| | 256 | 建設汚泥改良土 | | 160 |
| | 257 | 堆肥・植栽基盤材 | | 160 |
| | 258 | 下水汚泥利用肥料 | | 160 |
| | 259 | ふすま紙 | | 160 |
| | 260 | 再生材利用土木シート | | 160 |
| | 261 | 土木建築用ゴム資材 | | 160 |
| | 262 | 再生特殊舗装材 | | 160 |
| | 263 | 土壌改良材 | | 160 |
| 264 | 土木建築用プラスチック資材 | | 160 | |
| 265 | 断面修復材 | | 160 | |
| 266 | 再生路床材 | | 160 | |
| 267 | レジンコンクリート製品 | | 160 | |
| 268 | 再生材利用路面標示用資材 | | 160 | |
| 269 | 再生ガラス発泡材 | | 160 | |
| 270 | 再生割り石 | | 160 | |
| 建設機械 | 271 | 排出ガス対策型建設機械 | | 160 |
| | 272 | 低騒音型建設機械 | | 162 |
| 工法 | 273 | 建設汚泥再生処理工法 | 建設汚泥再生処理工法 | 163 |
| | 274 | コンクリート塊再生処理工法 | コンクリート塊再生処理工法 | 163 |
| | 275 | 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 163 |
| | 276 | 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 163 |
| | 277 | 法面緑化工法 | 伐採材及び建設発生土を活用した法面緑化工法 | 163 |
| 278 | 山留め工法 | 泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法 | 163 | |
| 目的物 | 279 | 高機能舗装 | 排水性舗装 | 163 |
| | 280 | | 透水性舗装 | 163 |
| | 281 | 屋上緑化 | 屋上緑化 | 164 |

(合計) 24分野 281品目

1 定義

「判断の基準」:本基準を満たすものが特定調達物品として、全庁的に特に重点的に調達する物品となる。

「基準値1」:判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、当該事項におけるより高い環境性能の基準値であり、可能な限り調達を推進していく基準として示すもの。

「基準値2」:判断の基準において同一事項に複数の基準値を設定している場合に、各機関において調達を行う最低限の基準として示すもの。

「配慮事項」:特定調達物品であるための要件ではないが、特定調達物品を調達するに当たって、さらに配慮することが望ましい事項。

2 品目ごとの判断の基準等

(1)紙類

ア 情報用紙 ※ 感熱紙、感圧紙、ノーカーボン紙、OCR用紙、ジアゾ感光紙は含まない。

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------------------------------------|---|
| コピー用紙 (・ コピー用紙 ・ PPC用紙 など) | <p>【判断の基準】</p> <p>①次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考45の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。</p> <p>製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)が記載されていること。ただし、製品にその内訳が記載出来ない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。</p> <p>また、バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>イ. 森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>②包装紙は、再生利用が可能であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。</p> <p>②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプ利用割合が可能な限り高いものであること。</p> <p>③紙粉の発生ができる限り少ないものであること。</p> |

備考)1古紙及び関連する用語、古紙パルプ配合率の定義は、以下のとおりとする。

【用語の定義】

| | |
|--------|--|
| 古紙 | 市中回収古紙及び産業古紙 |
| 市中回収古紙 | 店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻りものを含む。) |
| 産業古紙 | 原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。 ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社 |

| | |
|----------------|---|
| | を含む。)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場又は事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者へ書こうを行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱う。) |
| 損紙 | 以下のいずれかに該当するもの。 ・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に戻され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。ウェットブローク及びドライブローク)。 ・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。 ・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。 |
| 紙製造事業者 | 日本標準産業分類(平成21年3月23日総務省告示第175号)の中分類に掲げる「板紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業(1424)」をいう。 |
| 子会社、関連会社及び関係会社 | 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条の各項に定めるものをいう。 |

【古紙パルプ配合率の定義】

| |
|---|
| 古紙パルプ配合率 = $\frac{\text{古紙パルプ}}{\text{(バージンパルプ + 古紙パルプ)}} \times 100(\%)$ |
| パルプは含水率10%の重量とする。 上記算定式の分母及び分子には損紙は含まないものとする。 |

- 2 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。
 - ア. 森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
 - イ. 資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ
- 3 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
- 4 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。
- 5 「総合評価値」とは備考6に示されるYの値をいう。「指標値」とは、備考4に示されるx1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考6に示されるx5,x6の指標項目ごとの値をいう。「評価値」とは、備考6のy1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値をいう。
- 6 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。

$$Y = (y1 + y2 + y3) + y4 + y5$$

$$y1 = x1 - 20 \quad (70 \leq x1 \leq 100)$$

$$y2 = x2 + x3 \quad (0 \leq x2 + x3 \leq 30)$$

$$y3 = 0.5 \times x4 \quad (0 \leq x4 \leq 30)$$

$$y4 = -x5 + 75 \quad (60 \leq x5 \leq 75, x5 < 60 \rightarrow x5 = 60, x5 > 75 \rightarrow x5 = 75)$$

$$y5 = -2.5x6 + 170 \quad (62 \leq x6 \leq 68, x6 < 62 \rightarrow x6 = 62, x6 > 68 \rightarrow x6 = 68)$$

Y及びy1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。

Y(総合評価値): y1,y2,y3,y4,y5の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値

y1: 古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

- y2: 森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
- y3: その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
- y4: 白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
- y5: 坪量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値
- x1: 最低保証の古紙パルプ配合率(%)
- x2: 森林認証材パルプ利用割合(%)

$$x2 = (\text{森林認証材パルプ} / \text{バージンパルプ}) \times (100 - x1)$$
- x3: 間伐材等パルプ利用割合(%)

$$x3 = (\text{間伐材等パルプ} / \text{バージンパルプ}) \times (100 - x1)$$
- x4: その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)

$$x4 = (\text{その他の持続可能性を目指したパルプ} / \text{バージンパルプ}) \times (100 - x1)$$
- x5: 白色度(%)
 白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加点対象とならない。
- x6: 坪量(g/m²)
 坪量は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値の±5%の範囲内については許容する。
- 7 調達を行う各機関は、坪量の小さいコピー用紙は、複写機等の使用時に相対的にカール、紙詰まり、裏抜け等が発生するリスクが高まる場合があるため、過度に坪量の小さい製品の調達には留意が必要である。
- 8 調達を行う各機関は、コピー用紙の複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウェブサイト公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。
- 9 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成28年法律第48号。以下「クリーンウッド法」という。)」に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
- 10 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠して行うものとする。
- 11 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材の管理方法は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成21年2月13日)」に準拠したクレジット方式を採用してもよい。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行ってもよい。
 なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材が等しく使われているとみなす方式をいう。

| 品目 | 判断の基準等 |
|---|---|
| フォーム用紙 | <p>【判断の基準】 次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①古紙パルプ配合率 70%以上かつ白色度 70%程度以下であること。 バージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 また、塗工されているものについては、塗工量が両面で 12g/m²以下であること。</p> <p>②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②バージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。</p> |
| インクジェットカラープリンター用塗工紙 (カラープリンター用紙 ・ インクジェット用紙 ・ フォト光沢紙 など) | <p>【判断の基準】 次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①古紙パルプ配合率 70%以上であること。 バージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 また、塗工量が両面で 20g/m²以下であること。ただし、片面の最大塗工量は 12g/m²とする。</p> <p>②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。</p> <p>③バージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。</p> |

備考) 1 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「(1)紙類」の「ア 情報用紙」の「コピー用紙」の備考1による。

2 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

イ 印刷用紙

| 品目 | 判断の基準等 |
|---|--|
| <p>印刷用紙 (カラー用紙を除く)</p> <p>・ 印刷用紙 ・ ファンシーペーパー など</p> | <p>【判断の基準】 次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>① 次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. 塗工されていないものにおいては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。 塗工されているものにおいては、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を備考5の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であること。</p> <p>イ. バージンパルプが使用される場合においては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>ウ. 製品の総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値)がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>エ. 再生利用しにくい加工が施されていないこと。</p> <p>② 森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>① 古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。</p> <p>② バージンパルプが原料として使用される場合においては、原料とされる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。</p> <p>③ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考) 1 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「(1)紙類」の「ア 情報用紙」の「コピー用紙」の備考1による。

2 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをいう。

ア. 森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ

イ. 資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ

3 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。

4 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。

また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプをいう。

5 「総合評価値」とは備考6に示される Y1 又は Y2 の値をいう。

「指標値」とは、備考6に示される x1,x2,x3,x4 の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考46に示される x5,x6 の指標項目ごとの値をいう。

「評価値」とは、備考6の y1,y2,y3,y4,y5 について示される式により算出された数値又は定められた数値をいう。

6 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。

$$Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4$$

$$Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5$$

$$y1 = x1 - 10 \quad (60 \leq x1 \leq 100)$$

$$y2 = x2 + x3 \quad (0 \leq x2 + x3 \leq 40)$$

$$y3 = 0.5 \times x4 \quad (0 \leq x4 \leq 40)$$

$$y4 = -x5 + 75 \quad (60 \leq x5 \leq 75, x5 < 60 \rightarrow x5=60, x5 > 75 \rightarrow x5=75)$$

$$y5 = -0.5x6 + 20 \quad (0 < x6 \leq 10 \rightarrow x6=10, 10 < x6 \leq 20 \rightarrow x6=20, 20 < x6 \leq 30 \rightarrow x6=30, x6 > 30 \rightarrow x6=40)$$

Y1, Y2 及び y1, y2, y3, y4, y5, x1, x2, x3, x4, x5, x6 は次の数値を表す。

Y1(塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値): y1, y2, y3, y4 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値

Y2(塗工されている印刷用紙に係る総合評価値): y1, y2, y3, y5 の合計値を算出し小数点以下を切り捨てた数値

y1: 古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

y2: 森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

y3: その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

y4: 白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値(ファンシーペーパー又は抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。))には適用しない。

ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準(印刷参照)に示された A ランク(紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの)の紙である場合は 5、それ以外の紙である場合は 0

y5: 塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値

x1: 最低保証の古紙パルプ配合率(%)

x2: 森林認証材パルプ利用割合(%)

$$x2 = (\text{森林認証材パルプ} / \text{バージンパルプ}) \times (100 - x1)$$

x3: 間伐材等パルプ利用割合(%)

$$x3 = (\text{間伐材等パルプ} / \text{バージンパルプ}) \times (100 - x1)$$

x4: その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合(%)

$$x4 = (\text{その他の持続可能性を目指したパルプ} / \text{バージンパルプ}) \times (100 - x1)$$

x5: 白色度(%)

白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内については許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合(意図的に白色度を下げる場合)は加算対象とならない。

x6: 塗工量(g/m²)

塗工量(両面への塗布量)は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。

7 調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様等、紙製造事業者等が製品及びウェブサイト公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や印刷品質に留意し、調達を行うこと。

8 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

9 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠して行うものとする。

10 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は「森林認証材・間伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン(平成 21 年 2 月 13 日)」に準拠したクレジット方式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式により運用を行うことができる。

なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。

なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。

| 品目 | 判断の基準等 |
|---|--|
| 印刷用紙 (カラー用紙) | <p>【判断の基準】 次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①バージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/m²以下であること。 再生利用しにくい加工が施されていないこと。</p> <p>②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 ②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ③原料に間伐材が使用されていること。 ④バージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> |
| ・ 印刷用紙 ・ 抄色紙(色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む)など | |

備考) 1 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「(1)紙類」の「ア 情報用紙」の「コピー用紙」の備考1による。

2 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

ウ 衛生用紙

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------|---|
| トイレtpペーパー | <p>【判断の基準】 ○古紙パルプ配合率100%であること。</p> <p>【配慮事項】 ○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ○啓発資材として作成するポケットティッシュについては、プラスチック包装材を使用しないこと(使用する場合は、生分解性プラスチックなど環境に配慮されたものとする)。</p> |
| ティッシュペーパー | |

(2) 文具類

| 品目 | 判断の基準等 |
|----------|--|
| 文具類共通 | <p>【判断の基準】</p> <p>○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料にバージンパルプが使用される場合は③ア(イ)又はイの要件をそれぞれ満たすこと。</p> <p>①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあたっては、プラスチック重量の20%以上使用されていること。</p> <p>②次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること、又は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>イ. 材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m²h以下又はこれと同等のものであること。</p> <p>ウ. 森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>③次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア(ア). 紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。</p> <p>(イ). 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>イ. 森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いものであること。</p> <p>②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>④材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。</p> <p>⑤材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>⑥間伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものであること。</p> <p>注)文具類に定める特定調達品目については、共通して上記の判断の基準及び配慮事項を適用する。ただし、個別の特定調達品目について判断の基準(●印)を定めているものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判断の基準(●印)を適用する。また、適用箇所を定めているものについては、適用箇所のみにより上記の判断の基準を適用する。</p> |
| シャープペンシル | <p>【配慮事項】</p> <p>○残芯が少ないこと。</p> |
| ボールペン | <p>【判断の基準】</p> <p>●文具類共通の判断の基準を満たすこと、かつ、芯が交換できること。</p> |

| | |
|--|--|
| <p>マーキングペン</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ サインペン ・ 蛍光ペン ・ 筆ペン ・ フェルトペン ・ ネームペン など | <p>【配慮事項】</p> <p>①消耗品が交換又は補充できること。 ②使用されるインキは、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> |
| 鉛筆 | |
| 鉛筆(消しゴム付き) | |
| 色鉛筆 | |
| 事務用修正具(テープ) | <p>【判断の基準】</p> <p>●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○消耗品が交換できること。</p> |
| 鉛筆削(手動) | <p>【配慮事項】</p> <p>○再使用、再生利用又は適正廃棄が容易なように、分離又は分別の工夫がなされていること。</p> |
| ペンスタンド | |
| スタンプ台 | <p>【判断の基準】</p> <p>●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○インク又は液が補充できること。</p> |
| 朱肉 | <p>【判断の基準】</p> <p>●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○インク又は液が補充できること。</p> |
| 印章セット | <p>【配慮事項】</p> <p>○液が補充できること。</p> |
| 流込ゴム印 | <p>【判断の基準】</p> <p>●科目台は、間伐材などの木材が使用された中質繊維材又はプラスチックの場合は再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。</p> |
| 回転ゴム印 | |
| 名札(机上用) | <p>【判断の基準】</p> <p>●可能な限り木製とすること。その場合、森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> |
| 名札(衣服取付型・首下型) | |
| 名札(キーホルダー型) | |

| | |
|---------------|--|
| ステープラー(汎用型) | <p>【判断の基準】</p> <p>●主要材料がプラスチックの場合にあつては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(機構部分を除く。)。それ以外の場合にあつては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行うように、分離又は分別の工夫がなされていること。</p> |
| ステープラー(汎用型以外) | <p>【配慮事項】</p> <p>○再使用、再生利用又は適正廃棄を容易に行うように、分離又は分別の工夫がなされていること。</p> |
| ステープラー針リムーバー | <p>【配慮事項】</p> <p>○再使用、再生利用又は適正廃棄が容易なように、分離又は分別の工夫がなされていること。</p> |
| 連射式クリップ(本体のみ) | <p>【判断の基準】</p> <p>●主要材料がプラスチックの場合にあつては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること(消耗部分を除く。)。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあつては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあつては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> |
| パンチ(手動) | |
| クラフトテープ | <p>【判断の基準】</p> <p>●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。</p> <p>②使用される粘着剤は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> |
| 粘着テープ(布粘着) | <p>【判断の基準】</p> <p>●テープ基材(ラミネート層を除く)については再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○使用される粘着剤は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> |
| 両面粘着紙テープ | <p>【判断の基準】</p> <p>●テープ基材については古紙パルプ配合率40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○使用される粘着剤は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> |

| | |
|--------------------------|--|
| 製本テープ | 〔文具共通の判断基準等は、テープ基材に適用〕 【配慮事項】 ○使用される粘着剤は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。 |
| テープカッター | |
| のり(液状)(補充用含む) | 〔文具共通の判断基準等は、容器に適用する。〕 |
| のり(澱粉のり)(補充用含む) | 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 |
| のり(固形)(補充用含む) | 〔文具共通の判断基準等は、容器・ケースに適用する。〕 |
| のり(テープ) | 【配慮事項】 ○消耗品が交換できること。 |
| トレー | |
| ブックスタンド | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
| ブックエンド | |
| モルトケース (紙めくり用スポンジケース) | |
| レターケース | |
| カードケース | |
| クリップケース | |
| 用箋罫 | |
| はさみ | 【配慮事項】 ○再使用、再生利用又は適正廃棄が容易なように、分離又は分別の工夫がなされていること。 |
| カッターナイフ | |
| カッティングマット | 【配慮事項】 ○マットの両面が使用できること。 |
| マグネット(玉) | |
| マグネット(バー) | |
| 黒板拭き | |
| ホワイトボード用イレイザー | |
| 額縁 | |
| OAクリーナー(ウェットタイプ) | 〔文具共通の判断基準等は、容器に適用する。〕 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 |
| OAクリーナー(液タイプ) | 〔文具共通の判断基準等は、容器に適用する。〕 【配慮事項】 ○内容物が補充できること。 |
| ごみ箱 | 【判断の基準】 ●主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
| リサイクルボックス | |
| 缶・ボトルつぶし機(手動) | |

| | |
|--------------|---|
| 絵筆 | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 主要材料がプラスチックの場合にあつては、再生プラスチックがプラスチック重量の70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあつては、プラスチック重量の35%以上使用されていること。それ以外の場合にあつては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 |
| マウスパッド | |
| OHPフィルム | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次のいずれかの要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ① 再生プラスチックがプラスチック重量の30%以上使用されていること。 ② インクジェット用のものにあつては、上記①の要件を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックであつて環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 |
| OAフィルター(枠あり) | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 次の要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ① 文具類共通の判断の基準を満たすこと、又は植物を原料とするプラスチックであつて環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 ② 枠部のプラスチックは、再生プラスチックが全体重量の50%以上使用されていること。 |
| 電卓 | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 使用電力の50%以上が太陽電池から供給されること。 |
| ファイル | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 金属を除く主要材料が紙の場合にあつては、次のいずれかの要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ① 紙の原料は古紙パルプ配合率70%以上であること、また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たつて、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあつては、次のいずれかの要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ア. 文具共通の判断の基準を満たすこと。 イ. クリアホルダーにあつては、上記要件を満たすこと、又は植物を原材料とするプラスチックであつて環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。 ② 森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。 <p>【配慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 ② 紙の原料に間伐材が使用されていること。 |

| | |
|----------------------------------|--|
| <p>バインダー</p> | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●金属を除く主要材料が紙の場合にあつては、次のいずれかの要件を満たすこと。 ①紙の原料は古紙パルプ配合率 70%以上であること、また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。それ以外の場合にあつては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。 ②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。 <p>【配慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○表紙ととじ具を分離し、部品を再使用、再生利用又は分別廃棄できる構造になっていること。 |
| <p>事務用封筒 (紙製のもの。カラーを除く。)</p> | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①古紙パルプ配合率 40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。 |
| <p>窓付き封筒 (紙製のもの。カラーを除く。)</p> | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●窓部分にプラスチック製フィルムを使用する場合は、窓フィルムについては再生プラスチックがプラスチック重量の 40%以上使用されているか、植物を原材料とするプラスチックであつて環境負荷低減効果が確認されたものを使用していること。 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 ①古紙パルプ配合率 40%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。〔窓部分に紙を使用している場合は、窓部分には適用しない。〕 ②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。 |

| | |
|-------------|---|
| けい紙・起案用紙 | 【判断の基準】 <ul style="list-style-type: none"> ●本体については古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ●塗工されているものにあつては塗工量が両面で 30g/m²以下であること又は印刷用紙(カラー用紙を除く)に係る判断の基準を満たすこと。 ●塗工されていないものにあつては、白色度が 70%程度以下であること。 |
| 原稿用紙 | |
| 集計用紙 | |
| 吸取紙 | |
| ノート | 【判断の基準】 <ul style="list-style-type: none"> ●塗工されているものにあつては塗工量が両面で 30g/m²以下であること又は印刷用紙(カラー用紙を除く)に係る判断の基準を満たすこと。 ●塗工されていないものにあつては、白色度が 70%程度以下であること。 ●次のいずれかの要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ①本体については古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びS GEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。 |
| インデックス | 【判断の基準】 <ul style="list-style-type: none"> ●次のいずれかの要件を満たすこと。 <ul style="list-style-type: none"> ①主要材料が紙の場合にあつては、紙の原料が古紙パルプ配合率 70%以上であること(粘着部分を除く)。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。 ②森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びS GEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。 【配慮事項】 <ul style="list-style-type: none"> ①粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 ②使用される粘着剤は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。 |
| 付箋紙 | |
| タックラベル | |
| パンチラベル | 【配慮事項】 ○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであり、樹脂ラミネート加工がされていないこと。 |
| 定規 | |
| デスクマット | |
| アルバム(台紙を含む) | |

| | |
|----------------------------|--|
| つづりひも | <p>【判断の基準】</p> <p>●次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①主要材料が紙の場合にあっては、紙の原料が古紙パルプ配合率 70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>②主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の 70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の 35%以上使用されていること。</p> <p>③上記①又は②以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> |
| メディアケース (CD・DVD及び BD 用) | <p>【判断の基準】</p> <p>●次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①主要材料がプラスチックの場合にあっては、再生プラスチックがプラスチック重量の 70%以上使用されていること。ただし、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックにあっては、プラスチック重量の 35%以上使用されていること。それ以外の場合にあっては、文具類共通の判断の基準を満たすこと。</p> <p>③厚さ 5mm 程度以下のスリムタイプケースであること。</p> <p>③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。</p> |
| 丸刃式紙裁断機 | <p>【配慮事項】</p> <p>○再使用、再生利用又は適正廃棄が容易なように、分離又は分別の工夫がなされていること。</p> |
| ファイリング用品 | |
| 付箋フィルム | <p>【配慮事項】</p> <p>○粘着剤が水又は弱アルカリ水溶液中で、溶解又は細かく分散するものであること。</p> |
| 印箱 | |
| 公印 | |
| 鍵かけ(フックを含む) | |
| チョーク | <p>【判断の基準】</p> <p>●再生材料が10%以上使用されていること。</p> |
| グラウンド用白線 | <p>【判断の基準】</p> <p>●再生材料が70%以上使用されていること。</p> |
| 梱包用バンド | <p>【判断の基準】</p> <p>●主要材料が紙の場合にあっては、古紙パルプ配合率100%であること。</p> <p>●主要材料がプラスチックの場合にあっては、ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチックがプラスチック重量の25%以上使用されていること。ただし、廃ペットボトルのリサイクル製品は除く。</p> |

- 備考) 1 「ステープラー(汎用型)」とは、JIS S 6306 の 2.に規定するステープラつづり針の種類 10 号を使用するハンディタイプのをいう。また、「ステープラー(汎用型以外)」とは、ステープラー(汎用型)以外のものをいい、針を用いない方式のものを含む。
- 2 「ファイル」とは、穴をあけてとじる各種ファイル(フラットファイル、パイプ式ファイル、とじこみ表紙、ファスナー(とじ具)、コンピュータ用キャップ式等)及び穴をあけずにとじる各種ファイル(フォルダー、ホルダー、ボックスファイル、ドキュメントファイル、透明ポケット式ファイル、スクラップブック、Z式ファイル、クリップファイル、図面ファイル、ケースファイル等)等をいう。
- 3 「バインダー」とは、MPバインダー、リングバインダー等をいう。
- 4 「ファイリング用品」とは、ファイル又はバインダーに補充して用いる背見出し、ポケット及び仕切紙をいう。
- 5 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「(1)紙類」の「A 情報用紙」の「コピー紙」の備考1による。

- 6 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材・不良品を再生したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 7 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
- 8 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 9 文具類に係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
- 10 「消耗部分」とは、使用することにより消耗する部分をいう。なお、消耗部分が交換可能な場合(カートリッジ等)は、交換可能な部分すべてを、消耗部分が交換不可能な場合(ワンウェイ)は、当該部分(インク等)のみを当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
- 11 「粘着部分」とは、主としてラベル等に用いる感圧接着剤を塗布した面をいう。なお、粘着材及び剥離紙・剥離基材(台紙)を当該製品の再生材料の配合率を算定する分母及び分子から除く。
- 12 塗工されている印刷用紙に係る判断の基準は、調達方針「(1)紙類」の「印刷用紙(カラーを除く)」による。
- 13 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
- ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が予め当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法的な木材であることの証明は不要とする。

(3)エアゾール製品

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------|---|
| エアゾール製品 | <p>【判断の基準】</p> <p>●フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○容器については、適正廃棄が容易なように、分離・分別の工夫がなされていること。</p> |

(4)燃料

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----|---|
| A重油 | <p>【判断の基準】</p> <p>○硫黄分(質量)が0.1%以下であること。</p> |

(5) オフィス家具等

| 品目 | 判断の基準等 |
|--|---|
| <p>いす</p> <p>机</p> <p>棚</p> <p>収納用什器(棚以外)</p> <p>ローパーティション</p> <p>掲示板</p> <p>コートハンガー</p> <p>傘立て</p> <p>黒板</p> <p>ホワイトボード</p> | <p>【判断の基準】</p> <p>○大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器のうち、表1に示された区分の製品にあつては、次のア、イ、ウ及びエを、それ以外の場合にあつては、イ、ウ及びエの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 区分ごとの基準を上回らないこと。</p> <p>イ. 単一素材分解可能率が90%以上であること。</p> <p>ウ. 表2の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。</p> <p>エ. 保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。</p> <p>○大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器以外にあつては、金属を除く主要材料が、①から③のいずれか及び④を満たすこと。</p> <p>①プラスチックの場合にあつては、再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること、又は植物を原料とするプラスチックであり環境負荷低減効果が確認されたものがプラスチック重量の25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。</p> <p>②木質の場合にあつては、使用している原料に応じ、ア、イ及びウ又はエの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。</p> <p>イ. 間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>ウ. 上記ア以外の場合にあつては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>エ. 森林認証材(FSC(森林管理協議会)、PEFC(森林認証プログラム)及びSGEC(「緑の循環」認証会議)による認証材)、あいち認証材(愛知県産材認証機構)又は間伐材(間伐材マーク(全国森林組合連合会)が付されたもの)が使用されていること。</p> <p>③紙の場合にあつては、紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>④ 保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①修理や部品交換が可能であるなど、長期間の使用が可能な設計又は分解が容易であるなど部品の再使用や素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。特に金属部分については、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」という。)の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化・省資源化又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②使用される塗料は、粉体塗料、水性塗料等の有機溶剤及び臭気可能な限り少ないものであること。</p> <p>③使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>⑥金属を除く主要材料が木質の場合で、その原料の使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。</p> |

⑦金属を除く主要材料が紙の場合で、原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の使用される原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。

備考) 1 「ホワイトボード」とは、黒板以外の各種方式の筆記ボードをいう。

2 「大部分の材料が金属類」とは、製品に使用されている金属類が製品全体重量の 95%以上であるものをいう。

3 判断の基準イの「単一素材分解可能率」は次式の算定方法による。

$$\text{単一素材分解可能率 (\%)} = \text{単一素材まで分解可能な部品数} / \text{製品部品数} \times 100$$

次のいずれかに該当するものは、単一素材分解可能率の算定対象となる部品に含まれないものとする。

①盗難、地震や操作上起こりうる転倒を防止するための部品(錠前、転倒防止機構部品、安定保持部品等)

②部品落下防止の観点から、本体より張り出しが起きる部位を保持する部品(ヒンジ、引出レール等)

③日本工業規格又はこれに準ずる部品の固定又は連結等に使用する付属のネジ

4 「古紙」及び「古紙パルプ配合率」とは、本基本方針「(1)紙類」の「ア 情報用紙」の「コピー用紙」の備考1による。

5 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、プラスチック重量に占める、植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。

8 放散速度が 0.02mg/m³h 以下と同等のものとは、次によるものとする。

ア. 対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆☆の基準を満足したもの。JIS S 1031に適合するオフィス用机・テーブル、JIS S 1032に適合するオフィス用いす、JIS S 1039に適合する書架・物品棚、及び JIS S 1033に適合するオフィス用収納家具は、本基準を満たす。

イ. 上記ア以外の木質材料については、日本工業規格A1460 の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。

| 平均値 | 最大値 |
|---------|---------|
| 0.5mg/L | 0.7mg/L |

9 判断の基準②イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。

10 判断の基準③ただし書きについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。

11 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。

ア. クリーンウッド法の対象物品にあっては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

イ. クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が予め当該原料・製品等を特定し、毎年 1 回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法的な木材であることの証明は不要とする。

表1 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器(収納庫)の棚板に係る機能重量の基準

| 区 分 | 基準 |
|--------------------------|-----|
| 収納庫(カルテ収納棚等の特殊用途は除く。)の棚板 | 0.1 |
| 棚(書架・軽量棚・中量棚)の棚板 | 0.1 |

備考) 棚板に適用される機能重量の基準の算出方法は、次式による。

$$\text{機能重量の基準} = \text{棚板重量 (kg)} \div \text{棚耐荷重 (kg)}$$

表2 大部分の材料が金属類である棚又は収納用什器に係る環境配慮設計項目

| 目 的 | 評 価 項 目 | 評 価 基 準 |
|-----------------------|--------------------|---|
| リデュース配慮設計 | 原材料の使用削減 | 原材料の使用量の削減をしていること。 |
| | 軽量化・減量化 | 部品・部材の軽量化・減量化をしていること。 |
| リサイクル配慮設計 | 再生可能材料の使用 | 再生可能な材料を使用していること。 |
| | 再生可能材料部品の分離・分解の容易化 | 再生可能な材料を使用している部分は部品ごとに簡易に分離・分解できる接合方法であること。 |
| | | その他の部品は容易に取り外しができること。 |
| | 再生資源としての利用 | 合成樹脂部分の材料表示を図っていること。 |
| 材質ごとに分別できる工夫を図っていること。 | | |

(6) 画像機器等

ア コピー機等

| 品目 | 判断の基準等 |
|--|--|
| <p>コピー機</p> <p>複合機</p> <p>拡張性のあるデジタルコピー機</p> | <p>【判断の基準】</p> <p><共通事項></p> <p>①使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。</p> <p>②次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機であること。</p> <p>イ. 特定の化学物質の使用が制限されていること。</p> <p>③少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。</p> <p>④使用済製品の回収及び部品の再使用又は材料のマテリアルリサイクルのシステムがあること。また、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。</p> <p><個別事項></p> <p>①コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機</p> <p>ア. コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(カラーコピー機能を有するもの及び大判機を除く。)にあつては、表1-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>イ. カラーコピー機能を有するコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(大判機を除く。)にあつては、表1-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>ウ. 大判コピー機又は拡張性のある大判デジタルコピー機にあつては、表3に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>②複合機(インクジェット方式を除く)</p> <p>ア. 複合機(カラーコピー機能を有するもの及び大判複合機を除く。)にあつては、表2-1に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>イ. カラーコピー機能を有する複合機(大判複合機を除く。)にあつては、表2-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>ウ. 大判複合機にあつては、表3に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。</p> <p>②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。特に希少金属類を含む部品の再使用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>④少なくとも25gを超える部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラスチック部品が使用されていること。</p> <p>⑤紙の使用量を削減できる機能を有すること。</p> <p>⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1「複合機」とは、コピー機能に加えて、プリント、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。

2 「リユースに配慮したコピー機及び複合機並びに拡張性のあるデジタルコピー機」とは、製造時にリユースを行なうシステムが構築・維持され、そのシステムから製造されたものであり、以下の「再生型機」及び「部品リユース型機」を指す。

1) 「再生型機」とは、使用済みの製品を部分分解・洗浄・修理し、新品同等品質又は一定品質に満たない部品を交換し、専用ラインで組み立てた製品をいう。

- 2)「部品リユース型機」とは、使用済みの製品を全分解・洗浄・修理し、新造機と同一品質を保証できる部品を新造機と同等の製造ラインで組み立てた製品をいう。
- 3 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモジフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 4 特定の化学物質の使用については、JIS C 0950: 2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値以下とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950: 2008 に準ずるものとする。
- 5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 6 判断の基準<共通事項>③及び配慮事項④については、資源有効利用促進法の特定再利用業種に該当する機器に適用する。
- 7 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
- 8 「大判コピー機」、「大判複合機」及び「拡張性のある大判デジタルコピー機」とは、幅が 406mm 以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2 判又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。
- 9 「希少金属類」とは、昭和 59 年 8 月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を 1 鉱種として考慮)の金属をいう。
- 10 リユースに配慮したコピー機等は、使用済みの製品を回収し、厳密な品質検査を経て生産工程に供給され、当該機器の製造が可能となることから、安定的な製品供給が必ずしも保証されない場合がある。このため、調達に当たり、環境側面に関して調達を行う各機関が特定調達物品等であること以外の入札等の要件を示す場合は、判断の基準の共通事項②ア及びイについて併記すること。
- 11 コピー機等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体で構成される消耗品を有する場合には、本基本方針に示した品目「トナーカートリッジ」の判断の基準⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとすること。
- 12 判断の基準<共通事項>①については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。
- 13 リユースに配慮したコピー機等の判断の基準の個別事項については、使用済みの製品の回収までに相当程度期間を要することから、表1-1、表1-2、表2-1、表2-2、表3の基準を満たす製品が市場に供給されるまでの期間は、表5-1から表5-6の該当する要件を満たすことで特定調達物品等とみなすこととする。なお、期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。

表 1-1 コピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機(カラーコピー機能を有するもの及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度 (ipm) | 基準 (kWh) | 自動両面印刷機能要件 |
|---------------|---------------------|-------------------------|
| ipm ≤ 5 | ≤ 0.3 | 要件なし |
| 5 < ipm ≤ 20 | ≤ 0.04 × ipm + 0.1 | |
| 20 < ipm ≤ 24 | ≤ 0.06 × ipm - 0.3 | 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 |
| 24 < ipm ≤ 30 | | |
| 30 < ipm ≤ 37 | ≤ 0.11 × ipm - 1.8 | 基本製品に内蔵されている |
| 37 < ipm ≤ 40 | | |
| 40 < ipm ≤ 65 | ≤ 0.16 × ipm - 3.8 | |
| 65 < ipm ≤ 90 | ≤ 0.2 × ipm - 6.4 | |
| 90 < ipm | ≤ 0.55 × ipm - 37.9 | |

備考) 1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、すべての場合において、算出された ipm 速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1分間に A4 又は 8.5" × 11" の用紙 1 枚の片面を印刷することとする。A4 用紙と 8.5" × 11" 用紙とで異なる場合は、その 2 つの速度のうち速い方を適用する。以下表 1-2、表 2-1、表 2-2、表 3 において同じ。

- 2 A3判の用紙に対応可能な製品（幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。）については、区分ごとの基準に0.3kWhを加えたものを基準とする。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。
- 3 標準消費電力量の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン2.0」による。以下表1-2、表2-1及び表2-2において同じ。

表1-2 カラーコピー機能を有するコピー機又は拡張性のあるデジタルコピー機（大判機を除く。）に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度 (ipm) | 基準 (kWh) | 自動両面印刷機能要件 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|
| $ipm \leq 10$ | ≤ 1.3 | 要件なし |
| $10 < ipm \leq 15$ | $\leq 0.06 \times ipm + 0.7$ | |
| $15 < ipm \leq 19$ | $\leq 0.15 \times ipm - 0.65$ | 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 |
| $19 < ipm \leq 30$ | | |
| $30 < ipm \leq 35$ | $\leq 0.2 \times ipm - 2.15$ | 基本製品に内蔵されている |
| $35 < ipm \leq 75$ | | |
| $75 < ipm$ | $\leq 0.7 \times ipm - 39.65$ | |

表2-1 複合機（カラーコピー機能を有するもの及び大判複合機を除く。）に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度 (ipm) | 基準 (kWh) | 自動両面印刷機能要件 |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $ipm \leq 5$ | ≤ 0.4 | 要件なし |
| $5 < ipm \leq 24$ | $\leq 0.07 \times ipm + 0.05$ | |
| $24 < ipm \leq 30$ | | $\leq 0.11 \times ipm - 1.15$ |
| $30 < ipm \leq 37$ | | |
| $37 < ipm \leq 50$ | $\leq 0.25 \times ipm - 8.15$ | 基本製品に内蔵されている |
| $50 < ipm \leq 80$ | | |
| $80 < ipm$ | $\leq 0.6 \times ipm - 36.15$ | |

表2-2 カラーコピー機能を有する複合機（大判複合機を除く。）に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度 (ipm) | 基準 (kWh) | 自動両面印刷機能要件 |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|
| $ipm \leq 10$ | ≤ 1.5 | 要件なし |
| $10 < ipm \leq 15$ | $\leq 0.1 \times ipm + 0.5$ | |
| $15 < ipm \leq 19$ | $\leq 0.13 \times ipm + 0.05$ | 基本製品に内蔵されている、あるいは任意の付属品 |
| $19 < ipm \leq 30$ | | |
| $30 < ipm \leq 35$ | $\leq 0.2 \times ipm - 2.05$ | 基本製品に内蔵されている |
| $35 < ipm \leq 70$ | | |
| $70 < ipm \leq 80$ | $\leq 0.7 \times ipm - 37.05$ | |
| $80 < ipm$ | $\leq 0.75 \times ipm - 41.05$ | |

表3 大判コピー機、拡張性のある大判デジタルコピー機又は大判複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープ消費電力、待機時消費電力の基準

| 製品速度 (ipm) | スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープ消費電力 | 待機時消費電力 |
|---------------|------------|----------------------|-------------|
| $ipm \leq 30$ | 30分 | $\leq 8.2W$ | $\leq 0.5W$ |
| $30 < ipm$ | 60分 | | |

備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。

2 スリープ時消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープ消費電力に表4の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。

3 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン2.0」による。

表4 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

| 追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
|--------------|---------------|-------------------|---|--------------------------------|
| インターフェース | 有線 | $r < 20$ | 例: USB1.x、IEEE488、IEEE1248/パラレル/セントロニクス、RS232C | 0.2 |
| | | $20 \leq r < 500$ | 例: USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット | 0.4 |
| | | $r \geq 500$ | 例: USB3.x、1Gbイーサネット | 0.5 |
| | | 任意 | 例: フラッシュメモリーカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ | 0.2 |
| | ファックスモデム | 任意 | ファクシミリと複合機のみ適用 | 0.2 |
| | 無線、無線周波数 (RF) | 任意 | 例: ブルートゥース、802.11 | 2.0 |
| | 無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例: IrDA | 0.1 |
| コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
| メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部容量に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAMIに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリーには適用されない。 | 0.5/GB |
| スキャナ | 該当なし | 該当なし | 複合機及び複写機にのみ適用 例: 冷陰極蛍光ランプ (CCFL) あるいは、発光ダイオード (LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管 (HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯 (TL) 技術等の CCFL ではない他の技術 (ランプの大きさ、又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1回のみ適用される。) | 0.5 |
| 電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を『使用する製品における名板出力電力 (Pout) が 10W を超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。 | $0.02 \times (P_{out} - 10.0)$ |
| タッチパネルディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。 | 0.2 |
| 内部ディスクドライブ | 該当なし | 該当なし | ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェースは対象ではない。 | 0.15 |

備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

表5-1 リユースに配慮したコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準

| コピー速度 (CPM:1分当たりの コピー枚数) | 低電力モード 消費電力 | 低電力モード への移行時 間 | 低電力モード からの復帰 時間 | オフモード 消費電力 | オフモード への移行 時間 | 両面コピ ー機能 |
|--------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 0<CPM≤20 | — | — | — | ≤5W | ≤30分 | 推奨 |
| 20<CPM≤44 | ≤3.85×CPM+5W | ≤15分 | ≤30秒 | ≤15W | ≤60分 | 必須 |
| 44<CPM | ≤3.85×CPM+5W | ≤15分 | ≤30秒 (推奨) | ≤20W | ≤90分 | 必須 |

備考)1 「コピー速度」とは、1分当たりのコピー枚数(CPM)をいう。以下表5-2において同じ。

両面コピーについてはコピー枚数を2枚と計算する。

大判コピー機を除くコピー機については、A4サイズの内紙を用いた場合のコピー速度とする。また、大判コピー機については、当該機器の最大サイズの1分当たりのコピー枚数を次のようにA4サイズの内紙のコピー枚数に換算してコピー速度を算定する。

- ①A2サイズの内紙は、コピー枚数を4倍すること。
- ②A1サイズの内紙は、コピー枚数を8倍すること。
- ③A0サイズの内紙は、コピー枚数を16倍すること。

- 2 「両面コピー機能」とは、自動的に両面をコピー又は画像出力することができる機能とする。以下表5-3及び表5-5において同じ。
- 3 「推奨」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることが望ましいことをいう。以下表5-3及び表5-5において同じ。
- 4 「必須」とは、両面コピー機能を備えていること又は両面コピー機能を付加的に備えることができることをいう。以下表5-3及び表5-5において同じ。
- 5 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。以下表5-2から表5-6において同じ。
- 6 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下表5-2、表5-5及び表5-6において同じ。
- 7 消費電力の測定方法については、国際エネルギースタープログラム制度運用細則(平成18年1月1日施行)別表第2による。以下表5-2から表5-6において同じ。
- 8 低電力モードの消費電力が常にオフモードの消費電力を満たす場合は、オフモードを備える必要はない。以下5-2、表5-5及び表5-6において同じ。

表5-2 リユースに配慮した大判コピー機に係る低電力モード消費電力等の基準

| コピー速度 (CPM:1分当たりの コピー枚数) | 低電力モード 消費電力 | 低電力モード への 移行時間 | 低電力モード からの 復帰時間 | オフモード 消費電力 | オフモード への 移行時間 |
|--------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 0<CPM≤40 | — | — | — | ≤10W | ≤30分 |
| 40<CPM | ≤3.85× CPM+5W | ≤15分 | ≤30秒 (推奨) | ≤20W | ≤90分 |

表5-3 リユースに配慮した複合機(カラーコピー機能を有するものを含む)に係る低電力モード消費電力等の基準

| 画像再生速度 (ipm:1分当たりの画 像出力枚数) | 低電力モード 消費電力 | 低電力モード からの復帰時間 | スリープ モード 消費電力 | スリープモード への移行時間 | 両面 コピ ー 機能 |
|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 0<ipm≤10 | — | — | ≤25W | ≤15分 | 推奨 |
| 10<ipm≤20 | — | — | ≤70W | ≤30分 | 推奨 |
| 20<ipm≤44 | ≤3.85×ipm+50W | ≤30秒 | ≤80W | ≤60分 | 必須 |
| 44<ipm≤100 | ≤3.85×ipm+50W | ≤30秒(推奨) | ≤95W | ≤90分 | 必須 |
| 100<ipm | ≤3.85×ipm+50W | ≤30秒(推奨) | ≤105W | ≤120分 | 必須 |

備考)1 「スリープモード」とは、低電力モードに移行後に引き続き出力動作が行われなかった場合、電源を切ることに自動的に切り替えられ連続的に実現される第二の低電力状態をいう。以下表5-4について同じ。

- 2 低電力モードの消費電力が常にスリープモードの消費電力を満たす場合は、スリープモードを備える必要はない。以下表5-4について同じ。
- 3 低電力モードへの以降時間は出荷時に15分以下にセットする。以下表5-4から表5-6について同じ。

表5-4 リユースに配慮した大判複合機に係る低電力モード消費電力等の基準

| 画像再生速度 (ipm:1分当たりの画像出力枚数) | 低電力モード消費電力 | 低電力モードからの復帰時間 | スリープモード消費電力 | スリープモードへの移行時間 |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| $0 < ipm \leq 40$ | — | — | $\leq 70W$ | ≤ 30 分 |
| $40 < ipm$ | $\leq 4.85 \times ipm + 50W$ | ≤ 30 秒(推奨) | $\leq 105W$ | ≤ 90 分 |

表5-5 リユースに配慮した拡張性のあるデジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準

| 画像再生速度 (ipm:1分当たりの画像出力枚数) | 低電力モード消費電力 | 低電力モードからの復帰時間 | オフモード消費電力 | オフモードへの移行時間 | 両面コピー機能 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|---------|
| $0 < ipm \leq 10$ | — | — | $\leq 5W$ | ≤ 15 分 | 推奨 |
| $10 < ipm \leq 20$ | — | — | $\leq 5W$ | ≤ 30 分 | 推奨 |
| $20 < ipm \leq 44$ | $\leq 3.85 \times ipm + 5W$ | ≤ 30 秒 | $\leq 15W$ | ≤ 60 分 | 必須 |
| $44 < ipm \leq 100$ | $\leq 3.85 \times ipm + 5W$ | ≤ 30 秒(推奨) | $\leq 20W$ | ≤ 90 分 | 必須 |
| $100 < ipm.$ | $\leq 3.85 \times ipm + 5W$ | ≤ 30 秒(推奨) | $\leq 20W$ | ≤ 120 分 | 必須 |

表5-6 リユースに配慮した拡張性のある大判デジタルコピー機に係る低電力モード消費電力等の基準

| 画像再生速度 (ipm:1分当たりの画像出力枚数) | 低電力モード消費電力 | 低電力モードからの復帰時間 | オフモード消費電力 | オフモードへの移行時間 |
|------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| $0 < ipm \leq 40$ | — | — | $\leq 65W$ | ≤ 30 分 |
| $40 < ipm$ | $\leq 4.85 \times ipm + 45W$ | — | $\leq 100W$ | ≤ 90 分 |

イ プリンタ等

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------|--|
| プリンタ プリンタ複合機 | <p>【判断の基準】</p> <p>①プリンタ又はプリンタ複合機(大判機を除く。)にあつては、次の該当する基準を満たすこと。</p> <p>ア. モノクロプリンタ(インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあつては、表1-1に示された区分ごとの基準。モノクロプリンタ複合機にあつては、表1-2に示された区分ごとの基準。</p> <p>イ. カラープリンタ(インクジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあつては、表2-1に示された区分ごとの基準。カラープリンタ複合機にあつては、表2-2に示された区分ごとの基準。</p> <p>ウ. インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタにあつては、表3-1に示された区分ごとの基準。カラープリンタ複合機にあつては、表3-2に示された区分ごとの基準。</p> <p>②大判機のうちインクジェット方式のプリンタ又はプリンタ複合機にあつては、表4-1に示された区分ごとの基準、インクジェット方式以外のプリンタにあつては、表4-2に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>③使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。</p> <p>④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。</p> <p>②分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>④紙の使用量を削減できる機能を有すること。</p> <p>⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 「プリンタ複合機」とは、プリント機能に加えて、コピー、ファクシミリ送信又はスキャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。

2 「大判機」とは、幅が406mm以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2又はそれ以上の媒体用に設計された製品が含まれる。

3 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。

5 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック全部若しくは一部及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

6 プリンタ等の調達時に、機器本体の消耗品としてトナー容器単体又はインク容器単体で構成される消耗品を有する場合にあつては、本基本方針の「(6)オ カートリッジ等」に示した判断の基準⑤の「トナーの化学安全性が確認されていること」又は「インクの化学安全性が確認されていること」を満たす場合は、特定調達物品等と同等の扱いとする。

7 判断の基準③については、本体機器への影響や印刷品質に問題がなく使用できる用紙であることが前提となる。

表1-1 モノクロプリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| $ipm \leq 5$ | ≤ 0.3 | 要件なし |
| $5 < ipm \leq 20$ | $\leq 0.04 \times ipm + 0.1$ | |
| $20 < ipm \leq 24$ | $\leq 0.06 \times ipm - 0.3$ | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 |
| $24 < ipm < 30$ | | |
| $30 \leq ipm \leq 37$ | $\leq 0.11 \times ipm - 1.8$ | 基本製品に内蔵されている |
| $37 < ipm \leq 40$ | | |
| $40 < ipm \leq 65$ | $\leq 0.16 \times ipm - 3.8$ | |
| $65 < ipm \leq 90$ | $\leq 0.2 \times ipm - 6.4$ | |
| $90 < ipm$ | $\leq 0.55 \times ipm - 37.9$ | |

備考)1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、すべての場合において、算出された ipm 速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1 分間に A4 判又は 8.5" × 11" の用紙 1 枚の片面を印刷することとする。A4 判用紙と 8.5" × 11" 用紙とで異なる場合は、その 2 つの速度のうち速い方を適用する。以下表 1-2、表 2-1 及び表 2-2 において同じ。

2 A3 判の用紙に対応可能な製品(幅が 275mm 以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとの基準に 0.3kWh を加えたものを基準とする。以下表 1-2、表 2-1 及び表 2-2 において同じ。

表1-2 モノクロプリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| $ipm \leq 5$ | ≤ 0.4 | 要件なし |
| $5 < ipm \leq 24$ | $\leq 0.07 \times ipm + 0.05$ | |
| $24 < ipm \leq 30$ | | $\leq 0.11 \times ipm - 1.15$ |
| $30 < ipm < 37$ | | |
| $37 \leq ipm \leq 50$ | $\leq 0.25 \times ipm - 8.15$ | 基本製品に内蔵されている |
| $50 < ipm \leq 80$ | | |
| $80 < ipm$ | $\leq 0.6 \times ipm - 36.15$ | |

表2-1 カラープリンタ(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| $ipm \leq 10$ | ≤ 1.3 | 要件なし |
| $10 < ipm \leq 15$ | $\leq 0.06 \times ipm + 0.7$ | |
| $15 < ipm \leq 19$ | $\leq 0.15 \times ipm - 0.65$ | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 |
| $19 < ipm \leq 30$ | | |
| $30 < ipm < 35$ | $\leq 0.2 \times ipm - 2.15$ | 基本製品に内蔵されている |
| $35 \leq ipm \leq 75$ | | |
| $75 < ipm$ | $\leq 0.7 \times ipm - 39.65$ | |

表2-2 カラープリンタ複合機(インクジェット方式、インパクト方式及び大判機を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) | 自動両面要件 |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| $ipm \leq 10$ | ≤ 1.5 | 要件なし |
| $10 < ipm \leq 15$ | $\leq 0.1 \times ipm + 0.5$ | |
| $15 < ipm \leq 19$ | $\leq 0.13 \times ipm + 0.05$ | 基本製品に内蔵されている、 あるいは任意の付属品 |
| $19 < ipm \leq 30$ | | |
| $30 < ipm < 35$ | $\leq 0.2 \times ipm - 2.05$ | 基本製品に内蔵されている |
| $35 \leq ipm \leq 70$ | | |
| $70 < ipm \leq 80$ | $\leq 0.7 \times ipm - 37.05$ | |
| $80 < ipm$ | $\leq 0.75 \times ipm - 41.05$ | |

表3-1 インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタに(大判機を除く。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープ消費電力、待機時消費電力の基準

| 製品速度(ipm) | スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープ消費電力 | 待機時消費電力 |
|---------------|------------|----------------------|---------|
| ipm ≤ 10 | 5分 | ≤ 0.6W | ≤ 0.5W |
| 10 < ipm ≤ 20 | 15分 | | |
| 20 < ipm ≤ 30 | 30分 | | |
| 30 < ipm | 60分 | | |

備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。以下表3-2、表4-1及び表4-2において同じ。

- スリープ時消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープ消費電力に表5のスリープモード消費電力追加機能に対する許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。以下表3-2、表4-1及び表4-2において同じ。
- 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン 2.0」による。以下表3-2、表4-1及び表4-2において同じ。

表3-2 インクジェット方式のプリンタ複合機(大判機を除く。)に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力、待機時消費電力の基準

| 製品速度(ipm) | スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープモード消費電力 | 待機時消費電力 |
|---------------|------------|-------------------------|---------|
| ipm ≤ 10 | 15分 | ≤ 0.6W | ≤ 0.5W |
| 10 < ipm ≤ 20 | 30分 | | |
| 20 < ipm | 60分 | | |

表4-1 インクジェット方式の大判プリンタ又は大判プリンタ複合機に係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープ消費電力、待機時消費電力の基準

| 製品速度(ipm) | スリープへの移行時間 | 基本マーキングのスリープ消費電力 | 待機時消費電力 |
|-----------|------------|------------------|---------|
| ipm ≤ 30 | 30分 | ≤ 4.9W | ≤ 0.5W |
| 30 < ipm | 60分 | | |

表4-2 インクジェット方式以外の大判プリンタに係るスリープ移行時間、基本マーキングエンジンのスリープ消費電力、待機時消費電力の基準

| 製品速度(ipm) | スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープ消費電力 | 待機時消費電力 |
|-----------|------------|----------------------|---------|
| ipm ≤ 30 | 30分 | ≤ 2.5W | ≤ 0.5W |
| 30 < ipm | 60分 | | |

表5 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

| 追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
|--------------|---------------|-------------------|---|--------------------------------|
| インターフェース | 有線 | $r < 20$ | 例: USB1.x、IEEE488、IEEE1248/パラレル/セントロニクス、RS232C | 0.2 |
| | | $20 \leq r < 500$ | 例: USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット | 0.4 |
| | | $r \geq 500$ | 例: USB3.x、1Gbイーサネット | 0.5 |
| | | 任意 | 例: フラッシュメモリーカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ | 0.2 |
| | ファックスモデム | 任意 | ファクシミリと複合機のみ適用 | 0.2 |
| | 無線、無線周波数 (RF) | 任意 | 例: ブルートゥース、802.11 | 2.0 |
| | 無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例: IrDA | 0.1 |
| コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
| メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部要領に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAMに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
| スキャナ | 該当なし | 該当なし | 複合機及び複写機にのみ適用 例: 冷陰極蛍光ランプ (CCFL) あるいは、発光ダイオード (LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管 (HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯 (TL) 技術等のCCFLではない他の技術 (ランプの大きさ、又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1回のみ適用される。) | 0.5 |
| 電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を『使用する製品における名板出力電力 (Pout) が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。 | $0.02 \times (P_{out} - 10.0)$ |
| タッチパネルディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。 | 0.2 |
| 内部ディスクドライブ | 該当なし | 該当なし | ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェースは対象ではない。 | 0.15 |

備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

ウ ファクシミリ

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|---|
| ファクシミリ | <p>【判断の基準】</p> <p>①モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあつては、表1に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>②カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)にあつては、表2に示された区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>③インクジェット方式のファクシミリにあつては、表3に示された基準を満たすこと。</p> <p>④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。</p> <p>②分解が容易である等部品の再使用や素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。

3 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材・不良品を再生したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表1 モノクロファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) |
|--------------------|-------------------------------|
| $ipm \leq 5$ | ≤ 0.3 |
| $5 < ipm \leq 20$ | $\leq 0.04 \times ipm + 0.1$ |
| $20 < ipm \leq 30$ | $\leq 0.06 \times ipm - 0.3$ |
| $30 < ipm \leq 40$ | $\leq 0.11 \times ipm - 1.8$ |
| $40 < ipm \leq 65$ | $\leq 0.16 \times ipm - 3.8$ |
| $65 < ipm \leq 90$ | $\leq 0.2 \times ipm - 6.4$ |
| $90 < ipm$ | $\leq 0.55 \times ipm - 37.9$ |

備考)1 「製品速度」とは、モノクロ画像を生成する際の最大公称片面印刷速度であり、すべての場合において、算出されたipm速度は、最も近い整数に四捨五入される。1ipm(分当たりの画像数)とは、1分間にA4又は8.5"×11"の用紙1枚の片面を印刷することとする。A4用紙と8.5"×11"用紙とで異なる場合は、その2つの速度のうち速い方を適用する。表2において同じ。

2 A3判の用紙に対応可能な製品(幅が275mm以上の用紙を使用できる製品。)については、区分ごとに基準に0.3kWhを加えたものを基準とする。表2において同じ。

3 標準消費電力量の測定方法については「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン2.0」による。以下表2及び表3において同じ。

表2 カラーファクシミリ(インクジェット方式を除く。)に係る標準消費電力量の基準

| 製品速度(ipm) | 基準(kWh) |
|--------------------|-------------------------------|
| $ipm \leq 10$ | ≤ 1.3 |
| $10 < ipm \leq 15$ | $\leq 0.06 \times ipm + 0.7$ |
| $15 < ipm \leq 30$ | $\leq 0.15 \times ipm - 0.65$ |
| $30 < ipm \leq 75$ | $\leq 0.2 \times ipm - 2.15$ |
| $75 < ipm$ | $\leq 0.7 \times ipm - 39.65$ |

表3 インクジェット方式のファクシミリに係るスリープ移行時間、印刷エンジンのスリープ消費電力、待機時消費電力の基準

| スリープへの移行時間 | 基本マーキングエンジンのスリープ消費電力 | 待機時消費電力 |
|------------|----------------------|-------------|
| 5分 | $\leq 0.6W$ | $\leq 0.5W$ |

備考)1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。

- 2 スリープ時消費電力の基準は、本表の基本マーキングエンジンのスリープ消費電力に表4の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。

表4 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

| 追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
|--------------|---------------|---------------------|---|-----------------------------|
| インターフェース | 有線 | $r < 20$ | 例: USB1.x、IEEE488、IEEE1248/パラレル/セントロニクス、RS232C | 0.2 |
| | | $20 \leq ipm < 500$ | 例: USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット | 0.4 |
| | | $r \geq 500$ | 例: USB3.x、1Gbイーサネット | 0.5 |
| | | 任意 | 例: フラッシュメモリーカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ | 0.2 |
| | ファックスモデム | 任意 | ファクシミリと複合機のみ適用 | 0.2 |
| | 無線、無線周波数 (RF) | 任意 | 例: ブルートゥース、802.11 | 2.0 |
| | 無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例: IrDA | 0.1 |
| コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
| メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部要領に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAMに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
| スキャナ | 該当なし | 該当なし | 複合機及び複写機にのみ適用 例: 冷陰極蛍光ランプ (CCFL) あるいは、発光ダイオード (LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管 (HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯 (TL) 技術等のCCFLではない他の技術 (ランプの大きさ、又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1回のみ適用される。) | 0.5 |
| 電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を『使用する製品における名板出力電力 (Pout) が10Wを超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。 | $0.02 \times (Pout - 10.0)$ |
| タッチパネルディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。 | 0.2 |
| 内部ディスクドライブ | 該当なし | 該当なし | ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェースは対象ではない。 | 0.15 |

備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能のファクシミリ機能を含めた許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

エ スキャナ

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|---|
| スキャナ | <p>【判断の基準】</p> <p>①表1に示された基準を満たすこと。 ②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①使用済み製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ②分解が容易であるなど、部品の再使用や素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材料等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

- 備考) 1 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテルをいう。
- 2 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
- 3 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表1 スキャナに係るスリープ移行時間、基本マーケティングエンジンのスリープ消費電力、待機時消費電力の基準

| スリープへの移行時間 | 基本マーケティングエンジンのスリープ消費電力 | 待機時消費電力 |
|------------|------------------------|---------|
| 15分 | ≤2.5W | ≤0.5W |

- 備考) 1 「スリープ」とは、電源を実際に切らなくても、一定時間の無動作後自動的に入る電力節減状態をいう。
- 2 スリープ時消費電力の基準は、本表の基本マーケティングエンジンのスリープ消費電力に表2の追加機能に対するスリープモード消費電力許容値を加算して算出された値を適合判断に用いるものとする。
- 3 消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム要件 画像機器の製品基準 画像機器のエネルギー使用量を判断するための試験方法バージョン 2.0」による。

表2 追加機能に対するスリープモード消費電力許容値

| 追加機能の種類 | 接続の種類 | 最大データ速度r (Mbit/秒) | 詳細 | 追加機能許容値 (W) |
|--------------|---------------|-------------------|---|--------------------------------|
| インターフェース | 有線 | $r < 20$ | 例: USB1.x、IEEE488、IEEE1248/パラレル/セントロニクス、RS232C | 0.2 |
| | | $20 \leq r < 500$ | 例: USB2.x、IEEE1394/ファイヤワイヤ/i.LINK、100Mbイーサネット | 0.4 |
| | | $r \geq 500$ | 例: USB3.x、1Gbイーサネット | 0.5 |
| | | 任意 | 例: フラッシュメモリーカード/スマートカードリーダー、カメラインターフェース、ピクトブリッジ | 0.2 |
| | 無線、無線周波数 (RF) | 任意 | 例: ブルートゥース、802.11 | 2.0 |
| | 無線、赤外線 (IR) | 任意 | 例: IrDA | 0.1 |
| コードレス電話機 | 該当なし | 該当なし | コードレス電話機と通信する画像製品の能力。画像製品が対応するように設計されているコードレス電話機の数に関係なく、1回のみ適用される。コードレス電話機自体の消費電力要件に対応していない。 | 0.8 |
| メモリ | 該当なし | 該当なし | 画像製品においてデータ保存用に利用可能な内部要領に適用される。内部メモリの全容量に適用され、RAMIに応じて増減する。この許容値は、ハードディスク又はフラッシュメモリには適用されない。 | 0.5/GB |
| スキャナ | 該当なし | 該当なし | 複合機及び複写機にのみ適用 例: 冷陰極蛍光ランプ (CCFL) あるいは、発光ダイオード (LED)、ハロゲン、熱陰極蛍光管 (HCFT)、キセノン又は管状蛍光灯 (TL) 技術等の CCFL ではない他の技術 (ランプの大きさ、又は採用されているランプ/電球の数に関係なく、1回のみ適用される。) | 0.5 |
| 電源装置 | 該当なし | 該当なし | 標準形式のインクジェット又はインパクトマーキング技術を『使用する製品における名板出力電力 (Pout) が 10W を超える内部及び外部電源装置の両方に対して適用される。 | $0.02 \times (P_{out} - 10.0)$ |
| タッチパネルディスプレイ | 該当なし | 該当なし | モノクロ及びカラーの両方のタッチパネルディスプレイに適用される。 | 0.2 |
| 内部ディスクドライブ | 該当なし | 該当なし | ハードディスク及び半導体ドライブを含め、あらゆる大容量ストレージ製品が含まれる。外部ドライブに対するインターフェースは対象ではない。 | 0.15 |

備考) 追加機能の種類のうち、インターフェース追加機能の許容値の数は2以下であり、非インターフェース追加機能の許容値の数は無制限である。

オ プロジェクタ

| | |
|--------|--|
| プロジェクト | <p>【判断の基準】</p> <p>①製品本体の重量が備考3に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。</p> <p>②消費電力が備考4に示された算定式を用いて算出された基準の数値を上回らないこと。</p> <p>③待機時消費電力が0.4W以下であること。ただし、ネットワーク待機時は適用外とする。</p> <p>④光源ランプに水銀を使用している場合は、次の要件を満たすこと。 ア. 水銀の使用に関する注意喚起及び適切な廃棄方法に関する情報提供がなされていること。 イ. 使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みがあること。</p> <p>⑤保守部品又は消耗品の供給期間は、当該製品の製造終了後5年以上とすること。</p> <p>⑥特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①光源ランプの交換時期が3,000時間以上であること。</p> <p>②光源ランプには、可能な限り固体光源が使用されていること。</p> <p>③可能な限り低騒音であること。</p> <p>④使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。</p> <p>⑤製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>⑥筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。</p> <p>⑦筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>⑧製品とともに提供されるマニュアルや付属品等が可能な限り削減されていること。</p> <p>⑨製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑩包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |
|--------|--|

備考) 1 本項の判断の基準の対象となる「プロジェクト」は、コンピュータ入力端子を有し、コンピュータ等の画像を拡大投写できるフロント投写方式の有効光束が 5,000lm 未満の機器であって、一般の会議室、教室等で使用するものをいい、1m 以内の距離で横幅 1.2m 以上のスクリーンに投写できるプロジェクタ(以下「短焦点プロジェクタ」という。短焦点プロジェクタのうち、特に 0.5m 以内の距離で同様に投写できるプロジェクタを「超短焦点プロジェクタ」という。)を含むものとする。

2 「固体光源」とは、発光ダイオード(LED)、半導体レーザ(LD)等の固体(物質)に電気などのエネルギーを供給し、励起されたときに物質特有の光放射をする固体デバイスをいう。

3 製品本体の重量の基準の算定方法は、次式による。

$$\text{製品本体重量の基準(kg)} = 0.0012 \times \Phi \times \alpha \times \beta$$

Φ : 有効光束(lm)

α 超短焦点プロジェクタの場合は 1.5、短焦点プロジェクタの場合は 1.2、それ以外の場合は 1.0

β 固体光源の場合は 2.0、それ以外の場合は 1.0

4 消費電力の基準の算定方法は、次式による。

$$\text{消費電力の基準(W)} = 0.070 \times \Phi \times \alpha \times \beta + 85$$

Φ : 有効光束(lm)

α 超短焦点プロジェクタの場合は 1.2、短焦点プロジェクタの場合は 1.1、それ以外の場合は 1.0

β: 固体光源の場合は 1.5、それ以外の場合は 1.0

- 5 「待機時消費電力」とは、製品が主電源に接続され、外部機器に接続しない状態で不定時間保たれる可能性のある最低消費電力をいう。待機(スタンバイ)は、製品の最低消費電力モードである。
- 6 判断の基準③については、AC 遮断装置付の製品及び主として携帯目的の軽量型の製品には適用しない。
- 7 判断の基準④アの「情報提供がなされていること」とは、光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し水銀が使用されている旨、及び使用済の光源ランプの適正な廃棄方法に関する情報提供がなされていることをいう。
- 8 判断の基準④イの「回収する仕組みがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
 - ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済の光源ランプ又は製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
 - イ. 回収が適切に行われるよう、光源ランプ及び製品本体に製品名及び事業者名(ブランド名なども可)がユーザに見やすく記載されていること。
 - ウ. 光源ランプ及び製品本体の包装、同梱される印刷物、取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し使用済の光源ランプ又は製品の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
- 9 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテルをいう。
- 10 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950:2008 に準ずるものとする。
- 11 「光源ランプの交換時期」とは、光源ランプが初期照度の 50%まで低下する平均点灯時間であって、適正なランプ交換を促すための目安の時間をいう。
- 12 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 13 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
 - ア. 調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
 - イ. マニュアルや付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
 - ウ. 物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、使用・廃棄等に当たって当該事項に配慮すること。
 - エ. 使用済の光源ランプ又は製品を回収する仕組みが構築されている場合は、回収の仕組みを利用した適切な処理を行うこと。
- 14 判断の基準③の待機時消費電力の基準は、平成 32 年度までは経過措置とし、この期間においては 0.5W 以下であることで特定調達物品等とみなすこととする。

カ カートリッジ等

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------|--|
| トナーカートリッジ | <p>【判断の基準】</p> <p>①使用済トナーカートリッジの回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。</p> <p>②回収したトナーカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が回収した使用済製品全体質量(トナーを除く)の50%以上であること。</p> <p>③回収したトナーカートリッジ部品の再資源化率が製品全体重量(トナーを除く)の95%以上であること。</p> <p>④回収したトナーカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。</p> <p>⑤トナーの化学安全性が確認されていること。</p> <p>⑥感光体は、カドミウム、鉛、水銀、セレン及びその化合物を処方構成成分として含まないこと。</p> <p>⑦使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①回収したトナーカートリッジの筐体のプラスチックが、材料として再びトナーカートリッジに使用される仕組みがあること。</p> <p>②各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。</p> <p>③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |
| インクカートリッジ | <p>【判断の基準】</p> <p>①使用済インクカートリッジの回収システムがあること。</p> <p>②回収したインクカートリッジ部品の再使用・マテリアルリサイクル率が製品全体質量(インクを除く)の25%以上であること。</p> <p>③回収したインクカートリッジ部品の再資源化率が製品全体重量(インクを除く)の95%以上であること。</p> <p>④回収したインクカートリッジ部品の再使用又は再生利用できない部分については減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。</p> <p>⑤インクの化学安全性が確認されていること。</p> <p>⑥使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等を備えていること。</p> <p>②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象とする「トナーカートリッジ」又は「インクカートリッジ」(以下「カートリッジ等」という。)は、新たに購入する補充用の製品であって、コピー機やプリンタなどの機器の購入時に装着又は付属しているものは含まない。

2 「トナーカートリッジ」とは、電子写真方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるトナーを充填したトナー容器、感光体又は現像ユニットのいずれか2つ以上を組み合わせる構成される印字のためのカートリッジであって、「新品トナーカートリッジ」又は「再生トナーカートリッジ」をいう。ただし、現像ユニット及び感光体から構成されるカートリッジについては、トナー容器とのセット販売品に限り対象とし、トナー容器単体、感光体単体又は現像ユニット単体で構成される製品は、トナーカートリッジには含まれないものとする。

1)「新品トナーカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたトナーカートリッジをいう。

2)「再生トナーカートリッジ」とは、使用済トナーカートリッジにトナーを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたトナーカートリッジをいう。

- 3 「インクカートリッジ」とは、インクジェット方式を利用したコピー機、プリンタ及びファクシミリ等の機器に使用されるインクを充填したインクタンク及び印字ヘッド付きインクタンクである印字のためのカートリッジであって、「新品インクカートリッジ」又は「再生インクカートリッジ」をいう。ただし、インク容器単体で構成される製品は、インクカートリッジには含まれないものとする。
- 1) 「新品インクカートリッジ」とは、本体機器メーカーによって製造又は委託製造されたインクカートリッジをいう。
- 2) 「再生インクカートリッジ」とは、使用済インクカートリッジにインクを再充填し、必要に応じて消耗部品を交換し、包装又は同梱される印刷物又は取扱説明書のいずれかに再生カートリッジであることの表記をされたインクカートリッジをいう。
- 4 「マテリアルリサイクル」とは、材料としてのリサイクルをいう。エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元、コークス炉化学原料化は含まない。
- 5 「再使用・マテリアルリサイクル率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入されたカートリッジ等の質量のうち、再使用又はマテリアルリサイクルされた部品質量の割合をいう。
- 6 「再資源化率」とは、使用済みとなって排出され、再資源化を目的に回収後、再資源化工程へ投入されたカートリッジ等質量のうち、再使用、マテリアルリサイクル、エネルギー回収や油化、ガス化、高炉還元又はコークス炉化学原料化された部品質量の割合をいう。
- 7 トナーカートリッジに係る判断の基準①及びインクカートリッジに係る判断の基準①の「回収システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
- ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みのカートリッジ等を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(販売店における回収ルート、逆流通ルートによる回収、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
- イ. カートリッジ本体に、製品名及び事業者名(ブランド名なども可)をユーザーが見やすいように記載していること。
- ウ. 製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し使用済カートリッジ等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)提供がなされていること。
- 8 トナーカートリッジに係る判断の基準④及びインクカートリッジに係る判断の基準④の「適正処理されるシステムがあること」とは、再使用又は再生利用できない部分については、使用済カートリッジ等を回収した事業者が自らの責任において適正に処理・処分していることをいい、他の事業者が実施する回収システムによって行う処理(事業者間において交わされた契約、合意等によって行う場合を除く。)は含まれない。
- 9 トナー及びインクの「化学安全性」とは、次の基準による。
- ア. トナー及びインクには、以下の①～④の各物質が処方構成成分として添加されていないこと。ただし、②及び③の各物質が処方構成成分として添加されている場合にあつては、技術的に使用が不可避であり、かつ直ちに代替えが困難である場合は、適用免除に関する根拠資料等の情報が開示され、容易に確認できる場合はその限りではない。
- ①カドミウム、鉛、水銀、六価クロム、ニッケル及びその化合物。ただし、着色剤として分子量の大きいニッケルの錯化合物は除く。
- ②規則(EC)No.1272/2008 の Annex VI、の表 3.1 の CMR カテゴリ 1A、1B 又は 2 に分類される別表 1 の各物質。
- ③規則(EC)No.1272/2008 の Annex I に定められた以下の H フレーズを伴う混合物のラベリングを要する、または同種混合物分類の要求に合致する別表 2 の物質。
- ④REACH 規則(EC)No.1097/2006 の Annex XVII Appendix 8(別表 3)にリストされた発がん性芳香族アミンを生成するアゾ着色料(染料または顔料)。

別表1 使用を制限する物質

| 危険有害性クラス | 危険有害性 カテゴリコード | CLP 規則(EC)No.1272/2008 |
|----------|------------------|-------------------------------|
| 発がん性 | Carc.1A 及び 1B | H350:発がんのおそれ |
| 発がん性 | Carc.1A 及び 1B | H350i:吸入による発がんのおそれ |
| 発がん性 | Carc.2 | H351:発がんのおそれの疑い |
| 生殖細胞変異原性 | Muta.1A 及び 1B | H340:遺伝性疾患のおそれ |
| 生殖細胞変異原性 | Muta.2 | H341:遺伝性疾患のおそれの疑い |
| 生殖毒性 | Repr.1A 及び 1B | H360:生殖能または胎児への悪影響のおそれ |
| 生殖毒性 | Repr.2 | H361: 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い |

REACH 規則第 59 条第 1 項に記載のリスト(いわゆる SVHC 候補リスト)に掲げられた物質は対象に含まれる。

別表2 使用を制限する物質

| 危険有害性クラス | 危険有害性 カテゴリコード | CLP 規則(EC)No.1272/2008 |
|----------------|------------------|----------------------------------|
| 特定標的臓器有害性、単回暴露 | STOT SE1 | H370:臓器の障害 |
| 特定標的臓器有害性、単回暴露 | STOT SE2 | H371:臓器の障害のおそれ |
| 特定標的臓器有害性、反復暴露 | STOT RE1 | H372:長期間にわたる、または反復暴露により臓器の障害 |
| 特定標的臓器有害性、反復暴露 | STOT RE2 | H373:長期間にわたる、または反復暴露により臓器の障害のおそれ |

別表3 アゾ基の分解により生成してはならないアミン

| 化学物質名 | | CAS No. |
|-------|-----------------------------|----------|
| 1 | 4-アミノジフェニル | 92-67-1 |
| 2 | ベンジジン | 92-87-5 |
| 3 | 4-クロロ- <i>o</i> -トルイジン | 95-69-2 |
| 4 | 2-ナフチルアミン | 91-59-8 |
| 5 | <i>o</i> -アミノアゾトルエン | 97-56-3 |
| 6 | 2-アミノ-4-ニトロトルエン | 99-55-8 |
| 7 | <i>p</i> -クロロアニリン | 106-47-8 |
| 8 | 2,4-ジアミノアニソール | 615-05-4 |
| 9 | 4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 101-77-9 |
| 10 | 3,3'-ジクロロベンジジン | 91-94-1 |
| 11 | 3,3'-ジメトキシベンジジン | 119-90-4 |
| 12 | 3,3'-ジメチルベンジジン | 119-93-7 |
| 13 | 3,3'-ジメチル-4,4'-ジアミノジフェニルメタン | 838-88-0 |
| 14 | <i>p</i> -クレシジン | 120-71-8 |
| 15 | 4,4'-メチレンビス- (2-クロロアニリン) | 101-14-4 |
| 16 | 4,4'-オキシジアニリン | 101-80-4 |
| 17 | 4,4'-チオジアニリン | 139-65-1 |
| 18 | <i>o</i> -トルイジン | 95-53-4 |
| 19 | 2,4-トルイレンジアミン | 95-80-7 |
| 20 | 2,4,5-トリメチルアニリン | 137-17-7 |
| 21 | <i>o</i> -アニシジン | 90-04-0 |
| 22 | 4-アミノアゾベンゼン | 60-09-3 |

- イ. トナー及びインクに殺虫・殺菌性物質を使用する場合には、「殺生物製品の市場での入手と使用を可能とすることに関する 2012 年 5 月 22 日付の欧州議会及び理事会規則(EU)No528/2012」の Annex I にリストされ、製品分類6に該当する成分のみを処方構成成分として添加していること。ただし、リストされていない物質を使用する場合には、当該指令に基づいて承認申請が提出されていれば添加は許されるが、不認可が決定された場合にはその限りでない。
 - ウ. トナー及びインクに関し、Ames 試験において陰性であること。
 - エ. トナー及びインクの SDS(安全データシート)を備えていること。
- 10 カートリッジ等の調達に当たって、本体機器への影響や印刷品質を勘案し、次の事項に十分留意すること。
- ア. 以下のカートリッジ等の品質保証がなされていること。
 - ① 自社規格によって品質管理が十分なされたものであり、印字不良・ジャム・トナー／インク漏れ・ノズル詰り・本体破損などの品質不良についての品質保証(使用される製品に起因する品質不良が発生した場合において、代替品の手配、機器本体の修理等)がなされていること(一般に本体機器の保証外のカートリッジ等の使用に起因する不具合への対応は、保守契約又は保証期間内であっても有償となる場合が多い)。
 - ② 本項の判断の基準を満足する製品の使用に起因するコピー機、プリンタ等の機器本体への破損故障等の品質に係る問題が発生した場合は、当該製品の情報(製品名、事業者名、ブランド名、機器本体名等)及び発生した問題を記録するよう努めること。
 - イ. 使用目的・用途等を踏まえインクカートリッジを選択すること。
 - ① 写真画質等の高い印刷品質が必要な場合、長期保存する場合、直射日光の当たる場所での使用を想定する場合等は、耐光性、耐オゾン性、耐水性等に優れ、本体機器と連携のとれたインクカートリッジを選択すること。
 - ② 新品インクカートリッジに充填されているインクと再生インクカートリッジに充填されているインクは同一のものではないことから発色が異なることを認識し、使用するインクカートリッジを選択すること。
- 11 調達を行う各機関は、カートリッジ等の調達に当たって、製品の化学安全性及び事業者の回収システム・リサイクルシステム・適正処理システム等の構築に関する信頼性の確保の観点から、事業者が次の書類を備えていること(例えば、事業者の判断で公開するウェブサイト等で確認できることなど)に十分留意すること。
- ア. トナー又はインクに関する Ames 試験に係る報告書等
 - イ. トナー又はインクに関する SDS(安全データシート)
 - ウ. 配慮事項に示された各種システムの構築及び再資源化率等に係る判断の基準を満たすことを示す証明書等

(7) 電子計算機等

ア 電子計算機(パソコン)

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------|---|
| 電子計算機 (パソコン) | <p>【判断の基準】</p> <p>①サーバ型電子計算機にあつては、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率から算定したエネルギー基準達成率が180以上であること。ただし、CPUの種類が専用CISCの場合は、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。</p> <p>イ. オフモード消費電力が1.0W以下であること、かつ、長期アイドルモード消費電力が備考6の算定式により算定された最大アイドルモード消費電力以下であること。</p> <p>②クライアント型電子計算機にあつては、アの要件又はイ、ウ及びエのいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率から算定したエネルギー基準達成率が200以上であること。</p> <p>イ. デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ又はノートブックコンピュータの場合は、備考7アの算定式により算定した標準年間消費電力量が備考7イの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。</p> <p>ウ. ワークステーションの場合は、備考8アの算定式により算定した加重消費電力が備考8イの算定式により算定した最大加重消費電力以下であること。</p> <p>エ. シンクライアントの場合は、備考7アの算定式により算定した標準年間消費電力量が備考9の算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。</p> <p>③特定の化学物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）は、含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>④一般行政事務用ノートブックコンピューターの場合にあつては、搭載機器・機能の簡素化がなされていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②一般行政事務用ノートブックコンピューターにあつては、二次電池（バッテリー）の駆動時間が必要以上に長くないこと。</p> <p>③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること。</p> <p>④筐体又は部品にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること、又は、植物を原料とするプラスチックであつて環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。</p> <p>⑤筐体又は筐体部品にマグネシウム合金が使用される場合には、再生マグネシウム合金が可能な限り使用されていること。</p> <p>⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>⑧製品とともに提供されるマニュアルやリカバリCD等の付属品が可能な限り削減されていること。</p> |

備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子計算機」に含まれないものとする。

①サーバ型電子計算機のうち、複合理論性能が1秒につき20万メガ演算以上のもの

②256を超えるプロセッサからなる演算処理装置を用いて演算を実行することができるもの

- ③入出力用信号伝送路(最大データ転送速度が1秒につき100メガビット以上のものに限る。)が512本以上のもの
 - ④演算処理装置、主記憶装置、入出力制御装置及び電源装置がいずれも多重化された構造のもの
 - ⑤複合理論性能が1秒につき100メガ演算未満のもの
 - ⑥専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用されるものであって、磁気ディスク装置を内蔵していないもの
- 2 「サーバ型電子計算機」とは、ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。
- 3 「クライアント型電子計算機」とは、サーバ型電子計算機以外の電子計算機をいう。
- 4 エネルギー基準達成率の算出方法は、次式による。なお、小数点以下は切り捨てるものとする。

$$\text{エネルギー基準達成率} = E_M / E \times 100$$

E : エネルギー消費効率(単位: W/ギガ演算)

E_M : 基準エネルギー消費効率(単位: W/ギガ演算)

- 5 判断の基準①イ、判断の基準②イ、ウ及びエ、備考6から備考9において使用するコンピュータの種類及び動作モードは、以下のとおり。

ア. コンピュータの種類

1. デスクトップコンピュータとは、主要装置(本体)が机又は床の上等に設置されることを想定したコンピュータであって、携帯用には設計されておらず、外付けのモニター、キーボード、マウス等を使用するものをいう。
2. 一体型デスクトップコンピュータとは、1つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける単一機器としてコンピュータとコンピュータディスプレイが機能するデスクトップコンピュータをいう。
3. ノートブックコンピュータとは、携帯用に設計され、交流電力源への直接接続有り又は無しいずれかで長時間動作するように設計されたコンピュータであって、一体型ディスプレイ及び一体型の物理キーボードを装備しているものをいう。
4. ワークステーションとは、集約的演算タスクのうち、グラフィックス、CAD、ソフトウェア開発、金融や科学的用途などに通常使用される高機能単一ユーザコンピュータをいう。
5. シンククライアントとは、主要機能を得るために遠隔コンピュータ資源への接続に依存する独立給電型コンピュータであって、携帯用ではなく、卓上等の常設場所への設置を想定しているものをいう(回転式記憶媒体のない機器に限る。)。また、ハードウェアとディスプレイが1つのケーブルを通じて交流電力の供給を受ける一体型シンククライアントを含む。なお、携帯用として設計され、シンククライアント及びノートブックコンピュータの定義をともに満たすコンピュータは、本項においてノートブックコンピュータに含まれるものとする。

イ. 動作モード

1. オフモードとは、主電源に接続され、製造事業者の説明書に従って使用される製品において、最低消費電力状態であり、使用者が解除する(影響を与える)ことができない状態。
2. スリープモードとは、一定時間使用されない時に、自動的に又は手動選択により入る低電力状態をいう。
3. アイドル状態とは、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの読み込みが終了し、ユーザプロファイルが作成され、初期設定によって当該コンピュータが開始する基本アプリケーションに動作が限定されており、スリープモードではない状態をいう。アイドル状態は、長期アイドルモードと短期アイドルモードの2つのモードにより構成される。
4. 長期アイドルモードとは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面を表示しない低電力状態に移行しているが、作業モードに維持されている時のモードをいう。
5. 短期アイドルモードとは、コンピュータがアイドル状態に達しており、画面はオン状態で、長期アイドルは開始していないモードをいう。

各動作モードにおける消費電力の測定方法については、「国際エネルギースタープログラム制度運用細則（平成 26 年 7 月施行）別表 2-1」による。

- 6 判断の基準①イのオフモード消費電力については、出荷時にイーサネットを介したネットワークからの要求に応じて、コンピュータをスリープモード又はオフモードから復帰させる機能（以下「ウェイクオンラン（WOL）」という。）が有効にされている場合は許容値として 0.4W を加算した 1.4W を適合判断に用いるものとする。

また、最大アイドルモード消費電力の算定方法は、次式による。

$$\text{最大アイドルモード消費電力 (W)} = 24.0 + (N - 1) \times 8.0 + P_{\text{EEE}}$$

N: HDD (ハードディスクドライブ) 又は SSD (半導体ドライブ) の搭載数

P_{EEE} : IEEE802.3az 準拠型 (節電型イーサネット) ギガビットイーサネットポートごとに適用する許容値 0.2W/ギガビット

- 7 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントに係る標準年間消費電力量の算定方法、デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータに係る最大年間消費電力量の算定方法は、以下の式による。

ア. 標準年間消費電力量

$$E = (8,760 / 1,000) \times (POFF \times TOFF + PSL \times TSL + PLI \times TLI + PSI \times TSI)$$

E: 標準年間消費電力量 (単位: kWh/年)

POFF: オフモード消費電力 (単位: W)

PSL: スリープモード消費電力 (単位: W)

PLI: 長期アイドルモード消費電力 (単位: W)

PSI: 短期アイドルモード消費電力 (単位: W)

TX: 表 3-1 及び表 3-2 に規定する年間の時間割合 (単位: %)

スリープモードに替わり、代替低電力モード (10W 以下の場合に限る。) を用いるデスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びノートブックコンピュータ並びに独立したシステムのスリープモードを持たないシンクライアントについては、上記算定式において、スリープモード消費電力 (PSL) の代わりに長期アイドルモード消費電力 (PLI) を使用することができる。

イ. 最大年間消費電力量

$$EMAX = (1 + A) \times (TECBASE + TECMEM + TECGR + TECST + TECDIS + TECSW + TECEEE)$$

EMAX: 最大年間消費電力量 (単位: kWh/年)

A: 表 3-3 に規定する効率を満たす電源装置に付与される許容値

TECBASE: 表 3-4 に規定する基本許容値 (単位: kWh)

TECMEM: 表 3-5 に規定するシステム搭載メモリの追加許容値 (単位: kWh/ギガバイト)

TECGR: 表 3-5 に規定する独立型グラフィックス許容値 (単位: kWh)

TECST: 表 3-5 に規定する内部記憶装置 (ストレージ) の追加許容値 (単位: kWh)

TECDIS: 表 3-5 に規定する性能強化ディスプレイの追加許容値 (単位: kWh)

TECSW: 表 3-5 に規定する切替可能グラフィックスの追加許容値 (単位: kWh)

TECEEE: 表 3-5 に規定する IEEE802.3az 準拠型 (節電型イーサネット) ギガビットイーサネットポートごとに適用する追加許容値 (単位: kWh/ギガビット)

- 8 ワークステーションに係る加重消費電力及び最大加重消費電力の算定方法は、以下の式による。

ア. 加重消費電力

$$\text{加重消費電力 (W)} = 0.35 \times POFF + 0.10 \times PSL + 0.15 \times PLI + 0.40 \times PSI$$

POFF: オフモード消費電力 (単位: W)

PSL: スリープモード消費電力 (単位: W)

PLI: 長期アイドルモード消費電力 (単位: W)

PSI: 短期アイドルモード消費電力 (単位: W)

イ. 最大加重消費電力

最大加重消費電力(W) = $0.28 \times (P_{MAX} + NHDD \times 5) + 8.76 \times P_{EEEE} \times 0.65$

P_{MAX}: 最大消費電力測定値(単位: W)

NHDD: HDD(ハードディスクドライブ)又は SSD(半導体ドライブ)の搭載数

P_{EEEE}: IEEE802.3az 準拠型(節電型イーサネット)ギガビットイーサネットポートごとに適用する許容値
0.2W/ギガビット

9 シンクライアントに係る最大年間消費電力量の算定方法は、次式による。

$ET_{MAX} = TEC_{BASE} + TEC_{GR} + TEC_{WOL} + TEC_{DIS} + TEC_{EEEE}$

ET_{MAX}: 最大年間消費電力量(単位: kWh/年)

TEC_{BASE}: 基本許容値 60W

TEC_{GR}: 独立型グラフィックス許容値 36W

TEC_{WOL}: ウェイクオンラン(WOL)許容値 2W

TEC_{DIS}: 表3-5に規定する一体型デスクトップコンピュータに対する一体型ディスプレイ許容値(単位: kWh)

TEC_{EEEE}: 表3-5に規定する IEEE802.3az 準拠型(節電型イーサネット)ギガビットイーサネットポートごとに適用する追加許容値(単位: kWh/ギガビット)

ただし、TEC_{GR}、TEC_{WOL}、TEC_{DIS} 及び TEC_{EEEE} の許容値の加算については、出荷時に初期設定で有効にされている場合に限る。

10 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモジフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。

11 判断の基準③については、パーソナルコンピュータに適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950:2008 に準ずるものとする。

12 「一般行政事務用ノートブックコンピューター」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以外の用途に使用されるものは除く。)をいう。

13 「搭載機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信ポート、シリアルポート、パラレルポート、PC カード、S-ビデオ端子等のインターフェイスは、装備されていないことが望ましい。

ア. 内蔵モデム、無線 LAN、CD/DVD、BD 等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外部接続可能であること。

イ. 周辺機器を接続するための USB インターフェイスを複数備えていること。

14 一般行政事務用ノートブックコンピューターの二次電池(バッテリー)に必要な駆動時間とは、停電等の緊急時において、コンピュータを終了させ、電源を遮断する(シャットダウン)ための時間が確保されていることをいう。

15 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

16 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

17 植物を原料とするプラスチックを使用する場合にあっては、次の事項が担保されていること。

ア. 環境負荷低減効果に係る情報が開示・公表されていること。

イ. 使用済み製品の回収及びリサイクルのシステムがあること。

ウ. リサイクルの阻害要因とならないよう、植物を原料とするプラスチックの使用部位に関する情報開示がなされていること。

18 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。

- ア. 化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
- イ. 調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能のみを要件とすること。
- ウ. マニュアルやリカバリ CD 等の付属品については必要最小限とするようなライセンス契約の方法を検討すること。

表1 サーバ型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率

| CPUの種類 | 区分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|--------|----------|----------|-------------|
| | I/Oスロット数 | CPUソケット数 | |
| 専用CISC | 32未満 | | 1,950 |
| | 32以上 | | 2,620 |
| RISC | 8未満 | | 13 |
| | 8以上40未満 | | 31 |
| | 40以上 | | 140 |
| IA64 | 10未満 | | 6.2 |
| | 10以上 | | 22 |
| IA32 | 0 | | 1.3 |
| | 1以上7未満 | 2未満 | 1.2 |
| | | 2以上4未満 | 1.9 |
| | | 4以上 | 6.7 |
| | 7以上 | | 7.4 |

備考) 1 「専用 CISC」とは、ビット数の異なる複数の命令を実行できるように設計された CPU のうち、電子計算機毎に専用に設計されたものをいう。

2 「RISC」とは、ビット数の異なる複数の命令を実行できるように設計された CPU 以外の CPU をいう。

3 「IA64」とは、ビット数の異なる複数の命令を実行できるように設計された CPU のうち、専用 CISC 以外のものであって、64 ビットアーキテクチャのものをいう。

4 「IA32」とは、ビット数の異なる複数の命令を実行できるように設計された CPU のうち、専用 CISC 以外のものであって、32 ビットアーキテクチャのものをいう。

5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 74 号(平成 22 年 3 月 31 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。以下表2においても同じ。

表2 クライアント型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率

| クライアント型電子計算機の電源及びメモリチャネル数の種別 | 区分 | | | 基準エネルギー消費効率 |
|---|----------------------|----------|------------|-------------|
| | 主記憶容量 | 独立型 GPU | 画面サイズ | |
| 電池駆動型のものであってメモリチャネル数が 2 以上のもの | 16ギガバイト以上 | | | 2.25 |
| | 4ギガバイト超 16ギガバイト未満 | | | 0.34 |
| | | 4ギガバイト以下 | | 17型以上 |
| | 搭載 | | 17型未満 | 0.21 |
| | 非搭載 | | 12型以上17型未満 | 0.15 |
| | | | 12型未満 | 0.21 |
| 電池駆動型以外のものであってメモリチャネル数が 2 以上のもの のうち電源装置に AC アダプターを用いるもの | | | | 0.29 |
| 電池駆動型以外のものであってメモリチャネル数が 2 以上のもの のうち電源装置に AC アダプターを用いないもの | 16ギガバイト以上 | | | 2.25 |
| | 4ギガバイト超 16ギガバイト未満 | 搭載 | | 0.51 |
| | | 非搭載 | | 0.64 |
| | 4ギガバイト以下 | | | 0.53 |
| メモリチャネル数が 2 未満のもの | | | | 0.51 |

- 備考)1 「メモリチャネル数」とは、メモリコントローラから分岐する主記憶装置へのバスインターフェースの論理チャネルの数をいう。
- 2 「電池駆動型」とは、専ら内蔵された電池を用いて、電力線から電力供給を受けることなしに使用され得るものをいう。
- 3 「独立型 GPU」とは、画像データ処理用のプロセッサのうち、専用のローカルメモリを有するものをいう。
- 4 「画面サイズ」とは、表示画面の対角外径寸法をセンチメートル単位で表した数値を 2.54 で除して小数点第2位以下を四捨五入した数値をいう。

表3-1 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ及びシンクライアントのモード別比率

| モード | 従来型 | プロキシ対応型(完全なネットワーク接続性) | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------|------------------------|-----|
| | | 基本能力 | 遠隔復帰 | サービス検知 ／ ネームサービス | 全対応 |
| T _{OFF} | 45% | 40% | 30% | 25% | 20% |
| T _{SL} | 5% | 15% | 28% | 36% | 45% |
| T _{LI} | 15% | 12% | 10% | 8% | 5% |
| T _{SI} | 35% | 33% | 32% | 31% | 30% |

備考) プロキシ対応型(完全なネットワーク接続性)とは、スリープモード又は 10W 以下の電力での代替低電力モードの間、ネットワークの存在を維持し、さらなる処理を要求された場合に判断良く復帰するコンピュータの能力をいう。以下表3-2において同じ。

- ①基本能力とは、低電力の間、システムがネットワークへの対応とネットワークの存在を維持するためインターネットプロトコル(IPv4 及び IPv6)に対応する能力があることをいう。
- ②遠隔復帰とは、低電力の間、システムがローカルネットワークの外部からの要求に応じて復帰することをいい、基本能力を含む。
- ③ネットワーク検知／ネームサービスとは、低電力の間、システムがホストサービス及びネットワーク名の公表を可能にすることをいい、基本能力を含む。
- ④全対応とは、低電力の間、システムが基本能力、遠隔復帰及びネットワーク検知／ネームサービスに対応することをいう。

表3-2 ノートブックコンピュータのモード別比率

| モード | 従来型 | プロキシ対応型(完全なネットワーク接続性) | | | |
|------------------|-----|-----------------------|------|------------------------|-----|
| | | 基本能力 | 遠隔復帰 | サービス検知 ／ ネームサービス | 全対応 |
| T _{OFF} | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| T _{SL} | 35% | 39% | 41% | 43% | 45% |
| T _{LI} | 10% | 8% | 7% | 6% | 5% |
| T _{SI} | 30% | 28% | 27% | 26% | 25% |

表3-3 電源装置許容値(A)

| 電源装置 | 対象機器 | 負荷条件別最低効率 | | | | 最低平均効率 | 電源装置許容値 |
|--------------|-----------|-----------|------|------|------|--------|---------|
| | | 10% | 20% | 50% | 100% | | |
| 内部電源装置 (IPS) | デスクトップ | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | — | 0.015 |
| | | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | — | 0.03 |
| | 一体型デスクトップ | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.85 | — | 0.015 |
| | | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | — | 0.04 |
| 外部電源装置 (EPS) | ノートブック | 0.83 | — | — | — | 0.88 | 0.015 |
| | | 0.84 | — | — | — | 0.89 | 0.03 |
| | 一体型ノートブック | 0.83 | — | — | — | 0.88 | 0.015 |
| | | 0.84 | — | — | — | 0.89 | 0.04 |

備考) 平均効率とは、定格出力電流の25%、50%、75%及び100%で試験したときの効率の相加平均をいう。

表3-4 基本許容値(TEC_{BASE})

| 区分 | グラフィックスの種類 | デスクトップ又は一体型デスクトップ | | ノートブック | |
|----|------------------|-------------------|-------|------------------|-------|
| | | 性能 | 基本許容値 | 性能 | 基本許容値 |
| 0 | グラフィックス全て | $P \leq 3$ | 69.0 | $P \leq 2$ | 14.0 |
| I1 | 一体型又は切替可能グラフィックス | $3 < P \leq 6$ | 112.0 | $2 < P \leq 5.2$ | 22.0 |
| I2 | | $6 < P \leq 7$ | 120.0 | $5.2 < P \leq 8$ | 24.0 |
| I3 | | $P > 7$ | 135.0 | $P > 8$ | 28.0 |
| D1 | 独立型グラフィックス | $3 < P \leq 9$ | 115.0 | $2 < P \leq 9$ | 16.0 |
| D2 | | $P > 9$ | 135.0 | $P > 9$ | 18.0 |

備考) Pの算定方法は、次式による。

$$P = \text{CPUのコア数} \times \text{CPUクロック周波数 (GHz)}$$

コア数は物理的なCPUのコア数を表し、CPUクロック周波数(GHz)は、TDPの最大周波数を表し、ターボブースト周波数ではない。

表3-5 デスクトップコンピュータ、一体型デスクトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ及びシンクライアントにおける独立型グラフィックス許容値(TEC_{GR})及び追加許容値

| 許容値区分 | | デスクトップ | 一体型 デスクトップ | ノートブック |
|----------------------------|----|-----------------------------------|---|---|
| TEC _{MEM} (kWh) | | 0.8 | | |
| TEC _{GR} (kWh) | G1 | FB_BW ≤ 16 | 36 | 14 |
| | G2 | 16 < FB_BW ≤ 32 | 51 | 20 |
| | G3 | 32 < FB_BW ≤ 64 | 64 | 26 |
| | G4 | 64 < FB_BW ≤ 96 | 83 | 32 |
| | G5 | 96 < FB_BW ≤ 128 | 105 | 42 |
| | G6 | FB_BW > 128 フレームバッファ幅 < 192bit | 115 | 48 |
| | G7 | FB_BW > 128 フレームバッファ幅 ≥ 192bit | 130 | 60 |
| TEC _{SW} (kWh) | | 0.5 × G1 | | 適用なし |
| TEC _{EEE} (kWh) | | 8.76 × 0.2 × (0.15 + 0.35) | | 8.76 × 0.2 × (0.10 + 0.30) |
| TEC _{ST} (kWh) | | 26 | | 2.6 |
| TEC _{DIS} (kWh) | | 適用なし | 8.76 × 0.35 × (1 + EP) × (4 × r + 0.05 × A) | 8.76 × 0.30 × (1 + EP) × (2 × r + 0.02 × A) |

- 備考) 1 TEC_{GR}は、システムに搭載した独立型グラフィックスに適用するものとする。切替可能なグラフィックスには適用しない。
- 2 FB_BWは、ギガバイト毎秒(GB/s)によるディスプレイフレームバッファ幅であり、算定方法は、次式による。
 $FB_BW = \text{データレート(MHz)} \times \text{フレームバッファ幅} / (8 \times 1000)$
- 3 切替可能グラフィックス(TEC_{SW})には、独立型グラフィックス許容値(TEC_{GR})を適用することはできないものとする。ただし、切替可能グラフィックスを提供し、初期設定により独立型グラフィックスを有効にするデスクトップ及び一体型デスクトップコンピュータについては、該当するG1グラフィックス許容値の50%に相当する許容値を適用することができる。
- 4 TEC_{ST}は、製品に2つ以上の内部記憶装置(ストレージ)が存在する場合に、1回のみ適用することができる。
- 5 TEC_{DIS}におけるEPは、性能強化ディスプレイに関する許容値であり、次のとおり。
 EP=0: 性能強化ディスプレイなし
 EP=0.3: 性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が27インチ未満
 EP=0.75: 性能強化ディスプレイであり、画面の対角線が27インチ以上
 rはスクリーン解像度(メガピクセル)、Aは可視スクリーン面積(平方インチ)

イ 磁気ディスク装置

| 品目 | 判断の基準等 |
|----------|--|
| 磁気ディスク装置 | <p>【判断の基準】 ○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出された基準エネルギー消費効率の数値を上回らないこと。</p> <p>【配慮事項】 ①使用済み製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ②分解が容易であるなど、部品の再使用や素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考)1 磁気ディスク装置のうち次のいずれかに該当するものは、「磁気ディスク装置」に含まない。

- ①記憶容量が1ギガバイト以下のもの
 - ②ディスクの直径が40ミリメートル以下のもの
 - ③最大データ転送速度が1秒につき270ギガバイトを越えるもの
- 2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率の算定式

| 区 分 | | | | 基準エネルギー消費効率の算定式 | |
|---|---|----------------------|------------------|---|---|
| 磁気ディスク装置の種別 | 磁気ディスク装置の形状及び性能 | 回転数 | 用途 | | |
| 単体ディスク | ディスクサイズが 75mm 超であってディスク枚数が 1 枚のもの | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 30.8)$ | |
| | ディスクサイズが 75mm 超であってディスク枚数が 2 枚又は 3 枚のもの | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 31.2)$ | |
| | ディスクサイズが 75mm 超であってディスク枚数が 4 枚以上のもの | | | $E = \text{Exp}(2.11 \times \ln(N) - 23.5)$ | |
| | ディスクサイズが 50mm 超 75mm 以下であってディスク枚数が 1 枚のもの | 5000 回毎分以下 | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 29.8)$ |
| | | 5000 回毎分超 6000 回毎分以下 | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 31.2)$ |
| | | 6000 回毎分超 | | | $E = \text{Exp}(4.30 \times \ln(N) - 43.5)$ |
| | ディスクサイズが 50mm 超 75mm 以下であってディスク枚数が 2 枚又は 3 枚のもの | 5000 回毎分以下 | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 31.5)$ |
| | | 5000 回毎分超 6000 回毎分以下 | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 32.2)$ |
| | | 6000 回毎分超 | | | $E = \text{Exp}(4.58 \times \ln(N) - 46.8)$ |
| | ディスクサイズが 50mm 超 75mm 以下であってディスク枚数が 4 枚以上のもの | | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 31.9)$ |
| ディスクサイズが 40mm 超 50mm 以下であってディスク枚数が 1 枚のもの | | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 30.2)$ | |
| ディスクサイズが 40mm 超 50mm 以下であってディスク枚数が 2 枚以上のもの | | | | $E = \text{Exp}(2.98 \times \ln(N) - 30.9)$ | |
| サブシステム | | | メインフレームサーバ用のもの | $E = \text{Exp}(1.85 \times \ln(N) - 18.8)$ | |
| | | | メインフレームサーバ用以外のもの | $E = \text{Exp}(1.56 \times \ln(N) - 17.7)$ | |

備考) 1 「メインフレームサーバ」とは、専用 CISC(ビット数の異なる複数の命令を実行できるように設計された CPU のうち、電子計算機毎に専用に設計されたものをいう。)が搭載されたサーバ型電子計算機(ネットワークを介してサービス等を提供するために設計された電子計算機をいう。)をいう。

2 E 及び N は次の数値を表すものとする。

E: 基準エネルギー消費効率

N: 回転数(単位: 回毎分)

3 ln は底を e とする対数を表す。

4 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 75 号(平成 22 年 3 月 31 日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

ウ ディスプレイ

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|--|
| ディスプレイ | <p>【判断の基準】</p> <p>①コンピュータモニタにあつては、備考3の算定式により算定した年間消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量以下であること。</p> <p>②サイネージディスプレイにあつては、次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. 備考5の算定式により算定したオンモード消費電力が備考6アの算定式により算定した最大オンモード消費電力以下であること。</p> <p>イ. スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリープモード消費電力基準以下であること。</p> <p>③オフモード消費電力が0.5W以下であること。</p> <p>④動作が再開されたとき、ディスプレイは自動的に使用可能な状態に戻る。</p> <p>⑤特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)は、含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①使用済み製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。</p> <p>②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 「ディスプレイ」とは、ディスプレイスクリーン及び関連電子装置を有する製品であつて、主な機能として、一つ以上の入力を介したコンピュータ、ワークステーション又はサーバ、外部ストレージ、若しくはネットワーク接続からの視覚情報を表示するもの(コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイ等)とする。コンピュータモニタは、卓上での使用を基本とし、かつ、一人の人が見ることを想定したものである。また、サイネージディスプレイは、通常、卓上での使用を基本とせず、かつ、複数の人が見ることを想定したものであつて、次の①から④の要件のうち、2つ以上を満たすものとする。

- ①対角線画像サイズが30インチを超えるもの
- ②最大公表輝度が1平方メートル当たり400カンデラ(400cd/m²)を超えるもの
- ③画素密度が1平方インチ当たり5,000ピクセル(5,000ピクセル/in²)以下であるもの
- ④搭載スタンドなしで出荷するもの

2 判断の基準②、判断の基準③及び備考3から備考7までにおいて使用する動作モードは、以下のとおり。ただし、オフモードを備えていない製品の場合は、判断の基準③は適用しない。

- ①「オンモード」とは、ディスプレイが稼働し、主な機能を提供しているモードをいう。
- ②「スリープモード」とは、ディスプレイが一つ以上の主要ではない保護機能又は継続機能を提供する低電力モードをいう。なお、スリープモードは、以下の機能を有している。

- ・遠隔スイッチ、タッチ機能、内部センサー又はタイマーを経由してオンモードにする。
- ・時計を含む情報を提供する又は状態を表示する。
- ・センサー機能を維持する。
- ・ネットワークの存在を維持することができる。

③「オフモード」とは、ディスプレイが電力源に接続され、視覚情報を提供せず、かつ遠隔装置、内部信号又は外部信号により他のいかなるモードへも切り替えができないモードをいう。なお、ディスプレイは、使用者による統合型電源スイッチ又は制御装置の直接的な操作によつてのみ、本モードを抜け出ることができる。また、一部の製品については、オフモードを持たないこともある。

3 コンピュータモニタに係る年間消費電力量の算定方法は、次式による。

$$E_{TEC} = 8.76 \times (0.35 \times P_{ON} + 0.65 \times P_{SLEEP})$$

E_{TEC} : 年間消費電力量(単位:kWh)

P_{ON} : オンモード消費電力(単位:W)

P_{SLEEP} : スリープモード消費電力(単位:W)

- 4 コンピュータモニタに係る最大年間消費電力量、自動明るさ調節許容値及びタッチ機能許容値の算定方法は、次式による。

ア. 最大年間消費電力量

$$\text{最大年間消費電力量 (kWh)} = (E_{TEC_MAX} + E_{EP} + E_{ABC} + E_N + E_{OS} + E_T) \times \text{eff}_{AC_DC}$$

E_{TEC_MAX} : 表1により算定された最大消費電力量基準(単位:kWh)

E_{EP} : 表2により算定された性能強化ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)

E_{ABC} : 下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:kWh)

E_N : 完全なネットワーク接続性に適用される許容値 $E_N = 2.9$ (kWh)

E_{OS} : 占有センサーに適用される許容値 $E_{OS} = 1.7$ (kWh)

E_T : 下記ウにより算定されたタッチ機能に適用される許容値(単位:kWh)

eff_{AC_DC} : ディ스플레이の給電で発生する交流・直流変換損失の標準補正係数であり、交流給電ディスプレイは 1.0、標準直流ディスプレイは 0.85

イ. 自動明るさ調節許容値

自動明るさ調節が初期設定で可能なコンピュータモニタの場合、オンモード電力低減率 R_{ABC} を算定し、 R_{ABC} が 20% 以上の場合に、自動明るさ調節許容値 E_{ABC} を適用する。オンモード電力低減率 R_{ABC} 及び自動明るさ調節許容値 E_{ABC} の算定方法は、次式による。

$$R_{ABC} = 100 \times ((P_{300} - P_{12}) / P_{300})$$

P_{300} : 300lx の周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W)

P_{12} : 12lx の周囲光水準で試験したときのオンモード消費電力(単位:W)

$$E_{ABC} \text{ (kWh)} = 0.05 \times E_{TEC_MAX}$$

E_{TEC_MAX} : 最大消費電力量基準(単位:kWh)

ウ. タッチ機能許容値

$$E_T \text{ (kWh)} = 0.15 \times E_{TEC_MAX}$$

E_{TEC_MAX} : 最大消費電力量基準(単位:kWh)

- 5 サイネージディスプレイに係る最大オンモード消費電力の算定方法は、次式による。

$$P_{ON_MAX} = (4.0 \times 10^{-5} \times L \times A) + 119 \times \tanh(0.0008 \times (A - 200.0)) + 0.11 + 6$$

P_{ON_MAX} : 最大オンモード消費電力(単位:W)

A: 可視画面面積(単位:平方インチ)

L: 最大測定輝度(単位:cd/m²)

- 6 サイネージディスプレイに係るオンモード消費電力及び自動明るさ調節許容値の算定方法は、次式による。

ア. オンモード消費電力

$$\text{オンモード消費電力 (W)} = P_{ON_MAX} + P_{ABC}$$

P_{ON_MAX} : 最大オンモード消費電力(単位:W)

P_{ABC} : 下記イにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:W)

イ. 自動明るさ調節許容値

自動明るさ調節が初期設定で可能なサイネージディスプレイの場合、備考4イによりオンモード電力低減率 R_{ABC} を算定し、 R_{ABC} が 20% 以上の場合に、自動明るさ調節許容値 P_{ABC} を適用する。自動明るさ調節許容値 P_{ABC} の算定方法は、次式による。

$$P_{ABC} \text{ (W)} = 0.05 \times P_{ON_MAX}$$

P_{ON_MAX} : 最大オンモード消費電力(単位:W)

7 サイネージディスプレイに係るスリープモード消費電力基準の算定方法は、次式による。なお、最大スリープモード消費電力及び各許容値は、下表による。

$$\text{スリープモード消費電力基準} = P_{\text{SLEEP_MAX}} + P_N + P_{\text{OS}} + P_T$$

$P_{\text{SLEEP_MAX}}$: 最大スリープモード消費電力(単位:W)

P_N : 完全なネットワーク接続性に適用される許容値(単位:W)

P_{OS} : 占有センサーに適用される許容値(単位:W)

P_T : タッチ機能に適用される許容値(単位:W)

表 画面サイズによるスリープモード消費電力基準及び各許容消費電力

| 画面サイズ (インチ) | $P_{\text{SLEEP_MAX}}$ (W) | P_N (W) | P_{OS} (W) | P_T (W) |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 画面サイズ ≤ 30 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 0.0 |
| 画面サイズ > 30 | | | | 1.5 |

8 特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリプロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテルをいう。

9 判断の基準⑤については、パーソナルコンピュータ表示装置に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に定める基準による。なお、同 JIS の付属書 B の除外項目に該当するものは、特定の化学物質の含有率基準値を超える含有が許容されるものとする。

10 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

11 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

12 消費電力等の測定方法については、「国際エネルギースタープログラムの制度運用細則(平成 26 年 7 月施行) 別表第 2-2(平成 28 年 10 月発効)」による。

表1 コンピュータモニタに係る最大消費電力量基準

| 可視画面面積(平方インチ) | 最大消費電力量基準(kWh) |
|--------------------|---|
| $A < 130$ | $(6.13 \times r) + (0.06 \times A) + 9$ |
| $130 \leq A < 150$ | $(6.13 \times r) + (0.69 \times A) - 72.38$ |
| $150 \leq A < 180$ | $(6.13 \times r) + (0.21 \times A) - 0.50$ |
| $180 \leq A < 200$ | $(6.13 \times r) + (0.05 \times A) + 28$ |
| $200 \leq A < 230$ | $(6.13 \times r) + (0.03 \times A) + 31.33$ |
| $230 \leq A < 280$ | $(6.13 \times r) + (0.2 \times A) - 7$ |
| $280 \leq A < 300$ | $(6.13 \times r) + 49$ |
| $300 \leq A < 500$ | $(6.13 \times r) + (0.2 \times A) - 11$ |
| $A \geq 500$ | $(6.13 \times r) + 89$ |

備考)r は画面解像度(メガピクセル)を、A は可視画面面積(平方インチ)をそれぞれ表す。

表2 コンピュータモニタに係る性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値

| 色域区分 | 許容値(kWh) |
|-------------------|---|
| CIE LUV の 32.9%以上 | $0.15 \times (E_{\text{TEC_MAX}} - 6.13 \times r)$ |
| CIE LUV の 38.4%以上 | $0.65 \times (E_{\text{TEC_MAX}} - 6.13 \times r)$ |

備考)1 次の①から③のすべてを満たすコンピュータモニタについては、本表に従って算定された性能強化ディスプレイの消費電力量の許容値を最大年間消費電力量に用いることができる。

①画面カバーガラスの有無にかかわらず、平面画面では少なくとも 85° から直角の水平視野角度において、曲面画面においては少なくとも 83° から直角の水平視野角度において、最低 60 対 1 のコントラスト比であること

②基本解像度は 2.3 メガピクセル以上であること

③色域は CIE LUV の 32.9%以上であること

2 $E_{\text{TEC_MAX}}$ は最大消費電力量基準を、r は画面解像度(メガピクセル)をそれぞれ表す。

エ 記録用メディア

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------|---|
| 記録用メディア | <p>【判断の基準】</p> <p>○次のいずれかの要件を満たすこと[判断の基準はケースに適用]。</p> <p>①再生プラスチックがプラスチック重量の40%以上使用されていること。</p> <p>②厚さ5mm程度以下のスリムタイプケース、又は集合タイプ(スピンドルタイプ)であること。</p> <p>③植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。</p> <p>④紙製にあつては、古紙パルプ配合率70%以上であること。また、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は、伐採に当たつて、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあつては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象とする「記録用メディア」は、直径12cmのCD-R、CD-RW、DVD±R、DVD±RW、DVD-RAM、BD-R、BD-REとする。

- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 3 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 4 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。

(8) オフィス機器等

ア シュレッダー

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|--|
| シュレッダー | <p>【判断の基準】</p> <p>①待機時消費電力が1.5W以下であること。 ②低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードへの移行時間が出荷時に10分以下に設定されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①特定の化学物質が含有基準値を超えないこと。 ②使用済製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。 ③分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ④一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り試用されていること。 ⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ⑦裁断された紙の減容及び再生利用の容易さに配慮されていること。</p> |

備考) 1 シュレッダーのうち次のいずれかに該当するものについては、「シュレッダー」に含まない。

- ①裁断モーターの出力が 500W 以上のもの
- ②裁断を行っていないときに、自動的に裁断モーターが停止しないもの
- 2 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 3 「待機時消費電力」とは、電源を入れた状態で、裁断を行っていないときに消費される電力をいう。但し低電力モード又はオフモードを備える機器については、これらのモードにおける消費電力をいう。
- 4 「低電力モード」とは、一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられ実現される低電力状態をいう。
- 5 「オフモード」とは、一定時間が経過した後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。
- 6 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 7 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。

イ デジタル印刷機

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------|---|
| デジタル印刷機 | <p>【判断の基準】</p> <p>①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準の数値を上回らないこと。</p> <p>②使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等を使用することが可能であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。</p> <p>②インク容器の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。</p> <p>③使用する電池は、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物を含まないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、再使用、再生利用又は適正処理される場合は、この限りでない。</p> <p>④分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>⑤再生プラスチック材又は一度使用された製品からの再使用部品が多く使用されていること。</p> <p>⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>⑧低電力モード(一定時間操作が行われなかった後に自動的に切り替えられる低電力状態をいう。以下同じ。)及びオートシャットオフモード(一定時間操作が行われなかった後に自動オフ機能によって電源を切った状態をいう。以下同じ。)への移行時間は出荷時に5分以下にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値とする。</p> |

備考)1「デジタル印刷機」とは、デジタル製版機能を有した孔版方式の全自動印刷機をいう。

- 2「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。
- 4「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)。

表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の基準

| | | デジタル印刷機エネルギー消費効率(W) | | | |
|-------------|----------|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| | | A3対応機 | | B4対応機、A4対応機 | |
| | | プリンタ機能 作動時 | プリンタ機能 非作動時 | プリンタ機能 作動時 | プリンタ機能 非作動時 |
| プリンタ機能標準装備型 | | 35.5 | 28 | 22 | 20 |
| 上記以外 | プリンタ機能あり | 35.5 | | 22 | |
| | プリンタ機能なし | | 24 | | 19 |

備考)1「プリンタ機能標準装備型」とは、パソコンの出力プリンタとして動作する機能が標準装備として付加され、製品として切り離すことのできないものをいう。

- 2「上記以外」とは、拡張機能としてパソコンの出力プリンタとして動作する機能を付加できるもの及びパソコンの出力プリンタとして動作することができないものをいう。
- 3「A3対応機」、「B4対応機」、「A4対応機」とは、次による。
 A3対応機: 最大印刷領域の各辺がそれぞれ287mm、409mm 以上のもの
 B4対応機: 最大印刷領域の各辺がそれぞれ250mm、353mm 以上のもの
 A4対応機: 最大印刷領域の各辺がそれぞれ204mm、288mm 以上のもの
- 4 エネルギー消費効率の算定方法については次式による。

$$E = (A + 7 \times B) / 8$$

A: 機械立ち上げ時の1時間における消費電力量(Wh)

- ・ 電源の投入後、印刷速度はデフォルトで、テストチャートを使用して1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。
- ・ 電源投入後速度変更はしない。

B: 通常時の1時間における消費電力量(Wh)

- ・ Aの測定終了後1版目を製版し、①の条件で印刷を行う。印刷終了後直ちに同じ条件で2版目の製版を開始し、①の条件で印刷を行う。その後その状態で放置するものとする。

A、Bの測定条件

- ①一版当たりの印刷枚数 200枚/版
- ②一時間の製版枚数 2版
- ③一時間の印刷枚数 400枚/時
- ④印刷速度 工場出荷時に設定された電源投入時の速度
- ⑤テストチャート A4、画像面積比率4～7%
- ⑥標準印刷用紙 64g/m²の上質紙
- ⑦測定時の環境条件 温度:21±3°C/湿度:65±10%
測定前に12時間以上放置
- ⑧プリンタ機能非作動時の測定の場合、放置時におけるオートシャットオフモードまたは低電力モードへの移行を認める。
- ⑨低電力モード及びオートシャットオフモードへの移行時間は5分にセットする。ただし、出荷後、変更することができない構造の機械については既定値を用いる。
- ⑩プリンタ機能作動時の測定の場合、オートシャットオフモード機能を作動させてはならない、また、放置時における低電力モードへの移行を認める。

ウ 電池

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------------|---|
| 一次電池又は小形充電式電池 | <p>【判断の基準】</p> <p>○次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①一次電池にあつては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。</p> <p>②小形充電式電池(二次電池)であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①使用済みの小形充電式電池の回収システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。</p> <p>②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池又は小形充電式電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。

2 「最小平均持続時間」は、JIS C 8515 に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。JIS C 8515 で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、本基準を満たす。

表 一次電池に係る最小平均持続時間

| 形状の通称 (寸法:高さ・直径) | 負荷抵抗(Ω) | 最小平均持続時間 | |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | 初 度 | 12 か月貯蔵後及び 使用推奨期限 |
| 単1形 (61.5mm・34.2mm) | 1.5 | 520 分 | 465 分 |
| | 600mA(放電電流) | 11 時間 | 9.9 時間 |
| | 10 | 85 時間 | 76 時間 |
| | 2.2 | 16 時間 | 14 時間 |
| 単2形 (50.0mm・26.2mm) | 3.9(携帯電灯条件) | 800 分 | 720 分 |
| | 400mA(放電電流) | 8.0 時間 | 7.2 時間 |
| | 20 | 80 時間 | 72 時間 |
| | 3.9(モーター使用 機器・玩具) | 14 時間 | 12 時間 |
| 単3形 (50.5mm・14.5mm) | 43 | 60 時間 | 54 時間 |
| | 3.9 | 5.0 時間 | 4.5 時間 |
| | 100mA(放電電流) | 15 時間 | 13.5 時間 |
| | 250mA(放電電流) | 5.0 時間 | 4.5 時間 |
| | 1000mA(放電電流) | 220 回 | 195 回 |
| | 1,500mW 650mW | 40 回 | 36 回 |
| | 24 | 33 時間 | 29 時間 |
| | 3.3 | 190 分 | 170 分 |
| 単4形 (44.5mm・10.5mm) | 5.1(携帯電灯条件) | 130 分 | 115 分 |
| | 24 | 14.5 時間 | 13.0 時間 |
| | 5.1(モーター使用 機器・玩具) | 2.0 時間 | 1.8 時間 |
| | 75 | 44 時間 | 39 時間 |
| | 600mA(放電電流) | 170 回 | 150 回 |
| | 100mA(放電電流) | 7.0 時間 | 6.3 時間 |

(9) 移動電話等

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------------------------------|---|
| 携帯電話 PHS スマートフォン | <p>【判断の基準】</p> <p>① 携帯電話又はPHSにあつては、ア又はイのいずれかの要件を満たすこと。 ア. 搭載機器・機能の簡素化がなされていること。 イ. 機器本体を交換せずに、端末に搭載するアプリケーションのバージョンアップが可能となる取組がなされていること。</p> <p>② 分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていることなど、表に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイトをはじめ環境報告書等により公表され、容易に確認できること。</p> <p>③ 使用済移動電話の回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること。回収及びマテリアルリサイクルのシステムについては、取組効果の数値が製造事業者、通信事業者又は販売事業者等のウェブサイトをはじめ環境報告書等により公表され、容易に確認できること。</p> <p>④ 回収した移動電話部品の再使用又は再生利用できない部分については、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において適正処理されるシステムがあること。</p> <p>⑤ バッテリー等の消耗品について、製造事業者、通信事業者又は販売事業者において修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること（製品製造終了後6年以上保有）。</p> <p>⑥ 特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>① 製品の省電力化や充電器の待機時消費電力の低電力化等による省エネルギー化がなされていること。</p> <p>② 筐体又は部品に希少金属類が使用されている場合、希少金属類を可能な限り減量または代替する取組がなされていること。</p> <p>③ 機器本体や消耗品以外の部品についても、修理するシステム、及び更新するための部品を保管するシステムがあること。</p> <p>④ 筐体部分におけるハロゲン系難燃剤の使用が可能な限り削減されていること。</p> <p>⑤ 筐体又は部品（充電器含む。）にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>⑥ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑦ 包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「携帯電話」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で携帯電話無線基地局に接続されるものであつて、通常の行政事務の用に供するものをいう。
- 2 本項の判断の基準の対象とする「PHS」とは、携帯用に搭載される移動局電話装置で公衆用 PHS 基地局に接続されるものであつて、通常の行政事務の用に供するものをいう。
- 3 本項の判断の基準の対象とする「スマートフォン」とは、携帯電話又は PHS に携帯情報端末を融合させたもので、音声通話機能・ウェブ閲覧機能を有し、利用者が自由にアプリケーションソフトを追加して機能拡張等が可能な端末をいう。
- 4 「搭載機器・機能の簡素化」とは、可能な限り通話及びメール機能等に限定することとする。
- 5 判断の基準②については、表の評価項目ごとに評価基準に示された環境配慮設計がなされていることを指す。
- 6 判断の基準③の「回収及びマテリアルリサイクルのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
- 回収のシステムについては、次の要件ア、イ及びウを満たすこと。
- ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの移動電話等を回収（自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。）するルート（販売店における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等）を構築していること。
- イ. 回収が適切に行われるよう、移動電話本体に製品名及び事業者名（ブランド名なども可）が廃棄時に見やすく記載されていること。

- ウ. 製品の包装、同梱される印刷物、本体機器製品の取扱説明書又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し使用済移動電話等の回収に関する具体的な情報(回収方法、回収窓口等)の提供がなされていること。
- マテリアルリサイクルのシステムについては、次の要件エ及びオを満たすこと。
- エ. 金属やプラスチック等を材料としてリサイクルするための取組がなされていること。
- オ. 部品の素材情報については、廃棄時に分別が容易なよう可能な限り記載されていること。
- 7 判断の基準⑤の「製造終了後6年以上保有」については、スマートフォンにあたっては、当該基準を満たす製品が市場に十分供給されるまでの期間は、「製品製造終了後3年以上保有」とする。なお、当該期間については、市場動向を勘案しつつ、検討を実施することとする。また、通信システムの切替等にとまない、当該機器が継続的に使用できない場合には適用しないものとする。
- 8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値以下とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JISC 0950:2008 に準ずるものとする。
- 10 「希少金属類」とは、昭和 59 年 8 月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された 31 鉱種(希土類は 17 元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
- 11 「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 12 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
- ア. 調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勘案し、必要な機器・機能を要件とすること。
- イ. マニュアルや充電器等の付属品については必要最小限とするような契約の方法を検討すること。
- ウ. 物品の調達時に取扱説明書等に記載されている配慮事項を確認し、配慮すること。
- エ. 移動電話端末の更新等により端末を処分するに当たっては、回収システムを利用した適切な処理を行うこと。

表 移動電話に係る環境配慮設計項目

| 目的 | 評価項目 | 評価基準 |
|-----------|---|--|
| リデュース配慮設計 | 製品等の省資源化(小型化、軽量化) | 製品の容積や質量を、削減抑制していること。 |
| | 製品の省電力化 | 製品の消費電力を抑制していること。また、低消費電力技術等の開発に取り組んでいること。 |
| | 製品の長寿命化 | 製品の信頼性、耐久性が維持又は向上していること。 |
| リユース配慮設計 | 共有化設計 | 充電器等について、リユースが容易な設計になっていること。 |
| | 分離・分解しやすい設計 | リユースのための分離・分解が容易であること。 |
| リサイクル配慮設計 | リサイクル時の環境負荷低減 | 希少な材料を含む部品や鉄、銅、アルミニウム等汎用金属類の種類が把握できていること。 |
| | | 複合材料の使用やリサイクルを阻害する加工等を削減していること。 |
| | 分離・分解が容易な構造 | 再資源化原料として利用が可能な材料、部品にするための分離・分解が容易であること。 |
| | | 異種材料の分離が容易な構造であること。 リサイクルのための分離・分解が容易であること。 |
| 分別の容易性 | リサイクルのための材料、部品等の材料判別が容易であること。 | |
| | 製品の筐体使用するプラスチックの種類、グレードが可能な限り統一されていること。 | |

(10)家電製品
ア 電気冷蔵庫等

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------------------------|---|
| 電気冷蔵庫 電気冷凍庫 電気冷凍冷蔵庫 | <p>【判断の基準】</p> <p>①電気冷蔵庫及び電気冷凍庫にあつては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。 ア. 基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。 イ. 基準値2は、基準エネルギー消費効率に100/86を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。</p> <p>②電気冷凍庫にあつては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した以下の数値を上回らないこと。 ア. 基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。 イ. 基準値2は、基準エネルギー消費効率に100/90を乗じて小数点以下を切り捨てた数値。</p> <p>③冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 ④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイトを始めラベル等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ③使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

- 備考) 1 次の①から④のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷蔵庫」及び「電気冷凍冷蔵庫」に含まれないものとする。
- ①業務の用に供するために製造されたもの
 - ②熱電素子を使用するもの
 - ③吸収式のもの
 - ④ワイン貯蔵が主な用途であるもの
- また、上記①から③のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気冷凍庫」に含まれないものとする。
- 2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
 - 3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
 - 4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。ただし、判断の基準④については、電気冷凍庫には適用しない。
 - 5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
 - 6 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表 電気冷蔵庫、電気冷凍冷蔵庫及び電気冷凍庫に係る基準エネルギー消費効率算定式

| 区 分 | | | 基準エネルギー消費効率 の算定式 |
|------------------------|-------------|------------|----------------------------|
| 種 別 | 冷却方式 | 定格内容積 | |
| 電気冷蔵庫及 び 電気冷凍冷蔵庫 | 冷気自然対流方式のもの | — | $E_1=0.735 \times V_1+122$ |
| | 冷気強制循環方式のもの | 375 リットル以下 | $E_1=0.199 \times V_1+265$ |
| | | 375 リットル超 | $E_1=0.281 \times V_1+112$ |
| 電気冷凍庫 | 冷気自然対流方式のもの | — | $E_2=0.589 \times V_2+74$ |
| | 冷気強制循環方式のもの | — | $E_2=1.328 \times V_2+80$ |

備考) 1 E1、V1及びE2、V2は、次の数値を表すものとする。

E1: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)

V1: 調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)

$$V1 = \sum(Kci \times Vi) (i=1, \dots, n)$$

Kci: 調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)

Vi: 定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)

n: 電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫の貯蔵室数

| 貯蔵室の種類 | 調整内容積係数(Kci) |
|----------------|--------------|
| パントリー | 0.38 |
| セラー | 0.62 |
| 冷蔵 | 1 |
| チラー | 1.1 |
| ゼロスター | 1.19 |
| ワンスター | 1.48 |
| ツースター | 1.76 |
| スリースター又はフォースター | 2.05 |

E2: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)

V2: 調整内容積(各貯蔵室の定格内容積に調整内容積係数を乗じた数値の総和であって、次に掲げる算定式により算出し、小数点以下を四捨五入した数値)(単位:L)

$$V2 = \sum(Kci \times Vi) (i=1, \dots, n)$$

Kci: 調整内容積係数(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとに右欄に掲げる数値)

Vi: 定格内容積(次の表の左欄に掲げる貯蔵室の種類ごとの数値)(単位:L)

n: 電気冷凍庫の貯蔵室数

| 貯蔵室の種類 | 調整内容積係数(Kci) |
|----------------|--------------|
| ワンスター | 1.48 |
| ツースター | 1.76 |
| スリースター又はフォースター | 2.05 |

2 電気冷蔵庫及び電気冷凍冷蔵庫のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく経済産業省告示第38号(平成28年3月1日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(3)」による。

3 電気冷凍庫のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく経済産業省告示第39号(平成28年3月1日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(3)」による。

| 品目 | 判断の基準等 |
|------------|--|
| エアコンディショナー | <p>【判断の基準】</p> <p>①家庭用品品質表示法施行令別表第3号(七)のエアコンディショナーであって、直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)のうち冷房能力が4.0kW以下のものについては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。</p> <p>②上記①以外の家庭用のエアコンディショナーについては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率に114/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値を下回らないこと。</p> <p>③業務の用に供するエアコンディショナーについては、エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値又は算定式を用いて算定した以下の数値を下回らないこと。</p> <p>ア. 基準値1は、基準エネルギー消費効率の数値。</p> <p>イ. 基準値2は、基準エネルギー消費効率に88/100を乗じて小数点以下1桁未満の端数を切り捨てた数値。</p> <p>④冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は750以下であること。</p> <p>⑤特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイトを始めラベル等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。</p> <p>②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③製品を設計し、製造する場合は、冷媒の充填量の低減、一層の漏えい防止、回収のしやすさなどに配慮し、併せてこれらの情報の開示がなされていること。</p> <p>④プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 次のいずれかに該当するものについては、「エアコンディショナー」に含まない。

- ①冷房能力が28kW(マルチタイプの場合は50.4kW)を越えるもの
- ②ウィンド形・ウォール形及び冷房専用のもの
- ③水冷式のもの
- ④圧縮用電動機を有しない構造のもの
- ⑤電気以外のエネルギーを暖房の熱源とする構造のもの
- ⑥機械器具の性能維持若しくは飲食物の衛生管理を目的とするもの
- ⑦専ら室外の空気を冷却して室内に送風する構造のもの
- ⑧スポットエアコンディショナー
- ⑨車両その他の輸送機関用に設計されたもの
- ⑩高气密・高断熱住宅用ダクト空調システム
- ⑪冷房のための熱を蓄える専用の蓄熱槽(暖房用を兼ねるものを含む)を有する構造のもの
- ⑫専用の太陽電池モジュールで発生した電力によって圧縮機、送風機その他主要構成機器を駆動する構造のもの
- ⑬床暖房又は給湯の機能を有するもの
- ⑭熱回収式マルチエアコン

2 「マルチタイプのもの」とは、1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう。

3 判断の基準④については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成27年経済産業省令第29号)第3条に規定する家庭用エアコンディショナー及び店舗・事務所用エアコンディショナー(1日の冷凍能力が3トン未満のもの)のうち、平成27年経済産業省告示第50号(エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項)により目標値及び目標年度が定められる製品に適用するものとする。

- 4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
- 5 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 6 判断の基準⑤については、ユニット型エアコンディショナー(パッケージ用のものを除く。)に適用することとし、特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950:2008 に準ずるものとする。
- 7 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 8 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表1 家庭用品品質表示法施行令別表第3号(七)のエアコンディショナーであって直吹き形で壁掛け形のもの(マルチタイプのものうち室内機の運転を個別制御するものを除く。)のうち冷房能力が4.0kW以下のものに係る基準エネルギー消費効率

| 区 分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|---------------------|-----------|-------------|
| 冷房能力 | 室内機の寸法タイプ | |
| 3.2kW 以下 | 寸法規定タイプ | 5.8 |
| | 寸法フリータイプ | 6.6 |
| 3.2kW 超 4.0kW 以下 | 寸法規定タイプ | 4.9 |
| | 寸法フリータイプ | 6.0 |

備考)1 「室内機の寸法タイプ」とは、室内機の横幅寸法 800 ミリメートル以下かつ高さ 295 ミリメートル以下の機種を寸法規定タイプとし、それ以外を寸法フリータイプとする。

- 2 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号(平成 21 年 6 月 22 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。表2において同じ。

表2 家庭用のエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率

| 区 分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|--|-------------------|-------------|
| ユニットの形態 | 冷房能力 | |
| 直吹き形で壁掛け形のもの | 4.0kW 超 5.0kW 以下 | 5.5 |
| | 5.0kW 超 6.3kW 以下 | 5.0 |
| | 6.3kW 超 28.0kW 以下 | 4.5 |
| 直吹き形で壁掛け形以外のもの(マルチタイプのものうち室内機の運転を個別制御するものを除く。) | 3.2kW 以下 | 5.2 |
| | 3.2kW 超 4.0kW 以下 | 4.8 |
| | 4.0kW 超 28.0kW 以下 | 4.3 |
| マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの | 4.0kW 以下 | 5.4 |
| | 4.0kW 超 7.1kW 以下 | 5.4 |
| | 7.1kW 超 28.0kW 以下 | 5.4 |

表3 業務の用に供するエアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率

| 区 分 | | | 基準エネルギー消費効率 又は算定式 |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------|
| 形態及び機能 | 室内機の種類 | 冷房能力 | |
| 複数組合せ形のもの 及び下記以外のもの | 四方向カセット形 | 3.6kW 未満 | E=6.0 |
| | | 3.6kW 以上 10.0kW 未満 | $E=6.0-0.083 \times (A-3.6)$ |
| | | 10.0kW 以上 20.0kW 未満 | $E=6.0-0.12 \times (A-10)$ |
| | | 20.0kW 以上 28.0kW 以下 | $E=5.1-0.060 \times (A-20)$ |
| | 四方向カセット形 以外 | 3.6kW 未満 | E=5.1 |
| | | 3.6kW 以上 10.0kW 未満 | $E=5.1-0.083 \times (A-3.6)$ |
| | | 10.0kW 以上 20.0kW 未満 | $E=5.1-0.10 \times (A-10)$ |
| | | 20.0kW 以上 28.0kW 以下 | $E=4.3-0.050 \times (A-20)$ |
| マルチタイプのもので 室内機の運転を個別 制御するもの | | 10.0kW 未満 | E=5.7 |
| | | 10.0kW 以上 20.0kW 未満 | $E=5.7-0.11 \times (A-10)$ |
| | | 20.0kW 以上 40.0kW 未満 | $E=5.7-0.065 \times (A-20)$ |
| | | 40.0kW 以上 50.4kW 以下 | $E=4.8-0.040 \times (A-40)$ |
| 室内機が床置きでダ クト接続形のもの及 びこれに類するもの | 直吹き形 | 20.0kW 未満 | E=4.9 |
| | | 20.0kW 以上 28.0kW 以下 | E=4.9 |
| | ダクト形 | 20.0kW 未満 | E=4.7 |
| | | 20.0kW 以上 28.0kW 以下 | E=4.7 |

備考)1 「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。

2 E 及び A は次の数値を表すものとする。

E: 基準エネルギー消費効率(単位: 年間エネルギー消費効率)

A: 冷房能力(単位: kW)

3 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 213 号(平成 21 年 6 月 22 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(3)」による。

ウ ガスヒートポンプ式冷暖房機

| 品目 | 判断の基準等 |
|-------------------|--|
| ガスヒートポンプ式 冷暖房機 | <p>【判断の基準】</p> <p>①期間成績係数が 1.07 以上であること。</p> <p>②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。</p> <p>②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>④使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象とする「ガスヒートポンプ式冷暖房機」は、JIS B 8627 に規定されるもので、定格冷房能力が、7.1kW を超え 28kW 未満のものとする。

2 期間成績係数については、JIS B 8627 に規定する方法により算出するものとする。

3 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する非を示す数値をいう。

4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

エ 電気便座

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|--|
| 電気便座 | <p>【判断の基準】</p> <p>○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を上回らないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>③使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 次のいずれかに該当するものは、「電気便座」に含まれないものとする。

- ①他の給湯設備から温水の供給を受けるのもの
- ②温水洗浄装置のみのもの
- ③可搬式のもののうち、福祉の用に供するもの
- ④専ら鉄道車両等において用いるためのもの
- ⑤幼児用大便器において用いるためのもの

2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表 電気便座に係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|----------------|--------------|-------------|
| 洗浄機能の有無 | 貯湯タンクの有無 | |
| 暖房便座(洗浄機能無し) | | 141 |
| 温水洗浄便座(洗浄機能有り) | 貯湯式(貯湯タンク有り) | 175 |
| | 瞬間式(貯湯タンク無し) | 97 |

備考) 1 「暖房便座」とは、暖房用の便座のみを有するものをいう。

2 「温水洗浄便座」とは、暖房便座に温水洗浄装置を組み込んだものをいう。

3 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第288号(平成19年11月26日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。

オ ストープ

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|---|
| ストーブ | <p>【判断の基準】</p> <p>①ガスストーブにあつては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと。</p> <p>②石油ストーブにあつては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値又は算定式を用いて算出された数値を下回らないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②再生プラスチック材が多く使用されていること。</p> <p>③使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 「ストーブ」は、ガス又は灯油を燃料とするものに限り、次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。

- ①開放式のもの
 - ②都市ガスのうち13Aのガスグループ(ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第25条第3項のガスグループをいう。以下同じ。)に属するもの及び液化石油ガス以外のガスを燃料とするもの
 - ③半密閉式ガスストーブ
 - ④最大の燃料消費量が4.0 ㍓/hを超える構造の半密閉式石油ストーブ
 - ⑤最大の燃料消費量が2.75 ㍓/hを超える構造の密閉式石油ストーブ
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表1 ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | 基準エネルギー消費効率 |
|-----|-------------|
| 密閉式 | 82.0 |

備考) エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第55号(平成18年3月29日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。

表2 石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式

| 区分 | | 基準エネルギー消費効率 又はその算定式 |
|-------|-------------------------------------|------------------------|
| 給排気方式 | 伝熱方式 | |
| 密閉式 | 自然対流式 | 83.5 |
| | 強制対流式 | 86.0 |
| 半密閉式 | 放射式 | 69.0 |
| | 放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5 ㍓/h 以下のもの | 67.0 |
| | 放射式以外のものであって最大の燃料消費量が1.5 ㍓/h を越えるもの | $E = -3.0L + 71.5$ |

備考) E及びLは、次の数値を表す。

E: 基準エネルギー消費効率(単位: %)

L: 最大燃料消費量(単位: ㍓/h)

カ 電子レンジ

| 品目 | 判断の基準等 |
|-------|---|
| 電子レンジ | <p>【判断の基準】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を上回らないこと。 ②待機時消費電力が0.05W未満であること。 ③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイトを始めラベル等で容易に確認できること。 <p>【配慮事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されていること、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 |

備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電子レンジ」に含まれないものとする。

- ①ガスオープンを有するもの
 - ②業務の用に供するために製造されたもの
 - ③定格入力電圧が200ボルト専用のもの
 - ④庫内高さが135ミリメートル未満のもの
 - ⑤システムキッチンその他のものに組み込まれたもの
- 2 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 3 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
- 4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 5 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表 電子レンジに係る基準エネルギー消費効率

| 機能 | 区分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|-------------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| | 加熱方式 | 庫内容積 | |
| オープン機能を有するものの以外(単機能レンジ) | | | 60.1 |
| オープン機能を有するものの(オープンレンジ) | ヒーターの露出があるもの(熱風循環加熱方式のものを除く。) | 30L 未満のもの | 73.4 |
| | | 30L 以上のもの | 78.2 |
| | ヒーターの露出があるもの以外(熱風循環加熱方式のものを除く。) | 30L 未満のもの | 70.4 |
| | | 30L 以上のもの | 79.6 |
| | 熱風循環加熱方式のもの | | 73.5 |

備考)1 「庫内容積」とは、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく電気機械器具品質表示規程で定める加熱室の有効寸法より算出した数値をいう。

2 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第63号(平成18年3月29日)の「2エネルギー消費効率の測定方法」による。

キ テレビジョン受信機

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------|--|
| テレビジョン受信機 | <p>【判断の基準】</p> <p>①液晶パネルを有するテレビジョン受信機(以下「液晶テレビ」という。)又はプラズマディスプレイパネルを有するテレビジョン受信機(以下「プラズマテレビ」という。)にあつては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/198を乗じて小数点以下を切り捨てた数値を上回らないこと。</p> <p>②リモコン待機時の消費電力が0.5W以下であること。</p> <p>③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイトを始めラベル等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資源化又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「テレビジョン受信機」に含まれないものとする。

- ①ブラウン管を有するテレビジョン受信機
 - ②産業用のもの
 - ③水平周波数が33.8キロヘルツを超えるブラウン管方式マルチスキャン対応のもの
 - ④ツーリスト向け仕様のもの
 - ⑤リアプロジェクション方式のもの
 - ⑥受信機型サイズが10 型若しくは10V 型以下のもの
 - ⑦ワイヤレス方式のもの
 - ⑧電子計算機用ディスプレイであつてテレビジョン放送受信機能を有するもの
- 2 判断の基準②については、赤外線リモコンに適用することとし、「リモコン待機時の消費電力」とは、リモコンで電源を切った状態の消費電力をいう。
- 3 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 4 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
- 5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 6 調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
- 7 判断の基準①については、受信機型サイズが39V型以下のものは、平成31年度1年間を経過措置とし、この期間においては、表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率又は算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率に100/149を乗じて小数点以下を切り捨てた数値を上回らないことで特定調達物品等とみなすこととする。なお、経過措置については、市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。

表 液晶テレビ又はプラズマテレビに係る基準エネルギー消費効率又は算定式

| 画素数 | 受信機型サイズ | 区分 | | 基準エネルギー消費効率算定式 | |
|------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------|------|
| | | 動画表示 | 付加機能 | | |
| FHD | 19V型未満 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=59 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=71 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=83 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=95 | |
| | | 液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=74 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=86 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=98 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=110 | |
| | 19V型以上 32V型未満 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+21 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+33 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+45 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+57 | |
| | | 液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+36 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+48 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+60 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+72 | |
| | | 液晶4倍速又は プラズマ | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+58 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+70 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+82 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+94 | |
| | 32V型以上 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-126 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-114 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-102 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-90 | |
| | | 液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-111 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-99 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-87 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-75 | |
| | | 液晶4倍速又は プラズマ | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-89 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-77 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-65 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-53 | |
| | その他のもの | 19V型未満 | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=44 |
| | | | | 付加機能を1つ有するもの | E=56 |
| | | | | 付加機能を2つ有するもの | E=68 |
| | | | | 付加機能を3つ有するもの | E=80 |
| 液晶倍速 | | | 付加機能を有しないもの | E=59 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=71 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=83 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=95 | |
| 19V型以上 32V型未満 | | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+6 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+18 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+30 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+42 | |
| | | 液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+21 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+33 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+45 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+57 | |
| | | 液晶4倍速又は プラズマ | 付加機能を有しないもの | E=2.0×S+43 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=2.0×S+55 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=2.0×S+67 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=2.0×S+79 | |
| 32V型以上 | | 液晶ノーマル | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-141 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-129 | |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | E=6.6×S-117 | |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | E=6.6×S-105 | |
| | | 液晶倍速 | 付加機能を有しないもの | E=6.6×S-126 | |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | E=6.6×S-114 | |

| | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|----------------------|
| | | 液晶4倍速又は プラズマ | 付加機能を2つ有するもの | $E=6.6 \times S-102$ |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | $E=6.6 \times S-90$ |
| | | | 付加機能を有しないもの | $E=6.6 \times S-104$ |
| | | | 付加機能を1つ有するもの | $E=6.6 \times S-92$ |
| | | | 付加機能を2つ有するもの | $E=6.6 \times S-80$ |
| | | | 付加機能を3つ有するもの | $E=6.6 \times S-68$ |

備考) 1 「FHD」とは、垂直方向の画素数が1,080以上、かつ、水平方向の画素数が1,920以上のものをいう。

2 「受信機型サイズ」とは、駆動表示領域の対角寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で除して小数点以下を四捨五入した数値をいう。

3 「動画表示」とは、次のものとする。

液晶ノーマル: 液晶パネルを用い、1秒間に60コマ以上120コマ未満の静止画を表示するもの

液晶倍速 : 液晶パネルを用い、1秒間に120コマ以上240コマ未満の静止画を表示するもの

液晶4倍速 : 液晶パネルを用い、1秒間に240コマ以上の静止画を表示するもの

プラズマ: プラズマディスプレイパネルを用い表示するもの

4 「付加機能」とは、ダブルデジタルチューナー、DVD(録画機能を有するものに限る。)、磁気ディスク装置、ブルーレイディスクレコーダーをいう。

5 E及びSは次の数値を表すものとする。

E: 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)

S: 受信機型サイズ

6 エネルギー消費効率の算定方法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第24号(平成22年2月18日)の「2エネルギー消費効率の測定方法2-2」による。

(11) 温水器等
ア 電気給湯器

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------------|---|
| ヒートポンプ式電気給湯器 | <p>【判断の基準】</p> <p>①家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあつては、エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。</p> <p>②業務用ヒートポンプ式電気給湯器にあつては、年間加熱効率が3.20以上であること。</p> <p>③冷媒にフロン類が使用されていないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。</p> <p>②分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>④使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑥包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 暖房の用に供することができるものは、本項の判断基準の対象とする「家庭用ヒートポンプ式電気給湯器」に含まない。

2 業務用ヒートポンプ式電気給湯器の年間加熱効率の算出方法は、JRA 4060:2018に準ずるものとし、次式による。

$$\text{年間加熱効率} = \text{年間加熱量} / \text{年間消費電力量}$$

年間加熱量 : 各期(夏期、中間期、冬期、着霜期)の1日当たりの加熱量に対象日数を乗じた値の年間合計

年間消費電力量: 各期(夏期、中間期、冬期、着霜期)の1日当たりの消費電力量に対象日数を乗じた値の年間合計

3 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。

4 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。

5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

6 判断の基準③は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。

ただし、冷媒にオゾン層を破壊する物質は使用されていないこととする。

表 家庭用ヒートポンプ式電気給湯器に係る基準エネルギー消費効率

| 想定世帯 | 貯湯容量 | 仕様 | 保温機能 | 貯湯缶数 | 基準エネルギー消費効率 |
|---------------|------------------------|----------------|------|------|-------------|
| 標準 (4人世帯) | 240リットル未満 | 寒冷地仕様 以外のもの | 有 | 一缶 | 2.8 |
| | | | | 多缶 | 2.4 |
| | | | 無 | 一缶 | 3.0 |
| | | | | 多缶 | 2.6 |
| | | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.3 |
| | | | | 多缶 | 2.0 |
| | | | 無 | 一缶 | 2.6 |
| | | | | 多缶 | 2.3 |
| | 240リットル以上 320リットル未満 | 寒冷地仕様 以外のもの | 有 | 一缶 | 2.8 |
| | | | | 多缶 | 2.8 |
| | | | 無 | 一缶 | 3.2 |
| | | | | 多缶 | 2.8 |
| | | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.3 |
| | | | | 多缶 | 2.0 |
| | | | 無 | 一缶 | 2.7 |
| | | | | 多缶 | 2.3 |
| | 320リットル以上 550リットル未満 | 寒冷地仕様 以外のもの | 有 | 一缶 | 3.3 |
| | | | | 多缶 | 2.8 |
| | | | 無 | 一缶 | 3.2 |
| | | | | 多缶 | 2.8 |
| | | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.7 |
| | | | | 多缶 | 2.3 |
| | | | 無 | 一缶 | 2.7 |
| | | | | 多缶 | 2.3 |
| | 寒冷地仕様 以外のもの | 有 | 一缶 | 2.9 | |
| | | | 多缶 | 2.5 | |
| | | 無 | 一缶 | 2.9 | |
| | | | 多缶 | 2.5 | |
| | 寒冷地仕様 | 有 | 一缶 | 2.4 | |
| | | | 多缶 | 2.1 | |
| | | 無 | 一缶 | 2.5 | |
| | | | 多缶 | 2.2 | |
| 少人数 (2人世帯) | — | 寒冷地仕様 以外のもの | 有 | — | 2.4 |
| | | | 無 | | 2.8 |
| | | 寒冷地仕様 | 有 | | 2.0 |
| | | | 無 | | 2.4 |

備考) 1 「貯湯容量」とは、JISC9220 に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量をいう。

2 「寒冷地仕様」とは、JISC9220 に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した仕様をいう。

3 「保温機能」とは、ふろの湯を循環加熱する機能をいう。

イ ガス温水機器

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|---|
| ガス温水機器 | <p>【判断の基準】 ○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと。</p> <p>【配慮事項】 ①分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ③使用される塗料は、揮発性有機溶剤（VOC）及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 次のいずれかに該当するものは、「ガス温水機器」に含まれないものとする。

- ①貯蔵式湯沸器
 - ②業務の用に供するために製造されたもの
 - ③ガス(都市ガスのうち13A のガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
 - ④浴室内に設置する構造のガスふろがまであつて、不完全燃焼を防止する機能を有する
 - ⑤給排気口にダクトを接続する構造の密閉式ガスふろがま
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表 ガス温水機器に係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | | | 基準エネルギー消費効率 |
|----------------------|-------|-------|--|-------------|
| ガス温水機器の種別 | 通気方式 | 循環方式 | 給排気方式 | |
| ガス瞬間湯沸器 | 自然通気式 | | 開放式 | 83.5 |
| | | | 開放式以外のもの | 78.0 |
| | 強制通気式 | | 屋外式以外のもの | 80.0 |
| | | | 屋外式 | 82.0 |
| ガスふろがま (給湯付のもの以外) | 自然通気式 | 自然循環式 | 半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの) | 75.5 |
| | | | 密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外) | 71.0 |
| | | | 屋外式 | 76.4 |
| | 強制通気式 | 自然循環式 | | 70.8 |
| | | | 強制循環式 | 77.0 |
| | | | | |
| ガスふろがま (給湯付のもの) | 自然通気式 | 自然循環式 | 半密閉式又は密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの) | 78.0 |
| | | | 密閉式(給排気部が外壁を貫通する位置が半密閉式と同程度の高さのもの以外) | 77.0 |
| | | | 屋外式 | 78.9 |
| | 強制通気式 | 自然循環式 | | 76.1 |
| 強制循環式 | | | 屋外式以外のもの | 78.8 |
| | | | 屋外式 | 80.4 |
| ガス暖房機器(給湯付のもの以外) | | | | 83.4 |
| ガス暖房機器(給湯付のもの) | | | | 83.0 |

備考) エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第57号(平成18年3月29日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

ウ 石油温水機器

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|---|
| 石油温水機器 | <p>【判断の基準】</p> <p>○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>③使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 次のいずれかに該当するものは、「石油温水機器」に含まれないものとする。

- ①ポット式バーナー付きふろがま
- ②業務の用に供するために製造されたもの
- ③薪材を燃焼させる構造を有するもの
- ④ゲージ圧力0.1MPa を超える温水ボイラー

- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表 石油温水機器に係る基準エネルギー消費効率

| 用途 | 区分 | | 基準エネルギー消費効率 |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| | 加熱形態 | 給排気方式又は制御方式 | |
| 給湯用のもの | 瞬間形 | | 86.0 |
| | 貯湯式であって急速過熱形のもの | | 87.0 |
| | 貯湯式であって急速過熱形以外のもの | | 85.0 |
| 暖房用のもの | 瞬間形 | 開放形 | 85.3 |
| | | 半密閉式 | 79.4 |
| | | 密閉式 | 82.1 |
| | 貯湯式であって急速過熱形のもの | オンーオフ制御 | 87.0 |
| | | オンーオフ制御以外のもの | 82.0 |
| 貯湯式であって急速過熱形以外のもの | | 84.0 | |
| 浴用のもの | 伝熱筒のあるもの | | 75.0 |
| | 伝熱筒のないもの | | 61.0 |

備考)1 「給湯用のもの」とは、主として給湯用に供するものをいい、暖房用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。

2 「暖房用のもの」とは、主として暖房用に供するものをいい、給湯用又は浴用に供するための機能が付随するものを含む。

3 「浴用のもの」とは、主として浴用に供するものをいい、給湯用又は暖房用に供するための機能が付随するものを含む。

4 「急速加熱形のもの」とは、加熱時間(日本工業規格S3031に規定する加熱速度の測定方法により測定した時間をいう。)が200秒以内のものをいう。

5 「伝熱筒」とは、貯湯部を貫通する煙道をいう。

6 「オンーオフ制御」とは、制御が点火又は消火に限り行われるものをいう。

7 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第58号(平成18年3月29日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

エ ガス調理機器

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|---|
| ガス調理機器 | <p>【判断の基準】</p> <p>①こんろ部にあつては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の数値を下回らないこと。</p> <p>②グリル部にあつては、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した数値を上回らないこと。</p> <p>③オープン部にあつては、エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した数値を上回らないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①分解が容易である等素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> <p>③使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 次のいずれかに該当するものは、「ガス調理機器」に含まれないものとする。

- ①業務の用に供するために製造されたもの

- ②ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を燃料とするもの
 - ③ガスグリル
 - ④ガスクッキングテーブル
 - ⑤ガス炊飯器
 - ⑥カセットこんろ
- 2 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

表1 ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率

| ガス調理機器の種別 | 区分 | | こんろ部 基準エネルギー消費効率 |
|-----------|--------------|--------|---------------------|
| | 設置形態 | バーナーの数 | |
| ガスこんろ | 卓上形 | | 51.0 |
| | 組込型 | | 48.5 |
| ガスグリル付こんろ | 卓上形 | 2口以下 | 56.3 |
| | | 3口以上 | 52.4 |
| | 組込型 | 2口以下 | 53.0 |
| | | 3口以上 | 55.6 |
| | キャビネット形又は据置型 | | 49.7 |
| ガスレンジ | | | 48.4 |

備考)1 「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスこんろを組み合わせたものをいう。

- 2 「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
- 3 「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
- 4 「キャビネット形」とは、専用のキャビネットの上に取り付けて使用するものをいう。
- 5 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
- 6 こんろ部のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省平成18年3月告示第56号の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。

表2 ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式

| 区 | 分 | グリル部 |
|------|-----|-----------------|
| | | 基準エネルギー消費効率の算定式 |
| 片面焼き | 水あり | $E=25.1Vg+123$ |
| | 水なし | $E=25.1Vg+16.4$ |
| 両面焼き | 水あり | $E=12.5Vg+172$ |
| | 水なし | $E=12.5Vg+101$ |

備考)1 E及びVgは、次の数値を表すものとする。

E:グリル部基準エネルギー消費効率(単位:Wh)

Vg:庫内容積(単位:L)

- 2 「片面焼き」とは、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。
- 3 「両面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。
- 4 「水あり」とは、グリル皿に水を張った状態で調理する方式のものをいう。
- 5 「水なし」とは、グリル皿に水を張らない状態で調理する方式のものをいう。
- 6 「庫内容積」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
- 7 グリル部のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省平成18年3月告示第56号の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。

表3 ガス調理機器のオープン部(ガスオープンを含む)に係る基準エネルギー消費効率算定式

| 設置状態 | オープン部 基準エネルギー消費効率の算定式 |
|---------|--------------------------|
| 卓上又は据置形 | $E=18.6V_o+306$ |
| 組込形 | $E=18.6V_o+83.3$ |

備考)1 E及び V_o は、次の数値を表すものとする。

E:オープン部基準エネルギー消費効率(単位:Wh)

V_o :庫内容積(単位:L)

- 2 「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
- 3 「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
- 4 「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
- 5 「庫内容積」とは、庫内底面積に庫内高さを乗じた数値を小数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
- 6 オープン部のエネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省平成18年3月告示第56号の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。

(12)照明

ア 照明器具

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------|---|
| LED 照明器具 | <p>【判断の基準】</p> <p>①投光器及び防犯灯を除くLED照明器具である場合は、次の要件を満たすこと。 ア. 基準値1は、固有エネルギー消費効率が表1-1に示された基準を満たすこと、又は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たし、かつ、初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。 イ. 基準値2は、固有エネルギー消費効率が表1-2に示された基準を満たすこと。 ウ. 演色性は平均演色評価数Raが80以上であること。ただし、ダウンライト及び高天井器具の場合は、平均演色評価数Raが70以上であること。</p> <p>②LEDモジュール寿命は40,000時間以上であること。 ③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①初期照度補正制御、人感センサ制御、あかるさセンサ制御、調光制御等の省エネルギー効果の高い機能があること。 ②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ③使用される塗料は、有機溶剤及び臭気可能な限り少ないものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |
| LEDを光源とした内照式表示灯 | <p>【判断の基準】</p> <p>①定格寿命は30,000 時間以上であること。 ②特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気可能な限り少ないものであること。 ③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ④包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ⑤プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「LED 照明器具」とは、照明用白色 LED を用いた、つり下げ形、じか付け形、埋込み形及び壁付け形として使用する照明器具とする。ただし、従来の蛍光灯で使用されている口金と同一形状の口金を有する LED ランプを装着できる照明器具のうち、口金を経て LED ランプへ給電する構造を持つ照明器具については、当面の間、対象外とする。また、「誘導灯及び誘導標識の基準（平成 11 年消防庁告示第 2 号）」に定める誘導灯は、LED 照明器具には含まれないものとする。
- 2 本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全光束を定格消費電力で割った値とする（定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。）。なお、調光・調色機能付器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。
- 3 「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JIS C 7801（一般照明用光源の測光方法）及びJIS C 8152-2（照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法－第2部：LEDモジュール及びLEDライトエンジン）に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
- 4 本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3（照明用白色発光ダイオード（LED）の測光方法－第3部：光束維持率の測定方法）に準ずるものとする。
- 5 本項のLED照明器具の「ダウンライト」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定されるダウンライトをいう。

- 6 本項のLED照明器具の「高天井器具」とは、JIS Z 8113:1998「照明用語」に規定される天井灯のうち、定格光束11,000lm以上のものをいう。
- 7 LED照明器具の全光束測定方法については、JIS C 8105-5:2011(照明器具第5部—配光測定方法)に準ずるものとする。
- 8 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 9 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJIS C 0950:2008に準ずるものとする。
- 10 本項の「LEDを光源とした内照式表示灯」とは、内蔵するLED 光源によって文字等を照らす表示板、案内板等とし、放熱等光源の保護に対応しているものとする。ただし、「誘導灯及び誘導標識の基準(平成11年消防庁告示第2号)」に定める誘導灯は、内照式表示灯には含まれないものとする。
- 11 本項のLEDを光源とした内照式表示灯の「定格寿命」とは、光源の初期の光束が50%まで減衰するまでの時間とする。
- 12 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 13 調達を行う各機関は、LED照明器具の調達に当たって、現段階においてJIS規格が検討中であることを踏まえ、安全管理・品質管理が十分なされたものを、比較検討の上、選択するよう留意すること。
- 14 各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。

表1-1 LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値1(投光器及び防犯灯を除く。)

| 光源色 | 固有エネルギー消費効率 |
|-----|-------------|
| 昼光色 | 144lm/W以上 |
| 昼白色 | |
| 白色 | |
| 温白色 | 102lm/W以上 |
| 電球色 | |

- 備考) 1 「光源色」は、JIS Z 9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする(表1-2及び表2において同じ。)
- 2 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED 照明器具」に含まれないものとする。
 - 3 ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が 300mm 以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を 114lm/W 以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を 96lm/W 以上とする。
 - 4 高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を 156lm/W 以上とする。

表1-2 LED 照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準(投光器及び防犯灯を除く)

| 光源色 | 固有エネルギー消費効率 |
|-----|-------------|
| 昼光色 | 120lm/W 以上 |
| 昼白色 | |
| 白色 | |
| 温白色 | 85lm/W 以上 |
| 電球色 | |

- 備考) 1 ダウンライトのうち、器具埋込穴寸法が 300mm 以下であって、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を 95lm/W 以上、温白色及び電球色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を 80lm/W 以上とする。

- 2 高天井器具のうち、光源色が昼光色、昼白色及び白色のものについては、固有エネルギー消費効率の基準を 130lm/W 以上とする。

イ ランプ

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------------------------|--|
| 蛍光ランプ (大きさの区分 40 形 直管蛍光ランプ) | <p>【判断の基準】</p> <p>○次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①高周波点灯専用形(Hf)である場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. エネルギー消費効率は、ランプ効率で 100lm/W 以上であること。</p> <p>イ. 演色性は平均演色評価数Raが 80 以上であること。</p> <p>ウ. 管径は 25.5(±1.2)mm 以下であること。</p> <p>エ. 水銀封入量は製品平均 5mg 以下であること。</p> <p>オ. 定格寿命は 10,000 時間以上であること。</p> <p>②ラピッドスタート形又はスタータ形である場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. エネルギー消費効率は、ランプ効率で 85lm/W 以上であること。</p> <p>イ. 演色性は平均演色評価数Raが 80 以上であること。</p> <p>ウ. 管径は 32.5(±1.5)mm 以下であること。</p> <p>エ. 水銀封入量は製品平均 5mg 以下であること。</p> <p>オ. 定格寿命は 10,000 時間以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |
| 電球形ランプ | <p>【判断の基準】</p> <p>○次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①電球形 LED ランプである場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. ランプの種類及び形状が A 形であって、口金の種類が E26 又は E17 の場合は、表1に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。</p> <p>イ. 上記ア以外の場合は、エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとのランプ効率の基準を満たすこと。ただし、ビーム開きが 90 度未満の反射形タイプの場合は、エネルギー消費効率がランプ効率で 50lm/W 以上であること。</p> <p>ウ. 演色性は平均演色評価数 Ra が 70 以上であること。</p> <p>エ. 定格寿命は 40,000 時間以上であること。ただし、ビーム開きが 90 度未満の反射形タイプの場合は、30,000 時間以上であること。</p> <p>②電球形形状のランプ(電球形蛍光ランプを含む。)である場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. エネルギー消費効率が表3に示された区分ごとの基準エネルギー効率の数値を下回らないこと。</p> <p>イ. 水銀封入量は製品平均 4mg 以下であること。</p> <p>ウ. 定格寿命は 6,000 時間以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「電球形 LED ランプ」又は「電球形蛍光ランプ」は、電球形用のソケットにそのまま使用可能なランプとする。ただし、人感センサ、非常用照明(直流電源回路)等は除く。

- 2 「平均演色評価数 Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測光方法)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
- 3 「光源色」は、JIS Z 9112(蛍光ランプ・LED の光源色及び演色性による区分)に規定する光源色の区分に準ずるものとする。
- 4 昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球形以外の光を発するものは、本項の「蛍光ランプ」及び「電球形形状のランプ」に含まれないものとする。
- 5 本項の「電球形 LED ランプ」とは、一般照明として使用する白色 LED 使用の電球形形状のランプとする。
- 6 本項の電球形 LED ランプの「ランプの種類及び形状が A 形」とは、JIS C 8158(一般照明用電球形 LED ランプ(電源電圧 50V 超))に規定する種類及び形状を表す記号が「A 形(LDA)」であるものをいう。また、

「口金の種類が E26 又は E17」とは、同 JIS の口金の種類を表す記号が「E26」又は「E17」であるものをいう。

- 7 本項の電球形 LED ランプの「定格寿命」とは、光源の初期の光束が 70%まで減衰するまでの時間とする。また、その測定方法は、JIS C 8152-3(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法—第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
- 8 本項の電球形蛍光灯ランプの「定格寿命」とは、ランプが点灯しなくなるまでの総点灯時間又は全光束が初期値の 60%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短いものとする。また、その測定方法は、JIS C 7620-2(一般照明用電球形蛍光灯ランプ—第2部:性能仕様)の定格寿命に準ずるものとする。
- 9 調達を行う各機関は、非常用照明器具用のランプを調達する場合、器具の適合条件を十分確認すること。

表1 A形(E26 又は E17 口金)の電球形 LED ランプに係るランプ効率の基準

| 光源色 | ランプ効率 |
|-----|-------------|
| 昼光色 | 110.0lm/W以上 |
| 昼白色 | |
| 白色 | |
| 温白色 | 98.6lm/W以上 |
| 電球色 | |

備考) 次のいずれかに該当する場合は、表2に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。

- ①電源電圧 50V 以下のもの
- ②平均演色評価数 Ra が 90 以上のもの
- ③調光器対応機能付きのもの

表2 電球形 LED ランプに係るランプ効率の基準(A形(E26 又は E17 口金)以外のもの)

| 光源色 | ランプ効率 |
|-----|-----------|
| 昼光色 | 80lm/W 以上 |
| 昼白色 | |
| 白色 | |
| 温白色 | 70lm/W 以上 |
| 電球色 | |

備考) 調光・調色対応の電球形 LED ランプについては、表2の光源色別の区分のランプ効率の基準から 5lm/W を差し引いた値とする。なお、当該ランプのランプ効率については、最大消費電力時における全光束から算出された値とする。

表3 電球形蛍光灯ランプに係る基準エネルギー消費効率

| 区分 | | | 基準エネルギー消費効率 |
|---------------|------------|------------------|-------------|
| 蛍光灯ランプの大きさの区分 | 蛍光灯ランプの光源色 | 蛍光灯ランプの形状 | |
| 10 | 電球色 | | 60.6 |
| | 昼白色 | | 58.1 |
| | 昼光色 | | 55.0 |
| 15 | 電球色 | | 67.5 |
| | 昼白色 | | 65.0 |
| | 昼光色 | | 60.8 |
| 25 | 電球色 | 蛍光灯ランプが露出しているもの | 72.4 |
| | | 蛍光灯ランプが露出していないもの | 69.1 |
| | 昼白色 | 蛍光灯ランプが露出しているもの | 69.5 |
| | | 蛍光灯ランプが露出していないもの | 66.4 |
| | 昼光色 | 蛍光灯ランプが露出しているもの | 65.2 |
| | | 蛍光灯ランプが露出していないもの | 62.3 |

備考) 1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電球形蛍光灯ランプ」には含まれないものとする。

- ①蛍光灯ランプに反射鏡を有する構造のもの

- ②光束を調節する機能を有するもの
 - ③昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するもの
 - ④鶏舎用に設計されたもの
 - ⑤蛍光ランプが分離できるもの
 - ⑥蛍光ランプを保護するためのグローブが透明なもの
- 2 「蛍光ランプの大きさの区分」とは、JIS C 7620-2 に規定する大きさの区分をいう。
- 3 エネルギー消費効率の算定法は、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第 54 号(平成 22 年 3 月 19 日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

(13)自動車等

ア 自動車

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----|--|
| 自動車 | <p>【判断の基準】</p> <p>○新しい技術の活用等により、従来の自動車と比較して、著しく環境負荷の低減を実現した自動車であって、次に掲げる自動車であること。</p> <p>①電気自動車</p> <p>②天然ガス自動車</p> <p>③ハイブリッド自動車</p> <p>④プラグインハイブリッド自動車</p> <p>⑤燃料電池自動車</p> <p>⑥水素自動車</p> <p>⑦クリーンディーゼル自動車(乗車定員 10 人以下の乗用の用に供する自動車(以下「乗用車」という。))に限る。以下同じ。)</p> <p>⑧乗用車・小型バス</p> <p>ア. ガソリン自動車</p> <p>乗用車にあつては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車。乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 以下の乗用の用に供する自動車(以下「小型バス」という。))にあつては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表3に示された区分の燃費基準値を満たす自動車</p> <p>イ. ディーゼル自動車</p> <p>小型バスにあつては、表3に示された区分の燃費基準値を満たす自動車</p> <p>⑨小型貨物車</p> <p>ア. ガソリン自動車</p> <p>車両総重量 3.5t 以下の貨物自動車(以下「小型貨物車」という。))にあつては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表4に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>イ. ディーゼル自動車</p> <p>小型貨物車にあつては、表5に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>⑩重量車</p> <p>ア. 乗車定員 11 人以上かつ車両総重量 3.5t 超の乗用自動車にあつては、表6に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>イ. 車両総重量 3.5t 超の貨物自動車(けん引自動車を除く。以下「トラック等」という。))にあつては、表7に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>ウ. 車両総重量 3.5t 超の貨物自動車(けん引自動車に限る。以下「トラクタ」という。))にあつては、表8に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>⑪LPガス自動車</p> <p>ア. 乗用車にあつては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表2に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>イ. 小型貨物車(車両総重量 2.5t 以下のものに限る。))にあつては、表1に示された区分の排出ガス基準に適合し、表9に示された区分ごとの燃費基準値を満たす自動車</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150以下であること。</p> <p>②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化・省資源化や部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。特に、希少金属類の減量化や再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>③再生材が可能な限り、使用されていること。</p> <p>④植物を原料とするプラスチック又は合成繊維であつて環境負荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること。</p> <p>⑤エコドライブ支援機能を搭載していること。</p> <p>⑥使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> <p>⑦より燃費のよいものであること。</p> |

備考)1 「自動車」の判断の基準は、道路運送車両法施行規則(昭和26年8月16日運輸省令第74号)第2条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)を対象とする。

- 2 ハイブリッド自動車及びクリーンディーゼル自動車については、当該自動車の燃料種及び車種に対応する表の区分ごとの燃費基準値を満たさない場合は、本項の判断の基準に適合しないものとする。
- 3 「車両総重量」とは、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下同じ。
- 4 配慮事項①については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。
- 5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値をいう。
- 6 「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会レアメタル総合対策特別小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をいう。
- 7 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 8 「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ等の運転者への支援機能、エコドライブ実施状況の表示、分析・診断等の機能、カーナビゲーションシステムと連動した省エネルギー経路の選択機能等をいう。
- 9 一般公用車(通常の行政事務の用に供する乗用自動車(乗車定員10人以下のものに限る。)であって、普通自動車又は小型自動車であるものをいう。以下同じ。)にあつては、バイオエタノール混合ガソリン(E3、E10及びETBE)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
- 10 軽油を燃料として利用する自動車にあつては、バイオディーゼル燃料混合軽油(B5)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
- 11 調達可能な車種の中に上記判断の基準を満たす車種がない場合は、より環境性能(燃費)がよい車種を優先して購入することとする。

表1 ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準

| 区 分 | | 一酸化炭素 | 非メタン炭化水素 | 窒素酸化物 |
|-----------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 乗用車 | JC08モード | 1.15g/km以下 | 0.013g/km以下 | 0.013g/km以下 |
| | WLTCモード | 1.15g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 |
| 小型バス(1.7t以下) 軽量貨物車 | JC08モード | 1.15g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 |
| | WLTCモード | 1.15g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 |
| 小型バス(1.7t超) 中量貨物車 | JC08モード | 2.55g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.035g/km以下 |
| | WLTCモード | 2.55g/km以下 | 0.075g/km以下 | 0.035g/km以下 |
| 軽貨物車 | JC08モード | 4.02g/km以下 | 0.025g/km以下 | 0.025g/km以下 |
| | WLTCモード | 4.02g/km以下 | 0.05g/km以下 | 0.025g/km以下 |

備考) 1 粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。

2 「軽量貨物車」とは、車両総重量1.7t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。

3 「中量貨物車」とは、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。

4 「軽貨物車」とは、貨物自動車のうち軽自動車であるものをいう。以下同じ。

5 排出ガスの測定モードに即しJC08モード又はWLTCモードのいずれかを満たすこと。

表2 ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車又はLPガス乗用車に係るJC08モード燃費基準

| 区 分 | 燃費基準値 | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| | ガソリン | ディーゼル | LPガス |
| 車両重量が 741kg未満 | 24.6km/L以上 | 27.1km/L以上 | 19.2km/L以上 |
| 車両重量が 741kg以上856kg未満 | 24.5km/L以上 | 27.0km/L以上 | 19.2km/L以上 |
| 車両重量が 856kg以上971kg未満 | 23.7km/L以上 | 26.1km/L以上 | 18.5km/L以上 |
| 車両重量が 971kg以上1,081kg未満 | 23.4km/L以上 | 25.8km/L以上 | 18.3km/L以上 |
| 車両重量が 1,081kg以上1,196kg未満 | 21.8km/L以上 | 24.0km/L以上 | 17.1km/L以上 |
| 車両重量が 1,196kg以上1,311kg未満 | 20.3km/L以上 | 22.4km/L以上 | 15.9km/L以上 |
| 車両重量が 1,311kg以上1,421kg未満 | 19.0km/L以上 | 20.9km/L以上 | 14.9km/L以上 |
| 車両重量が 1,421kg以上1,531kg未満 | 17.6km/L以上 | 19.4km/L以上 | 13.8km/L以上 |
| 車両重量が 1,531kg以上1,651kg未満 | 16.5km/L以上 | 18.2km/L以上 | 12.9km/L以上 |
| 車両重量が 1,651kg以上1,761kg未満 | 15.4km/L以上 | 17.0km/L以上 | 12.1km/L以上 |
| 車両重量が 1,761kg以上1,871kg未満 | 14.4km/L以上 | 15.9km/L以上 | 11.3km/L以上 |
| 車両重量が 1,871kg以上1,991kg未満 | 13.5km/L以上 | 14.9km/L以上 | 10.6km/L以上 |
| 車両重量が 1,991kg以上2,101kg未満 | 12.7km/L以上 | 14.0km/L以上 | 10.0km/L以上 |
| 車両重量が 2,101kg以上2,271kg未満 | 11.9km/L以上 | 13.1km/L以上 | 9.3km/L以上 |
| 車両重量が 2,271kg以上 | 10.6km/L以上 | 11.7km/L以上 | 8.3km/L以上 |

備考) 「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。

表3 小型バス(車両総重量3.5t以下)に係るJC08モード燃費基準

| 区 分 | 燃費基準値 |
|----------------|-----------|
| ガソリンを燃料とする小型バス | 8.5km/L以上 |
| 軽油を燃料とする小型バス | 9.7km/L以上 |

表4 ガソリン小型貨物車に係るJC08 モード燃費基準

| 区 分 | | | | 燃費基準値 | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | | |
| 軽貨物車 | 手動式 | 741kg未満 | 構造A | 23.2km/L以上 | |
| | | 741kg以上 | | 20.3km/L以上 | |
| | 手動式以外のもの | 741kg未満 | | 20.9km/L以上 | |
| | | 741kg以上 856kg未満 | | 19.6km/L以上 | |
| | | 856kg以上 | | 18.9km/L以上 | |
| | 手動式 | 741kg未満 | | 構造B | 18.2km/L以上 |
| | | 741kg以上 856kg未満 | | | 18.0km/L以上 |
| | | 856kg以上 971kg未満 | | | 17.2km/L以上 |
| | | 971kg以上 | | | 16.4km/L以上 |
| | 手動式以外のもの | 741kg未満 | | | 16.4km/L以上 |
| | | 741kg以上 856kg未満 | | | 16.0km/L以上 |
| | | 856kg以上 971kg未満 | | | 15.4km/L以上 |
| | | 971kg以上 | | | 14.7km/L以上 |
| | 軽量貨物車 | 手動式 | | | 1,081kg未満 |
| 1,081kg以上 | | | 17.1km/L以上 | | |
| 手動式以外のもの | | 1,081kg未満 | 17.4km/L以上 | | |
| | | 1,081kg以上1,196kg未満 | 15.8km/L以上 | | |
| | | 1,196kg以上 | 14.7km/L以上 | | |
| 中量貨物車 | 手動式 | | 構造A | | 14.2km/L以上 |
| | 手動式以外のもの | 1,311kg 未満 | | 13.3km/L以上 | |
| | | 1,311kg 以上 | | 12.7km/L以上 | |
| | 手動式 | 1,311kg 未満 | 構造B1 | 11.9km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 11.2km/L以上 |
| | | 1,311kg 以上 1,421kg 未満 | 構造B1 | 10.6km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 10.2km/L以上 |
| | | 1,421kg 以上 1,531kg 未満 | 構造B1 | 10.3km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 9.9km/L以上 |
| | | 1,531kg 以上 1,651kg 未満 | 構造B1 | 10.0km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 9.7km/L以上 |
| | | 1,651kg 以上 1,761kg 未満 | 構造B1 | 9.8km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 9.3km/L以上 |
| | | 1,761kg 以上 | 構造B1 | 9.7km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 8.9km/L以上 |
| | | 手動式以外のもの | 1,311kg 未満 | 構造B1 | 10.9km/L以上 |
| | | | | | 構造B2 |
| | 1,311kg 以上 1,421kg 未満 | | 構造B1 | 9.8km/L以上 | |
| | | | | 構造B2 | 9.7km/L以上 |
| | 1,421kg 以上 1,531kg 未満 | | 構造B1 | 9.6km/L以上 | |
| | 構造B2 | | | 8.9km/L以上 | |
| 1,531kg以上1,651kg未満 | 構造B1 | | 9.4km/L以上 | | |
| | | | 構造B2 | 8.6km/L以上 | |
| 1,651kg 以上 | 構造B2 | | 7.9km/L以上 | | |
| 1,651kg 以上 1,761kg 未満 | | | 構造B1 | 9.1km/L以上 | |
| 1,761kg 以上 1,871kg 未満 | 8.8km/L以上 | | | | |
| 1,871kg 以上 | 8.5km/L以上 | | | | |

備考) 1 「構造A」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する構造をいう。以下同じ。

イ 最大積載量を車両総重量で除した値が0.3 以下となるものであること。

ロ 乗車装置及び物品積載装置が同一の車室内に設けられており、当該車室と車体外とを固定された屋根、窓ガラス等の隔壁により仕切られるものであること。

ハ 運転者室の前方に原動機を有するものであること。

2 「構造B」とは、構造A 以外の構造をいう。以下同じ。

3 「構造B1」とは、構造B のうち備考1ロに掲げる要件に該当する構造をいう。以下同じ。

4 「構造B2」とは、構造B のうち構造B1 以外の構造をいう。以下同じ。

表5 ディーゼル小型貨物車に係るJC08モード燃費基準

| 区分 | | | | 燃費基準値 | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | | |
| 軽貨物車 | 手動式 | 741kg未満 | 構造A | 25.5km/L以上 | |
| | | 741kg以上 | | 22.3km/L以上 | |
| | 手動式以外のもの | 741kg未満 | | 23.0km/L以上 | |
| | | 741kg以上856kg未満 | | 21.6km/L以上 | |
| | | 856kg以上 | | 20.8km/L以上 | |
| | 手動式 | 741kg未満 | | 構造B | 20.0km/L以上 |
| | | 741kg以上856kg未満 | | | 19.8km/L以上 |
| | | 856kg以上971kg未満 | | | 18.9km/L以上 |
| | | 971kg以上 | | | 18.0km/L以上 |
| | 手動式以外のもの | 741kg未満 | | | 18.0km/L以上 |
| | | 741kg以上856kg未満 | | | 17.6km/L以上 |
| | | 856kg以上971kg未満 | | | 16.9km/L以上 |
| 971kg以上 | | 16.2km/L以上 | | | |
| 軽量貨物車 | 手動式 | 1,081kg未満 | | | 20.4km/L以上 |
| | | 1,081kg以上 | | | 18.8km/L以上 |
| | 手動式以外のもの | 1,081kg未満 | | | 19.1km/L以上 |
| | | 1,081kg以上1,196kg未満 | | | 17.4km/L以上 |
| | | 1,196kg以上 | | 16.2km/L以上 | |
| 中量貨物車 | 手動式 | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.5km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 14.3km/L以上 | |
| | | 1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 14.1km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 12.9km/L以上 | |
| | | 1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.8km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 12.6km/L以上 | |
| | | 1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.6km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 12.4km/L以上 | |
| | | 1,761kg以上1,871kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.3km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 12.0km/L以上 | |
| | | 1,871kg以上1,991kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 11.3km/L以上 | |
| | 1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.3km/L以上 | | |
| | | 構造B2 | 11.2km/L以上 | | |
| | 2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 11.7km/L以上 | | |
| | | 構造B2 | 11.1km/L以上 | | |
| | 手動式以外のもの | 1,421kg未満 | 構造A又は構造B1 | 13.1km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 12.5km/L以上 | |
| | | 1,421kg以上1,531kg未満 | 構造A又は構造B1 | 12.8km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 11.8km/L以上 | |
| | | 1,531kg以上1,651kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.5km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 10.9km/L以上 | |
| | | 1,651kg以上1,761kg未満 | 構造A又は構造B1 | 11.3km/L以上 | |
| | | | 構造B2 | 10.6km/L以上 | |
| 1,761kg以上1,871kg未満 | | 構造A又は構造B1 | 11.0km/L以上 | | |
| | | 構造B2 | 9.7km/L以上 | | |
| 1,871kg以上1,991kg未満 | | 構造A又は構造B1 | 10.8km/L以上 | | |
| | | 構造B2 | 9.5km/L以上 | | |
| 1,991kg以上2,101kg未満 | 構造A又は構造B1 | 10.3km/L以上 | | | |
| | 構造B2 | 9.0km/L以上 | | | |
| 2,101kg以上 | 構造A又は構造B1 | 9.4km/L以上 | | | |
| | 構造B2 | 8.8km/L以上 | | | |

表6 路線バス、一般バス(車両総重量3.5t超)に係る重量車モード燃費基準

| 区 分 | 燃費基準値 | |
|------------------|------------|------------|
| | 路線バス | 一般バス |
| 車両総重量が3.5t超 6t以下 | 6.97km/L以上 | 9.04km/L以上 |
| 車両総重量が 6t超 8t以下 | | 6.52km/L以上 |
| 車両総重量が 8t超10t以下 | 6.30km/L以上 | 6.37km/L以上 |
| 車両総重量が 10t超12t以下 | 5.77km/L以上 | 5.70km/L以上 |
| 車両総重量が 12t超14t以下 | 5.14km/L以上 | 5.21km/L以上 |
| 車両総重量が 14t超16t以下 | 4.23km/L以上 | 4.06km/L以上 |
| 車両総重量が 16t超 | | 3.57km/L以上 |

備考) 1 「路線バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車であって、高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車をいう。

2 「一般バス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車であって、路線バス以外の自動車をいう。

表7 トラック等(車両総重量 3.5t 超)に係る重量車モード燃費基準

| 区 分 | 最大積載量 | 燃費基準値 |
|-----------------------|---------------------|--------------|
| 車両総重量が 3.5t 超 7.5t 以下 | 最大積載量が 1.5t 以下 | 10.83km/L 以上 |
| | 最大積載量が 1.5t 超 2t 以下 | 10.35km/L 以上 |
| | 最大積載量が 2t 超 3t 以下 | 9.51km/L 以上 |
| | 最大積載量が 3t 超 | 8.12km/L 以上 |
| 車両総重量が 7.5t 超 8t 以下 | | 7.24km/L 以上 |
| 車両総重量が 8t 超 10t 以下 | | 6.52km/L 以上 |
| 車両総重量が 10t 超 12t 以下 | | 6.00km/L 以上 |
| 車両総重量が 12t 超 14t 以下 | | 5.69km/L 以上 |
| 車両総重量が 14t 超 16t 以下 | | 4.97km/L 以上 |
| 車両総重量が 16t 超 20t 以下 | | 4.15km/L 以上 |
| 車両総重量が 20t 超 | | 4.04km/L 以上 |

表8 トラクタ(車両総重量 3.5t 超のけん引自動車)に係る重量車モード燃費基準

| 区 分 | 燃費基準値 |
|--------------------|-------------|
| 車両総重量が 20t 以下のトラクタ | 3.09km/L 以上 |
| 車両総重量が 20t 超のトラクタ | 2.01km/L 以上 |

表9 LPガス小型貨物車に係る10・15モード燃費基準

| 区 分 | | | | 燃費基準値 |
|------------------------------------|----------------|--------------------|------------|------------|
| 自動車の種別 | 変速装置の方式 | 車両重量 | 自動車の構造 | |
| 軽貨物車 | 手動式 | 703kg未満 | 構造A | 15.8km/L以上 |
| | | | 構造B | 13.3km/L以上 |
| | | 703kg以上828kg未満 | 構造A | 14.1km/L以上 |
| | | | 構造B | 13.1km/L以上 |
| | | 828kg以上 | | 12.1km/L以上 |
| | | 手動式以外のもの | 703kg未満 | 構造A |
| | 構造B | | | 12.7km/L以上 |
| | 703kg以上828kg未満 | | 構造A | 12.9km/L以上 |
| | | | 構造B | 12.1km/L以上 |
| | 828kg以上 | | 11.7km/L以上 | |
| 軽量貨物車 | 手動式 | 1,016kg未満 | | 13.9km/L以上 |
| | | 1,016kg以上 | | 12.3km/L以上 |
| | 手動式以外のもの | 1,016kg未満 | | 11.7km/L以上 |
| | | 1,016kg以上 | | 10.8km/L以上 |
| 中量貨物車(車両 総重量が2.5トﾝ以 下のものに限る) | 手動式 | 1,266kg未満 | 構造A | 11.3km/L以上 |
| | | | 構造B | 9.6km/L以上 |
| | | 1,266kg以上1,516kg未満 | | 8.4km/L以上 |
| | 1,516kg以上 | | 7.3km/L以上 | |
| | 手動式以外のもの | 1,266kg未満 | 構造A | 9.8km/L以上 |
| | | | 構造B | 8.8km/L以上 |
| | | 1,266kg以上 | | 8.1km/L以上 |

イ I T S 対応車載器

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------------|--|
| ETC対応車載器 | <p>【判断の基準】</p> <p>○ノンストップ自動料金支払いシステム(ETC)に対応し、自動車に取り付け、有料道路の料金所に設置されたアンテナとの間で無線通信により車両や通行料金等に関する情報のやり取りを行う装置であること。</p> |
| カーナビゲーションシステム | <p>【判断の基準】</p> <p>○走行中の自動車の運転者に対して、次に示す情報を、車載の画面に表示あるいは音声により案内して、知らせる機能が搭載されていること。</p> <p>①走行中の自動車の現在位置・進行方向</p> <p>②周辺の道路交通状況に関する現在情報</p> |

ウ タイヤ

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------|---|
| 乗用車用タイヤ | <p>【判断の基準】</p> <p>①転がり抵抗係数が9.0以下であること。 ②スパイクタイヤでないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の長寿命化に配慮されていること。 ②走行時の静粛性の確保に配慮されていること。 ③製品の包装は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること、又は、包装材の回収及び再使用又は再生利用システムがあること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「一般公用車用タイヤ」は、市販用のタイヤ(スタッドレスタイヤを除く。)であって、自動車の購入時に装着されているタイヤを規定するものではない。
- 2 「転がり抵抗係数」の試験方法は、JIS D 4234 による。
- 3 判断の基準①については、EU 規則「Wet Grip グレーディング試験法(案)」により測定されたウェットグリップ性能が 110 以上であるタイヤとする。
- 4 判断の基準②は、スパイクタイヤ粉じんの発生を防止し、もって国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するという「スパイクタイヤ粉じんの発生防止に関する法律」(平成2年法律第 55 号)の趣旨を踏まえたものである。

(14) 消火器

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----|---|
| 消火器 | <p>【判断の基準】</p> <p>①消火薬剤に、再生材料が重量比で 40%以上使用されていること。 ②製品の回収及び再使用又は再生利用システムがあり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。 ②プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な限り使用されていること。 ③使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。 ④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断基準の対象とする「消火器」は、粉末(ABC)消火器(「消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年9月17日自治省令第27号)」による粉末消火器であって、A火災、B火災及び電気火災の全てに適用するものをいい、エアゾール式簡易消火具、船舶用消火器、航空用消火器は含まない。)とし、点検の際の消火薬剤の詰め替えも含むものとする。
- 2 「回収及び再使用又は再生利用システムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収システム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に廃消火器を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用システム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
- 3 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部を再び製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

(15) 制服・作業服等

| 品目 | 判断の基準等 |
|----------------------|--|
| <p>制服</p> <p>作業服</p> | <p>【判断の基準】</p> <p>○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>②再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 10%以上であること。</p> <p>⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。</p> |
| <p>帽子</p> | <p>【判断の基準】</p> <p>○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>②再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 10%以上であること。</p> <p>⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③製品又は付属品に使用される繊維には、可能な限り竹繊維、未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。</p> |

| | |
|---|---|
| 靴 | <p>【判断の基準】</p> <p>○甲部に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で 25% 以上使用されていること。ただし、甲材の繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、甲材のポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>②再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、甲材の繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>③植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、甲材の繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 10%以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>②製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。</p> <p>③甲部又は底部にプラスチックが使用される場合には、再生プラスチック、植物を原料とするプラスチック又は合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、可能な限り使用されていること。</p> <p>④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |
|---|---|

- 備考) 1 「再生 PET 樹脂」とは、PET ボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
- 2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
- なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
- 3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
- 4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
- 5 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リントー等)を再生したものをいう。
- 6 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 7 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
- ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
- イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
- 「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
- ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
- エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
- 8 「甲材」とは、JIS S 5050(革靴)の付表1「各部の名称」のつま革、飾革、腰革、べろ、一枚甲及びバックステーの部分に該当する部位材料をいう。
- 9 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

- 10 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
- 11 調達を行う各機関は、制服又は作業服のクリーニング等を行う場合には、次の事項に十分留意すること。
 - ア. クリーニングに係る判断の基準(クリーニング参照)を満たす事業者を選択すること。
 - イ. JIS L 0217 又は JIS L 0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に基づく表示を十分確認すること。

(16) インテリア・寝装寝具

ア カーテン

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------------------|--|
| カーテン 布製ブラインド | <p>【判断の基準】</p> <p>○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>②再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 10%以上であること。</p> <p>⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>④製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。</p> |
| 金属製ブラインド | <p>【判断の基準】</p> <p>○日射反射率が表に示された数値以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考) 1 「再生 PET 樹脂」とは、PET ボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。

2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からフック、ランナー、ブラケット、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。

3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。

4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。

5 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

- 6 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
- 7 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
- ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収（自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。）するルート（製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等）を構築していること。
 - イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報（回収方法、回収窓口等）が表示又は提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
 - ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
 - エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
- 8 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維（リントー等）を再生したものをいう。
- 9 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 10 日射反射率の測定及び算出方法は、JIS R 3106、明度 L*の測定及び算出方法は、JIS Z 8781-4 にそれぞれ準ずるものとする。
- 11 調達を行う各機関は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を満たす事業者を選択するよう十分留意すること。

表 日射反射率の基準

| 明度 L*値 | 日射反射率(%) |
|----------------|----------|
| 70.0 以下 | 40.0 |
| 70.0 超 80.0 以下 | 50.0 |
| 80.0 超 | 60.0 |

イ カーペット

| 品目 | 判断の基準等 |
|--|---|
| タフテッドカーペット タイルカーペット 織じゅうたん | <p>【判断の基準】</p> <p>○未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |
| ニードルパンチカーペット | <p>【判断の基準】</p> <p>○次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①未利用繊維、故繊維から得られる繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用されていること。</p> <p>②植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが製品全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。</p> <p>イ. 植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが、製品全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

- 備考) 1 「製品全体重量」とは、繊維部分重量に樹脂部分及び無機質等を加えた製品全体の重量をいう。
- 2 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リッター等)を再生したものをいう。
- 3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
- 4 「故繊維から得られる繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生された繊維をいう。
- 5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 6 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 7 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 8 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
- 9 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
- 「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
- ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
- イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
- 「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
- ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
- エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

ウ 毛布等

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----|--|
| 毛布 | <p>【判断の基準】 ○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>②再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>【配慮事項】 ①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。</p> |
| ふとん | <p>【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①ふとん側地又は詰物に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること。ただし、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>イ. 再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること。</p> <p>ウ. 再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>②使用済みふとんの詰物を適正に洗浄、殺菌等の処理を行い、再使用した詰物の全体重量比で 80%以上使用されていること。</p> <p>【配慮事項】 ①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ、廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。 ③製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。</p> |

備考) 1 「再生 PET 樹脂」とは、PET ボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。

2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。

3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。

4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。

- 5 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生したものをいう。
- 6 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 7 ふとんの判断の基準の「詰物」とは、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんされているものをいう。
- 8 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
 - ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
 - イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
 - ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
 - エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
- 9 調達を行う各機関は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を満たす事業者を選択するよう十分留意すること。

エ ベッド

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------|--|
| ベッドフレーム | <p>【判断の基準】</p> <p>○金属を除く主要材料が、プラスチックの場合は①、木質の場合は②、紙の場合は③の要件を満たすこと。また、主要材料以外の材料に木質が含まれる場合は②ア、イ及びウ、紙が含まれる場合は③イの要件をそれぞれ満たすこと。</p> <p>①再生プラスチックがプラスチック重量の10%以上使用されていること。</p> <p>②次のエの要件を満たすとともに、使用している原料に応じ、ア、イ及びウの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であること。</p> <p>イ. 間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>ウ. 上記ア以外の場合にあっては、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>エ. 材料からのホルムアルデヒドの放散速度が、0.02mg/m³h以下又はこれと同等のものであること。</p> <p>③次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. 紙の原料は古紙パルプ配合率50%以上であること。</p> <p>イ. 紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>ウ. 上記イについては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプのうち、合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①修理及び部品交換が可能である等長期間の使用が可能で設計がなされている、または、分解が容易である等部品の再使用又は素材の再生利用が容易になるような設計がなされていること。</p> <p>②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>③包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>④使用される塗料は、揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気可能な限り少ないものであること。</p> <p>⑤材料に木質が含まれる場合にあっては、原料として使用される原木(間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材は除く。)は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。</p> <p>⑥材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。</p> |
| マットレス | <p>【判断の基準】</p> <p>①詰物に使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。</p> <p>イ. 再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。</p> <p>ウ. 植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。</p> <p>②フェルトに使用される繊維は全て未利用繊維又は反毛繊維であること。</p> <p>③材料からの遊離ホルムアルデヒドの放出量は75ppm以下であること。</p> <p>④ウレタンフォームの発泡剤にフロン類が使用されていないこと。</p> |

【配慮事項】

- ①修理が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、または、分解が容易である等材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。
- ②製品の包装又は梱包は、可能な限り容易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考)1 医療用、介護用及び高度医療に用いるもの等特殊な用途のものについては「ベッドフレーム」に含まれない。

- 2 高度医療に用いるもの(手術台、ICUベッド等)については「マットレス」に含まれないものとする。
- 3 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
- 4 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材・不良品を再生したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 5 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
- 6 「繊維部品全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチック、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部品全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。

- 7 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。
- 8 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
- 9 「放散速度が0.02mg/m³以下と同等のもの」とは、次によるものとする。
 - ア. 対応した日本工業規格又は日本農林規格があり、当該規格にホルムアルデヒドの放散量の基準が規定されている木質材料については、F☆☆☆の基準を満足したもの。JIS S 1102に適合する住宅用普通ベッドは、本基準を満たす。
 - イ. 上記ア. 以外の木質材料については、日本工業規格A1460 の規定する方法等により測定した数値が次の数値以下であるもの。

| 平均値 | 最大値 |
|---------|---------|
| 0.5mg/L | 0.7mg/L |

- 10 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 11 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
- 12 「フェルト」とは、綿状にした繊維材料をニードルパンチ加工によりシート状に成形したものをいう(ただし、熱可塑性素材又は接着剤による結合方法を併用したものを除く。)
- 13 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する単繊維(リントー等)を再生したものをいう。
- 14 「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
- 15 ベッドフレームに係る判断の基準は、金属以外の主要材料としてプラスチック、木質又は紙を使用している場合について定めたものであり、金属が主要材料であって、プラスチック、木質又は紙を使用していないものは、本項の判断の基準の対象とする品目に含まれないものとする。
- 16 ベッドフレーム及びマットレスを一体としてベッドを調達する場合については、それぞれの部分が上記の基準を満足すること。
- 17 ベッドフレームに係る判断の基準②イについては、クリーンウッド法の対象物品に適用することとする。
- 18 ベッドフレームに係る判断の基準③ウについては、クリーンウッド法の対象物品以外にあっては、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しないこととする。

19 木質又は紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。

ア. クリーンウッド法の対象物品にあつては、木材関連事業者は、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

イ. クリーンウッド法の対象物品以外にあつては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できるものとする。

ただし、平成 18 年 4 月 1 日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成 18 年 4 月 1 日の時点で原料・製品等を保管している者が予め当該原料・製品等を特定し、毎年 1 回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法的な木材であることの証明は不要とする。

(17)作業手袋

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|--|
| 作業手袋 | <p>【判断の基準】</p> <p>○主要材料が繊維(天然繊維及び化学繊維)の場合は、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く)で50%以上使用されていること。</p> <p>②ポストコンシューマ材料からなる繊維が、製品全体重量比(すべり止めの塗布加工部分を除く)で50%以上使用されていること。</p> <p>③未利用繊維が、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で50%以上使用されていること。</p> <p>④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、製品全体重量比(すべり止め塗布加工部分を除く。)で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①未利用繊維又は反毛繊維が可能な限り使用されていること(すべり止め塗布加工部分を除く)。</p> <p>②漂白剤を使用していないこと。</p> |

- 備考) 1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
- 2 「ポストコンシューマ材料」とは、製品として使用された後に、廃棄された材料又は製品をいう。
- 3 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リッター等)等を再生した繊維をいう。
- 4 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 5 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、製品全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
- 6 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。

(18)その他繊維製品

ア テント・シート類

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|--|
| 集会用テント | <p>【判断の基準】</p> <p>○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が 50%未満の場合は、再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>②再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生 PET 樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること。</p> <p>④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 10%以上であること。</p> <p>⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で 10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が 4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |
| ブルーシート | <p>【判断の基準】</p> <p>○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエチレン繊維を使用した製品については、再生ポリエチレン繊維が繊維部分全体重量比で 50%以上使用されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考)1 「再生 PET 樹脂」とは、PET ボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。

2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からポール、ファスナ、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生 PET 樹脂から得られるポリエステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。

3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。

4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。

5 「再生ポリエチレン」とは、製品として使用された後に廃棄されたポリエチレンの全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。

8 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。

「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。

ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。

イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザーに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。

「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。

ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。

エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

イ 防球ネット

| 品目 | 判断の基準等 |
|-------|--|
| 防球ネット | <p>【判断の基準】</p> <p>○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。</p> <p>②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。</p> <p>④再生ポリエチレン繊維が繊維部分全体重量比で50%以上使用されていること。</p> <p>⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。

2 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。

3 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。

4 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。

5 「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材又は不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))。

6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

- 7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
- 8 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
- ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。
 - イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
- 「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
- ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
 - エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

(19)旗・のぼり・幕

| 品目 | 判断の基準 |
|---------------|---|
| 旗 のぼり 幕 | <p>【判断の基準】 使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。</p> <p>②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>③再生PET樹脂のうち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること。</p> <p>④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であること。</p> <p>⑤植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上であること。さらに、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①臭素系防炎剤の使用が可能な限り削減されていること。</p> <p>②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>③製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象とする「幕」とは、横断幕又は懸垂幕をいう。

2 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。

3 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から棹、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。

4 「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生する糸くず、裁断くず等をいう。

5 「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。

6 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

7 「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。

8 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。

「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。

ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。

イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。

「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。

ウ. 回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。

エ. 回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。

(20)モップ

| 品目 | 判断の基準 |
|-----|--|
| モップ | <p>【判断の基準】 ○次のいずれかの要件を満たすこと。 ①未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量が繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用のためのシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】 ①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 ②製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考) 1 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から柄、取っ手、金属部品等の付属品の重量を除いたものをいう。

なお、再生プラスチックを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「未利用繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量」に含めてよい。

2 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リントー等)を再生した繊維をいう。

3 「リサイクル繊維」とは、反毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

4 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。

5 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

6 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

7 「回収及び再使用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。

「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。

ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。

イ. 回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウェブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。

「再使用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。

ウ. 回収された製品を再使用すること。

エ. 回収された製品のうち再使用できない部分は、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル又はエネルギー回収すること。

(21)設備

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------------|---|
| 太陽光発電システム (公共・産業用) | <p>【判断の基準】</p> <p>①太陽電池モジュール及び周辺機器について、別表1に示された項目について、情報が開示され、ウェブサイト等により、容易に確認できること。</p> <p>②発電電力量等が確認できるものであること。</p> <p>③太陽電池モジュールの出力については、公称最大出力の80%以上を最低10年間維持できるように設計・製造されていること。</p> <p>④パワーコンディショナについては、定格負荷効率及び2分の1負荷時の部分負荷効率について、出荷時の効率の90%以上を5年以上の使用期間にわたり維持できるように設計・製造されていること。</p> <p>⑤太陽電池モジュールについては、エネルギーペイバックタイムが3年以内であること。</p> <p>⑥太陽電池モジュールのセル実効変換効率が表1に示された区分ごとの基準変換効率を下回らないこと。</p> <p>⑦太陽電池モジュールについては、表2に掲げた環境配慮設計の事前評価が行われており、その内容が確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用または材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。</p> <p>②来庁者の多い施設等に設置するものにあつては、可能な限り発電電力量等を表示するなど、来庁者に対して効果の説明が可能となるよう考慮したシステムであること。</p> <p>③設備撤去時には、撤去事業者又は排出事業者による回収及び再使用又は再生利用が可能であり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理が可能であること。</p> <p>④特定の化学物質を含有する二次電池が使用される場合には、二次電池の回収及びリサイクルシステムがあること。</p> <p>⑤太陽電池モジュールの外枠・フレーム・架台等にアルミニウム合金を使用する製品では、アルミニウム二次地金(再生地金)を原材料の一部として使用している合金を用いること。</p> <p>⑥重金属等有害物質を製品の製造に使用しない又は可能な限り使用量を低減すること。</p> |
| 太陽熱利用システム (公共・産業用) | <p>【判断の基準】</p> <p>①次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 液体集熱式集熱器にあつては、集熱量が8,372kJ/(㎡・日)以上であること。</p> <p>イ. 空気集熱式集熱器にあつては、集熱量が6,279kJ/(㎡・日)以上であること。</p> <p>②集熱器及び周辺機器について、別表2に示された項目が、ウェブサイト等により容易に確認できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①修理及び部品交換が容易である等長期間の使用が可能な設計がなされている、又は、分解が容易である等部品の再使用または材料の再生利用が容易になるような設計がなされていること。</p> <p>②集熱器の稼働に係るエネルギーが最小限となるような設計がなされていること。</p> <p>③設備撤去時には、撤去事業者又は排出事業者による回収及び再使用又は再生利用が可能であり、再使用又は再生利用されない部分については適正処理が可能であること。</p> <p>④外枠・フレーム・架台等にアルミニウム合金を使用する製品では、アルミニウム二次地金(再生地金)を原材料の一部として使用している合金を用いること。</p> <p>⑤重金属等有害物質を製品の製造に使用しない又は可能な限り使用量を低減すること。</p> |

備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「太陽光発電システム」は、商用電源の代替として、10kW以上の太陽電池モジュールを使用した太陽光発電による電源供給ができる公共・産業用のシステムをいう。

2 本項の判断の基準の対象とする「太陽熱利用システム」は、給湯又は冷暖房用の熱エネルギーとして、太陽エネルギーを利用した公共・産業用のシステムをいう。

3 「太陽電池モジュールのセル実効変換効率」とは、JIS C 8960において定められた実効変換効率を基に、モジュール化後のセル実効変換効率をいい、次式により算出する。

セル実効変換効率=モジュールの公称最大出力/(太陽電池セルの合計面積×放射照度)

太陽電池セルの合計面積=1セルの全面積×1モジュールのセル数

放射照度 = 1000W/m²

1セルの全面積には、セル内の非発電部を含む。ただし、シリコン薄膜系、化合物系のセル全面積には集積部を含まない。

- 4 「定格負荷効率」「部分負荷効率」は JIS C 8961 に準拠して算出するものとする。
- 5 「集熱量」は、液体集熱式集熱器にあつては集熱媒体平均温度から、空気集熱式集熱器にあつては入口集熱媒体温度から、気温を差し引いた値が 10K かつ日射量が 20,930kJ/(m²・日)であるときの値を JIS A 4112:2011 に準拠して算出するものとする。JIS A 4112:2011 で規定される「太陽集熱器」に適合する太陽熱利用システムは、本判断の基準①を満たす。
- 6 太陽電池モジュールの設計適格性確認及び形式認定については JIS C 8990 又は JIS C 8991 に準拠するものとする。
- 7 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
 - ア. 発電量又は集熱量の適正な把握・管理のため、物品の調達時に確認した別表 1 又は 2 の設置報告項目の情報を、当該設備を廃棄するまで管理・保管すること。
 - イ. 調達に当たっては、発電又は集熱にかかる機器の設置条件・方法を十分勘案し、設置に当たっては架台の部分が過剰に大きくなることを避けること。
 - ウ. 太陽光発電システムの導入に当たっては、太陽電池の特性を十分勘案した上で設置条件・方法を検討すること。なお、薄膜系太陽電池にあつては、設置事業者側に適切な設計体制が整っていること等、環境負荷低減効果を十分確認すること。
 - エ. 太陽熱利用システムの導入に当たっては、現在の使用熱エネルギー量を十分考慮した設計を行うこと。
 - オ. 調達に当たっては、設置事業者へ設置要領の詳細の提出を求め、その内容を確認するとともに、当該設備の維持・管理に必要となる情報(製造事業者が有する情報を含む。)を、設置事業者を通じ把握すること。
 - カ. 使用済みの太陽光発電システムを撤去・廃棄する場合は、資源循環の観点から再使用又は再生利用に努めることとし、再使用又は再生利用できない部分については、重金属等有害物質の含有情報等を踏まえ、その性状等に応じた適正な処理を行うこと。

表1 太陽電池モジュールのセル実効変換効率に係る基準

| 区分 | 基準変換効率 |
|--------------|--------|
| シリコン単結晶系太陽電池 | 16.0% |
| シリコン多結晶系太陽電池 | 15.0% |
| シリコン薄膜系太陽電池 | 8.5% |
| 化合物系太陽電池 | 12.0% |

表2 太陽電池モジュールに係る環境配慮設計の事前評価方法等

| 目 的 | 評 価 項 目 | 事前評価方法等 |
|-----------------------|--------------------------|--|
| 減量化・共通化 | 減量化 | モジュールに使用する原材料を削減するため、質量を評価していること。 |
| | 部品の削減 | モジュールに使用されている部品の点数・種類を評価していること。 |
| | 部品の共通化 | 他機種と共通化している部品の割合を評価していること。 |
| 再生資源の使用 | 再生資源の使用 | モジュールに使用されている部品のうち、再生資源を使用した部品の割合を評価していること。 |
| 長期使用 | 耐久性の向上 | モジュールの信頼性試験結果を評価していること。 |
| | 耐汚染性の向上 | モジュールの表面の耐汚染性を評価していること。 |
| 撤去の容易性 | 撤去作業の容易性 | 使用済みモジュールの撤去が容易な構造となっているか（取外しに要する時間）を評価していること。 |
| 再生資源等の活用 | リサイクル可能率の向上 | モジュール全体質量のうち、リサイクル可能な部品や材料の質量の比率を評価していること。 |
| 解体・分別処理の容易化 | フレーム解体の容易性 | 分別処理のために、モジュールのフレームの解体が容易な構造となっているか（取外しに要する時間）を評価していること。 |
| | フレーム解体で取り外すネジの数量・種類の削減 | フレーム解体時に取り外すネジの数量・種類を評価していること。 |
| | フレーム解体のための情報提供 | フレームを取り外す際に、フレームの固定方法等の解体・分別に必要な情報を提供している又は提供する仕組みがあること。 |
| | 端子箱解体の容易性 | 端子ボックスのモジュールからの取外しが容易な構造となっているか（取外しに要する時間）を評価していること。 |
| | 端子箱解体で取り外すネジの数量・種類の削減 | 端子ボックスの取外し時に取り外すネジの数量・種類を評価していること。 |
| | 端子箱解体のための情報提供 | 端子箱を取り外す際に、端子ボックスの固定方法等の解体・分別に必要な情報を提供している又は提供する仕組みがあること。 |
| 環境保全性 | 環境負荷物質等の減量化 | モジュールに含まれる環境負荷物質、適正処理・リサイクル処理に当たって負荷要因となる原材料の質量を評価していること。 |
| 情報の提供 | 使用、保守点検、安全性に関する情報提供 | 使用上の注意、故障診断及びその措置、保守点検・修理、安全性等に関する情報を提供している又は提供する仕組みがあること。 |
| | 撤去、解体、適正処理・リサイクルに必要な情報提供 | 撤去、解体、適正処理・リサイクルに必要な情報を提供している又は提供する仕組みがあること。 |
| ライフサイクルの各段階における環境負荷低減 | ライフサイクルアセスメントの実施 | 資源採取、製造段階、使用段階、撤去、解体、適正処理・リサイクルまでの一連のライフサイクルの各段階における環境負荷を定量的に評価していること。 |

別表1 太陽光発電装置機器に係る情報開示項目

| 区分 | 項目 | 確認事項 |
|-------------|-------------------------|--|
| 太陽電池モジュール | 発電電力量の推定方法の提示 (基準状態) | 年間の推定発電電力量 |
| | | 算定条件(用いた日射量データ、太陽電池及びパワーコンディショナの損失等) |
| | 基準状態での発電電力量が得られない条件及び要因 | 影の影響、日射条件(モジュールへの影のかかり方や日射条件と発電量の下がり方の対応について、具体的に記載) |
| | | 温度の影響(モジュールの温度と発電量の下がり方の対応について具体的に記載) |
| 周辺機器 | パワーコンディショナ | 形式、定格容量、出力電気方式、周波数、系統連結方式等 |
| | 接続箱 | 形式等 |
| | 連系保護装置 | 可能となる設置方法 |
| | 二次電池 | 使用の有無、(有の場合)回収・リサイクル方法 |
| 保守点検・修理の要件 | 保守点検 | 範囲、内容 |
| | 修理 | 範囲、内容 |
| モジュール及び周辺機器 | 廃棄 | 廃棄方法、廃棄時の注意事項(使用済製品が最終処分された際の適正処理に必要な情報等)等 |
| | 保証体制 | 保証履行期限等 |

別表2 太陽熱利用装置機器に係る情報開示項目

| 区分 | 項目 | 確認事項 |
|-----------|-----------------------|---|
| 集熱器 | 集熱量の推定方法の提示 | 年間の推定集熱量 |
| | | 算定条件(用いた日射量データ、集熱器及び蓄熱槽の損失等) |
| | 集熱量判断の基準①を満たさない条件及び要因 | 影の影響、日射条件(集熱器への影のかかり方や日射条件と集熱効率の下がり方の対応について、具体的に記載) |
| | | 温度の影響(集熱器の温度と集熱効率の下がり方の対応について具体的に記載) |
| 集熱器及び周辺機器 | 廃棄 | 廃棄方法、廃棄時の注意事項(使用済製品が最終処分された際の適正処理に必要な情報等)等 |
| | 保守点検 | 保守点検の条件(点検の頻度等)等 |
| | 保証体制 | 保証条件(修理・交換の対応範囲、内容)、保証履行期限等 |

| 品目 | 判断の基準等 |
|----------|--|
| 日射調整フィルム | <p>【判断の基準】</p> <p>①遮蔽係数は0.7未満、かつ可視光線透過率は10%以上であること。 ②熱貫流率5.9W/(m²・K)未満であること。 ③日射調整性能について、適切な耐候性が確認されていること。 ④貼付前と貼付後を比較して環境負荷低減効果が確認されていること。 ⑤上記①から④については、ウェブサイト等により容易に確認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。 ⑥フィルムの貼付について、適切な施工に関する情報開示がなされていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○遮蔽係数が可能な限り低いものであること。</p> |

備考)1 「日射調整フィルム」とは、建築物の窓ガラスに貼付するフィルムであって、室内の冷房効果を高めるために日射遮蔽の機能を持ったフィルムをいう。

2 遮蔽係数、可視光線透過率、熱貫流率の計測方法は、JIS A 5759 による。

3 判断基準①において、可視光線透過率は 70%以上の場合は、遮蔽係数は 0.8 未満とする。

4 日射調整性能の「耐候性」の確認とは、JIS A 5759 に規定された耐候性試験において 1,000 時間の試験を実施し、遮蔽係数の変化が判断の基準①に示されたものから±0.10 の範囲であること。

5 「貼付前と貼付後を比較して環境負荷低減効果が確認されていること」とは、輻射熱を考慮した熱負荷計算システムにおけるシミュレーションで、冷房負荷低減効果が確認されていることをいう。併せて、年間を通じた環境負荷に関する情報を開示すること。

6 調達を行う各機関は、次の事項に留意すること。

ア. ガラスの熱割れ等を考慮し、「建築フィルム1・2級技能士」の技術資格を有する若しくはこれと同等と認められる技能を有する者による施工について検討するを行うこと。

イ. 電波遮蔽性能を有するものを貼付する場合は、電波遮蔽による影響について考慮すること。

ウ. 著しい光の反射が懸念される場所において施工する場合には、周辺の建物等への影響について確認を行うこと。

エ. 照明効率及び採光性を考慮する場合は、可視光線透過率の高いフィルムを検討すること。

(22)災害備蓄用品

ア 飲料水

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------|--|
| ペットボトル飲料水 | <p>【判断の基準】</p> <p>①賞味期限が5年以上であること。</p> <p>②製品及び梱包用外箱に名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。</p> <p>②容器(ボトル)については、可能な限り軽量化・薄肉化が図られていること。</p> <p>③使用するボトル、ラベル・印刷、キャップ等については、使用後の再処理、再利用適性に優れた容器とするための環境配慮設計がなされていること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象とする「ペットボトル飲料水」は、災害用に長期保管する目的で調達するものとする。

- 2 判断の基準②の原材料名については、梱包用外箱には適用しない。
- 3 調達を行う各機関が個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
- 4 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
 - ア ペットボトル飲料水の調達にあたり、流通備蓄や災害発生時に自動販売機内の商品を無償提供できる「フリーバンド」機能を持った災害対策用自動販売機の利用を勘案すること。
 - イ 災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
 - ウ 納入時点における当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
 - エ 災害備蓄用の飲料水は、長期にわたって備蓄・保管することから、当該製品の賞味期限内における品質・安全性等について事前に十分確認の上、調達を行うこと。
- 5 使用するボトル、ラベル・印刷、キャップ等の環境配慮設計については、PET ボトルリサイクル推進協議会作成の「指定PETボトルの自主設計ガイドライン」を参考とすること。

イ 食料

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------------------|---|
| アルファ化米 保存パン 乾パン | <p>【判断の基準】</p> <p>①賞味期限が5年以上であること。</p> <p>②製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。</p> |
| レトルト食品等 | <p>【判断の基準】</p> <p>①次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. 賞味期限が5年以上であること。</p> <p>イ. 賞味期限が3年以上であって、容器、付属の食器及び発熱材等について回収し再利用される仕組みがあること。</p> <p>②製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。</p> |
| 栄養調整食品 フリーズドライ食品 | <p>【判断の基準】</p> <p>①賞味期限が3年以上であること。</p> <p>②製品及び梱包用外箱に、名称、原材料名、内容量、賞味期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○回収・再生利用による廃棄物排出抑制等に係る仕組みがあること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「アルファ化米」「保存パン」「乾パン」「レトルト食品等」「栄養調整食品」及び「フリーズドライ食品」は、災害備蓄用品として調達するものに限る。
- 2 「レトルト食品等」とは、気密性を有する容器に調整した食品を充填し、熱溶融により密封され、常温で長期保存が可能となる処理を行った製品をいう。
- 3 「栄養調整食品」とは、通常の食品形態であって、ビタミン、ミネラル等の栄養成分を強化した食品をいう。
- 4 「アルファ化米」及び「乾パン」の賞味期限に係る判断の基準①については、市場動向を勘案しつつ今後見直しを実施することとする。
- 5 判断の基準②の原材料名については、梱包用外箱には適用しない。
- 6 調達を行う各機関が個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
- 7 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
- ア 災害備蓄用品を調達するにあたって、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
- イ 納入時点における当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。
- ウ 災害備蓄用の食料は、長期にわたって備蓄・保管することから、当該製品の賞味期限内における品質・安全性等について事前に十分確認の上、調達を行うこと。

ウ 生活用品・資材

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|-------------------------------------|
| 毛布 | (16)インテリア・寝装寝具 ウ毛布等の「毛布」と同じ。 |
| 作業手袋 | (17)作業手袋の「作業手袋」と同じ。 |
| テント | (18)その他繊維製品 ア テント・シート類の「集会用テント」と同じ。 |
| ブルーシート | (18)その他繊維製品 ア テント・シート類の「ブルーシート」と同じ。 |

- 備考) 1 各機関が個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
- 2 各機関は災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|--|
| 一次電池 | <p>【判断の基準】</p> <p>①一次電池にあつては、表に示された負荷抵抗の区分ごとの最小平均持続時間を下回らないこと。</p> <p>②使用推奨期限が5年以上の製品仕様であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「一次電池」は、我が国における形状の通称「単1形」「単2形」「単3形」又は「単4形」とする。
- 2 「最小平均持続時間」は、JIS C 8515 に規定する放電試験条件に準拠して測定するものとする。JIS C 8515 で規定されるアルカリ乾電池に適合する一次電池は、判断の基準①を満たす。
- 3 調達を行う各機関が個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
- 4 調達を行う各機関は災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
- 5 調達を行う各機関は納入時点における当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。

表 一次電池に係る最小平均持続時間

| 形状の通称 (寸法:高さ・直径) | 負荷抵抗(Ω) | 最小平均持続時間 | |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | 初 度 | 12 か月貯蔵後及び 使用推奨期限 |
| 単1形 (61.5mm・34.2mm) | 1.5 | 520 分 | 465 分 |
| | 600mA(放電電流) | 11 時間 | 9.9 時間 |
| | 10 | 85 時間 | 76 時間 |
| | 2.2 | 16 時間 | 14 時間 |
| 単2形 (50.0mm・26.2mm) | 3.9(携帯電灯条件) | 800 分 | 720 分 |
| | 400mA(放電電流) | 8.0 時間 | 7.2 時間 |
| | 20 | 80 時間 | 72 時間 |
| | 3.9(モーター使用 機器・玩具) | 14 時間 | 12 時間 |
| 単3形 (50.5mm・14.5mm) | 43 | 60 時間 | 54 時間 |
| | 3.9 | 5.0 時間 | 4.5 時間 |
| | 100mA(放電電流) | 15 時間 | 13.5 時間 |
| | 250mA(放電電流) | 5.0 時間 | 4.5 時間 |
| | 1000mA(放電電流) | 220 回 | 195 回 |
| | 1,500mW 650mW | 40 回 | 36 回 |
| | 24 | 33 時間 | 29 時間 |
| | 3.3 | 190 分 | 170 分 |
| 単4形 (44.5mm・10.5mm) | 5.1(携帯電灯条件) | 130 分 | 115 分 |
| | 24 | 14.5 時間 | 13.0 時間 |
| | 5.1(モーター使用 機器・玩具) | 2.0 時間 | 1.8 時間 |
| | 75 | 44 時間 | 39 時間 |
| | 600mA(放電電流) | 170 回 | 150 回 |
| | 100mA(放電電流) | 7.0 時間 | 6.3 時間 |

| 品目 | 判断の基準等 |
|---------|---|
| 非常用携帯燃料 | <p>【判断の基準】</p> <p>①品質保証期限が5年以上であること。 ②名称、原材料名、内容量、品質保証期限、保存方法及び製造者名が記載されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

- 備考) 1 調達を行う各機関が個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。
- 2 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
- ア 災害備蓄用品を調達するに当たり、当該品目の保存期限等を勘案した備蓄・購入計画を立案し、備蓄量及び購入量を適正に管理するとともに、継続的に更新していく仕組みを構築すること。
- イ 納入時点における当該製品の残存期限を長くする観点から、納入事業者に対し、可能な限り新しい製品の納入のための準備が可能となるよう、納期まで一定の期間を与える等の配慮を行う契約方法について検討すること。

| 品目 | 判断の基準等 |
|-------|---|
| 携帯発電機 | <p>【判断の基準】</p> <p>① 次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>ア. ガソリンエンジンを搭載する発電機(天然ガス又はLPガスを燃料として使用するものを含む。)にあつては、排出ガスが表1に示された排気量の区分ごとの基準値以下であること。</p> <p>イ. ディーゼルエンジンを搭載する発電機にあつては、排出ガスが表2に示された基準値以下であること。</p> <p>② 騒音レベルが98デシベル以下であること。</p> <p>③ 連続運転可能時間が3時間以上であること。ただし、カセットボンベ型のものにあつては1時間以上であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>① 燃料消費効率が可能な限り高いものであること。</p> <p>② 使用時の負荷に応じてエンジン回転数を自動的に制御する機能を有していること。</p> <p>③ 製品の小型化及び軽量化が図られていること。</p> <p>④ 製品の長寿命化、部品の再使用又は原材料の再生利用のための設計上の工夫がなされていること。</p> <p>⑤ 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「携帯発電機」は、発電機の定格出力が3kVA以下の発動発電機とする。

2 騒音レベルの測定方法は「建設機械の騒音及び振動の測定値の測定方法(平成9年建設省告示第1537号)」による。

3 調達を行う各機関が個別の業務において使用する目的で購入した物品を災害用に利活用する場合は、災害備蓄用品の対象から除外することとする。

4 調達を行う各機関は、発電する電気の周波数に留意すること。

表1 ガソリンエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値

| 排気量の区分 | 排出ガス基準値(g/kWh) | |
|-------------------|--------------------|-----|
| | HC+NO _x | CO |
| 66cc 未満 | 50 | 610 |
| 66cc 以上 100cc 未満 | 40 | |
| 100cc 以上 225cc 未満 | 16.1 | |
| 225cc 以上 | 12.1 | |

備考) 排出ガスの測定方法は JIS B 8008-4 の G2 モードによる。

表2 ディーゼルエンジン搭載発電機に係る排出ガス基準値

| 排出ガス基準値(g/kWh) | | |
|----------------------|----|-----|
| NMHC+NO _x | CO | PM |
| 7.5 | 8 | 0.4 |

備考) 排出ガスの測定方法は JIS B 8008-4 の D2 モードによる。

(23) 役務

ア 印刷

| 品目 | 判断の基準等 |
|--|--|
| <p>印刷</p> <p>〔紙類のうち、「印刷用紙」に含まれる用紙に印刷する場合 文具類のうち、「事務用封筒（紙製）」又は「窓付き封筒（紙製）」に印刷する場合〕</p> | <p>【判断の基準】</p> <p><共通事項></p> <p>①使用される紙等は、印刷用紙、事務用封筒（紙製）、又は、窓付き封筒（紙製）に係る判断の基準を満たすものであること。ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものとし、紙の原料にバージンパルプ（間伐材及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプを除く。）が使用される場合にあっては、原料とされる原木はその伐採に当たって生産された国における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> <p>②古紙再生の阻害要因となる次に掲げる材料等を使用していないこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ホットメルト接着剤（難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤、ポリウレタン系ホットメルト接着剤及び水溶性ホットメルト接着剤を除く。） ・ プラスチック類（紙のコーティング及びラミネートに使用するものを除く。） ・ 布類、不織布 ・ 樹脂含浸紙（水溶性のものを除く。）、硫酸紙、捺染紙、感熱性発泡紙（点字印刷に用いる場合を除く。）、合成紙、インディアペーパー ・ UVインキ（フォーム印刷に用いる場合又はハイブリッドUVインキを除く。）、発泡インキ（点字印刷に用いる場合を除く。）、金・銀・パールインキ（オフセット用のものを除く。）、立体印刷物（印刷物にレンチキュラーレンズを貼り合わせたもの。）、芳香付録品（芳香剤、香水、口紅など） <p>③損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイクル率が80%以上であること。</p> <p><個別事項></p> <p>①オフセット印刷</p> <p>ア. 植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。</p> <p>イ. インキの化学安全性が確認されていること。</p> <p>②デジタル印刷</p> <p>ア. 電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る判断の基準（「トナーカートリッジ」参照）を満たすトナーが使用されていること。</p> <p>イ. 電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。</p> <p>②デジタル化の推進等（DTP、CTP、DDCP方式の採用等）により廃棄物の発生を可能な限り抑制していること。</p> <p>③揮発性有機溶剤（VOC）の発生抑制に配慮されていること。</p> <p>④インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクルされていること。</p> <p>⑤印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されていること。</p> <p>⑥製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑦紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。</p> |

備考) 1 「印刷」の判断の基準は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレット、封筒等の印刷物を印刷する役務を対象とする。

- 2 「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙などに再転移する印刷方式をいう。
- 3 「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式またはインクジェット方式による印刷方式をいう。
- 4 「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに下表のとおり定める要件を満たすものをいう。なお、各種 UV インキは VOC 成分の含有が極めて少ないため、判断の基準<個別事項>①アの基準に適合するものとみなす。

| インキの種類 | 植物由来の油含有量比率 |
|-----------------------------|------------------|
| 新聞オフ輪インキ | 30%以上 |
| ノンヒートオフ輪インキ | 30%以上 |
| 枚葉インキ (ただし、金、銀、パール、白インキ) | 20%以上 (10%以上) |
| ビジネスフォームインキ | 20%以上 |
| ヒートセットオフ輪インキ | 7%以上 |

- 5 「芳香族成分」とは、JISK2536 に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。
- 6 配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成の「日印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング(GP)認定制度』ガイドライン」を参考とすること。
- 7 判断の基準<個別事項>①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいう。また、判断の基準<個別事項>②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、かつ、ウを満たすことをいう。
 - ア. 印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制(NL 規制)」(平成 23 年 9 月 1 日改定)に適合していること。
 - イ. 特定の化学物質(鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル)が含有率基準値を超えないこと。特定の化学物質の含有率基準値については、JIS C0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)の含有率基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950:2008 に準ずるものとする。
 - ウ. 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成 11 年法律第 86 号)の対象物質を特定していること(SDS(安全データシート)を備えていること)。
- 8 調達を行う各機関は、印刷物の必要な部数・量を適正に見積り、過大な発注とならないよう努めること。
- 9 調達を行う各機関は、印刷物の校正に当たっては、可能な限り本機校正によらずデジタル校正とし、VOC 排出量の抑制に努めること。
- 10 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成 18 年 2 月 15 日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。

イ 自動車整備

| 品目 | 判断の基準等 |
|-------|--|
| 自動車整備 | <p>【判断の基準】</p> <p>①自動車リサイクル部品(リユース部品(使用済自動車から取外され、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)又はリビルド部品(使用済自動車から取り外され、磨耗又は劣化した構成部品を交換、再組み立て、品質確認及び清掃等を行い商品化された自動車部品をいう。)をいう。)が使用されていること。</p> <p>②エンジン洗浄を実施する場合にあっては、以下の要件を満たすこと。</p> <p>ア. 大気汚染物質(炭化水素及び一酸化炭素)がエンジン洗浄実施前後において、20%以上削減されること。</p> <p>なお、エンジン洗浄を実施すべき自動車の状態については、大気汚染物質の発散防止のために通常必要となる整備の実施後において、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による炭化水素及び一酸化炭素の測定結果が、表の区分ごとの値を超える場合とする。</p> <p>イ. エンジン洗浄の実施直後及び法定12ヶ月点検において判断の基準の効果を確認し、通常必要となる整備が適切に実施されており、かつエンジン洗浄実施前の測定値から20%以上削減されていなかった場合、無償で再度エンジン洗浄を実施する等の補償を行う体制が確保されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>②エンジン洗浄の環境負荷低減効果に係る情報の収集・蓄積が図られていること。また、エンジン洗浄に関する環境負荷低減効果や費用等に係る詳細な情報提供を積極的に行うとともに、当該情報が開示されていること。</p> <p>③ロングライフクーラントの再利用に努めていること。</p> <p>④自動車整備に当たって、使用するエネルギーや溶剤等の資源の適正使用に努め、環境負荷低減に配慮されていること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準①は、定期点検整備のほか、故障、事故等による自動車修理等を行うために、自動車整備事業者等に発注する役務であって、部品交換を伴うもの(消耗品の交換を除く。)を対象とする。
- 2 本項における「自動車」とは、普通自動車、小型自動車及び軽自動車(ただし、二輪車は除く。)をいう。
- 3 部品の種類により、商品のないもの又は適時での入手が困難な場合においては、新品部品のみによる整備についても本項の集計の対象とする。
- 4 本項の判断の基準②の対象とする「エンジン洗浄」は、炭化水素測定器及び一酸化炭素測定器による測定を伴う定期点検整備等を行うため自動車整備事業者等に発注する役務であって、表の基準を超える場合に実施する自動車のエンジン燃焼室の洗浄により内部に蓄積されたカーボン・スラッジ等を取り除くものをいう。
- 5 本項の判断の基準②については、ガソリンを燃料とする普通自動車、小型自動車及び軽自動車(2サイクル・エンジンを有するこれらのものを除く)を対象とする。
- 6 本項の判断の基準②アのエンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準は、大気汚染防止法に基づく自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月21日環境庁告示第1号)による。
- 7 エンジン洗浄を実施していない自動車整備事業者や自動車販売事業者からの当該作業の依頼については、対応を図る体制が確保されていること。

表 エンジン洗浄を実施すべき排出ガスの基準

| 自動車の種類 | 一酸化炭素(CO) | 炭化水素(HC) |
|-------------|-----------|----------|
| 普通自動車、小型自動車 | 1% | 300ppm |
| 軽自動車 | 2% | 500ppm |

ウ 植栽管理

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|---|
| 植栽管理 | <p>【判断の基準】</p> <p>①病虫害予防として、適切な剪定や刈込みを行って通風をよくし、日照等を確保するとともに、適切な防除手段を用いて、害虫や雑草の密度を低いレベルに維持する総合的病虫害・雑草管理を行う体制が確保されていること。</p> <p>②農薬の使用の回数及び量の削減に努めているとともに、農薬取締法に基づいて登録された適正な農薬を、ラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って、適正かつ効果的に使用されるものであること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①灌水の雨水利用に配慮されていること。</p> <p>②剪定・除草において発生した、小枝・落葉等の処分について、堆肥化等の環境負荷低減が図られていること。</p> <p>③施肥に当たっては、植栽管理において発生した落葉等からできた堆肥(土壌改良材)が使用されていること。</p> <p>④植替え等が生じた場合、既存の植栽を考慮し、病虫害の発生しにくい樹種の選定等について、施設管理者への提案が行われること。</p> <p>⑤植栽管理に当たり、使用する機材・器具等については、可能な限り環境負荷低減策が講じられていること。</p> <p>⑥植栽管理に当たり、可能な限り、再使用又は再生利用可能であって、土の代替となる植込み材の使用に努めていること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「植栽管理」とは、庁舎周辺等の植栽地及び屋上緑化等の管理とする。
- 2 判断の基準①の「総合的病虫害・雑草管理を行う体制」とは、発生状況等の調査、被害の早期発見、剪定や捕殺などの物理的防除を優先した防除方法の選択等、経済性を考慮しつつ健康と環境への負荷の軽減を総合的に講じる体制をいう。
- 3 判断の基準①及び②については、農薬の使用に係る施設管理者や周辺地域への情報提供、農薬の飛散防止、適正使用の記録の保持等、「住宅地等における農薬使用について(平成25年6月6日付25農経第297号及び25水地盤第91号25環活第104号愛知県農林水産部長、環境部長連名通知)」「県有施設における農薬・殺虫剤等薬剤適正使用ガイドラインの改正について」(平成25年7月12日付25環活第182号、25生衛第547号及び25農経第570号愛知県環境部長、健康福祉部健康担当局長、農林水産部長(連名通知))に準拠したものであること。

エ 加煙試験

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|--|
| 加煙試験 | <p>【判断の基準】</p> <p>○加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

- 備考) 1 消防設備点検業務等に加煙試験を含む場合にも、本項の判断の基準を適用する。
- 2 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。

オ 清掃

| | |
|-----------|---|
| <p>清掃</p> | <p>【判断の基準】</p> <p>①清掃において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。</p> <p>②洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合には、資源有効利用の観点から、廃油又は動植物油脂を原料とした石けん液又は石けんが使用されていること。</p> <p>③ごみの収集は、資源ごみ(紙類、缶、びん、ペットボトル等)、生ごみ、可燃ごみ、不燃ごみを分別し、適切に回収が実施されていること。</p> <p>④資源ごみのうち、紙類については、古紙のリサイクルに配慮した分別・回収が実施されていること。また、分別が不徹底であった場合や排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協力して改善案の提示がなされること。</p> <p>⑤清掃に使用する床維持剤(ワックス)、洗浄剤等の揮発性有機化合物の含有量が指針値以下であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①洗面所の手洗い洗剤として石けん液又は石けんを使用する場合において、植物油脂が原料として使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。</p> <p>②清掃に用いる床維持剤、洗浄剤等は、使用量削減又は適正量の使用に配慮されていること。</p> <p>③補充品等は、過度な補充を行わないこと。</p> <p>④洗剤を使用する場合は、清掃用途に応じ適切な水素イオン濃度(pH)のものが使用されていること。</p> <p>⑤清掃に使用する床維持剤、洗浄剤等については、可能な限り指定化学物質を含まないものが使用されていること。</p> <p>⑥清掃に当たって使用する電気、ガス等のエネルギーや水等の資源の削減に努めていること。</p> <p>⑦建物の状況に応じた清掃の適切な頻度を提案するよう努めていること。</p> <p>⑧清掃において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体についての環境負荷の低減に考慮するよう努めること。</p> <p>⑨より環境負荷低減が図られる清掃方法等について、具体的提案が行われていること。</p> |
|-----------|---|

- 備考) 1 判断の基準④の紙類の排出に当たって、調達を行う各機関は、庁舎等における紙類の使用・廃棄の実態を勘案しつつ、別表1及び2を参考とし、清掃事業者等と協議の上、古紙排出に当たっての分類を定め、古紙再生の阻害要因となる材料の混入を排除して、分別を徹底すること。印刷物について、印刷役務の判断の基準を満たしたりサイクル対応型印刷物は、紙向けの製紙原料として使用されるよう、適切に分別すること。
- 2 判断の基準⑤の揮発性有機化合物の指針値については、厚生労働省の定める室内濃度指針値に基づくものとする。
- 3 配慮事項①の「持続可能な原料が使用されていること」とは、石けん液又は石けんの製造事業者が原料に係る持続可能な調達方針を作成した上で当該方針に基づき原料を調達している場合をいう。(例：RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)の認証を受けていること など)
- 4 配慮事項④については、家庭用品品質表示法に基づく水素イオン濃度(pH)の区分を参考とすること。なお、床維持剤及び床用洗浄剤については、原液でpH5～pH9が望ましい。
- 5 配慮事項⑤の「指定化学物質」とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)の対象となる物質をいう。
- 6 配慮事項⑨の「環境負荷低減が図られる清掃方法等」とは、汚染度別の清掃方法の採用、室内環境の汚染前に除去する予防的清掃方法の採用、清掃用機材の性能維持による確実な汚染除去の実施等をいう。
- 7 調達を行う各機関は、床維持剤の剥離洗浄廃液等の建築物の清掃作業に伴う廃液の適正処理を図るよう必要な措置を講ずること。

別表1 古紙の分別方法(例)

| 分類 | 品目 |
|-------------|--|
| 新聞 | 新聞(折込チラシを含む。) |
| 段ボール | 段ボール |
| 雑誌 | ポスター、チラシ 雑誌、報告書、カタログ、パンフレット、書籍、ノートなど冊子形状のもの |
| OA用紙 | コピー用紙及びそれに準ずるもの |
| リサイクル対応型印刷物 | 「印刷用の紙にリサイクルできます」の印刷物(Aランクの材料のみ使用) |
| | 「板紙にリサイクルできます」の印刷物(AまたはBランクの材料のみ使用) |
| その他雑がみ | 封筒、紙箱、DM、メモ用紙、包装紙など上記以外の紙 |
| シュレッダー屑 | 庁舎等内において裁断処理した紙 |

備考) 「リサイクル対応型印刷物」とは、印刷に係る判断の基準(「印刷」参照)に示された印刷物のリサイクル適性が表示された印刷物をいう。

別表2 古紙再生の阻害要因となる材料(例)

| 分類 | 種類 |
|-----|-----------------------------------|
| 紙製品 | 粘着物の付いた封筒 |
| | 防水加工された紙 |
| | 裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など) |
| | 圧着はがき |
| | 感熱紙 |
| | 写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙 |
| | プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙 |
| | 金・銀などの金属が箔押しされた紙 |
| | 臭いの付いた紙(石けんの個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱等) |
| | 捺染紙(昇華転写紙、アイロンプリント紙等) |
| | 感熱発泡紙 |
| | 合成紙 |
| | 汚れた紙(使い終わった衛生用紙、食品残さなどで汚れた紙等) |
| 紙以外 | 粘着テープ類 |
| | ワッペン類 |
| | ファイルの金属 |
| | 金属クリップ類 |
| | フィルム類 |
| | 発泡スチロール |
| | セロハン |
| | プラスチック類 |
| | ガラス製品 |
| | 布製品 |

カ 害虫防除

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|---|
| 害虫防除 | <p>【判断の基準】</p> <p>①殺そ剤及び殺虫剤の乱用を避け、生息状況等の調査を重視した総合的な防除措置が講じられていること。</p> <p>②害虫等の発生・侵入を防止するための措置が講じられていること。</p> <p>③防除作業にあたり、事前計画や目標が設定されていること。また、防除作業後に、効果判定(確認調査、防除の有効性評価等)が行われていること。</p> <p>④殺そ剤又は殺虫剤の使用に当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)において製造販売の承認を得た医薬品又は医薬部外品を使用し、使用回数・使用量・使用濃度等、適正かつ効果的に行われていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①生息状況等に応じた適切な害虫防除方法等を提案するよう努めていること。</p> <p>②害虫防除において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。</p> |

備考)本項の判断の基準と対象とする「害虫防除」は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律を基本に、庁舎等のねずみ・昆虫、外来生物等其他人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物等の防除とする。

キ 機密文書処理

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|---|
| 機密文書処理 | <p>【判断の基準】</p> <p>①当該施設において排出される紙の種類や量を考慮し、施設の状況に応じた分別方法及び処理方法の提案がなされ、製紙原料として適切な回収が実施されること。</p> <p>②機密文書の処理にあたっては、排出・一時保管、回収、運搬、処理の各段階において、機密漏洩に対する適切な対策を講じたうえで、製紙原料としての利用が可能となるよう次の事項を満たすこと。</p> <p>ア. 古紙再生の阻害となるものを除去する設備や体制が整っていること。</p> <p>イ. 直接溶解処理にあたっては、異物除去システムが導入された設備において処理されること。</p> <p>ウ. 破碎処理にあたっては、可能な限り紙の繊維が保持される処理が行われること。</p> <p>③適正処理が行われたことを示す機密処理・リサイクル管理票を発注者に提示できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①機密文書の発生量を定期的集計し、発注者への報告がなされること。</p> <p>②紙(印刷・情報用紙及び衛生用紙)として再生可能な処理が行われること。</p> <p>③運搬にあたっては、積載方法、搬送方法、搬送ルート効率化が図られていること。</p> <p>④可能な限り低燃費・低公害車による運搬が行われること。</p> |

備考)1 調達を行う各機関は、廃棄書類の排出にあたって機密の度合や必要性を考慮し、可能な限り機密文書として排出する量の削減に努めること。

2 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。

ア. 判断の基準②の破碎処理の発注にあたっては、裁断紙片の大きさについて確認を行うこと(古紙の再生においては、裁断した紙片が望まれる機密性の範囲において、より大きい方が望ましい。事業者による裁断紙片サイズの目安は10mm×50mm以上)。

イ. 庁舎等内におけるシュレッダー処理は、一般的に古紙原料としての利用適性が低下することから、機密の度合いや必要性を考慮して行うこと。シュレッダー屑は廃棄・焼却せず、紙の種類に応じて適切に製紙原料として使用されるよう、古紙回収業者や機密文書処理事業者等に回収・処理を依頼するよう努めること(古紙として再生に適した紙幅の目安は5mm以上)。

3 判断の基準③の「機密処理・リサイクル管理票」とは、回収された機密文書が機密抹消処理後に製紙原料として使用されたことを証明する書類をいう。なお、この証明書は溶解、破碎などの処理を事業者に委託した場合に提示されるものであり、調達を行う各機関内でシュレッダー処理を行ったシュレッダー屑に

ついてはこの限りではない。

別表 古紙再生の阻害要因となる材料(例)

| 分類 | 種類 |
|-----|-----------------------------------|
| 紙製品 | 粘着物の付いた封筒 |
| | 防水加工された紙 |
| | 裏カーボン紙、ノーカーボン紙(宅配便の複写伝票など) |
| | 圧着はがき |
| | 感熱紙 |
| | 写真、インクジェット写真プリント用紙、感光紙 |
| | プラスチックフィルムやアルミ箔などを貼り合わせた複合素材の紙 |
| | 金・銀などの金属が箔押しされた紙 |
| | 臭いの付いた紙(石けんの個別包装紙、紙製の洗剤容器、線香の紙箱等) |
| | 捺染紙(昇華転写紙、アイロンプリント紙等) |
| | 感熱発泡紙 |
| | 合成紙 |
| 紙以外 | 粘着テープ類 |
| | ワッペン類 |
| | ファイルの金属 |
| | 金属クリップ類 |
| | フィルム類 |
| | 発泡スチロール |
| | セロハン |
| | プラスチック類 |
| | ガラス製品 |
| | 布製品 |

ク 旅客輸送

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|--|
| 旅客輸送 | <p>【判断の基準】</p> <p>①エネルギーの使用の実態、エネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。</p> <p>②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。</p> <p>③県内において旅客輸送を行う場合は、自動車NOx・PM法に規定する車種規制に適合した車両を用いること。</p> <p>④エコドライブを推進するための措置が講じられていること。</p> <p>⑤エネルギー効率を維持する等環境の保全のため車両の点検・整備を実施していること。</p> <p>⑥旅客輸送効率の向上のための措置または空車走行距離の削減のための措置が講じられていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準(経済産業省・国土交通省告示第6号(平成18年3月31日))」及び「旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用旅客輸送事業者の指針(経済産業省・国土交通省告示第3号(平成26年1月17日))」を踏まえ、旅客輸送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。</p> <p>②低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による旅客輸送が実施されていること。</p> <p>③エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。</p> <p>④道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。</p> <p>⑤事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。</p> <p>⑥GPS-AVMシステムの導入による効率的な配車に努めていること。</p> |

備考)1 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(平成24年10月)に基づく運転をいう。

(参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう

2 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。

3 判断の基準④の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。

ア. エコドライブについて運転者への周知がなされていること。

イ. エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)、エコドライブの推進体制を整備していること。

ウ. エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。

エ. 運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。

4 判断の基準⑤の「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。

5 判断の基準⑥の「旅客輸送効率の向上のための措置」及び「空車走行距離の削減のための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。

一般貸切旅客自動車にあつては次の要件ア、イを満たすことをいう。

ア. エネルギーの使用に関して効率的な旅客輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。

イ. 輸送人数、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。

一般乗用旅客自動車にあつては次の要件ウを満たすことをいう。

ウ. 配車に無線を導入していること、あるいは他の通信・情報機器等を利用し運転者との連絡が取れる体制を有していること。

6 配慮事項②の低燃費・低公害車とは、本基本方針に示した「(13)ア 自動車」を対象とする。

別表 車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目

| | |
|---------------------------|--|
| 【点検・整備の推進体制】 | |
| | <input type="checkbox"/> 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。 |
| | <input type="checkbox"/> 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。 |
| 【車両の適切な点検・整備】 | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ 車両の状態を日常から把握し、環境に対して影響のある現象が確認された時には、直ちに点検・整備を実施していること。 ■ ディーゼル車にあつては、目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。 ■ フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている(漏れている)と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。 |
| 【自主的な管理基準による点検・整備】 | |
| | (エア・クリーナ・エレメント関連) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ ディーゼル車にあつては、エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| | (エンジンオイル関連) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 ■ エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| | (燃料装置関連) |
| | <input type="checkbox"/> ディーゼル車にあつては、燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| | (排出ガス減少装置関連) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ ディーゼル車にあつては、排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| | (その他) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ■ タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 <input type="checkbox"/> トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 <input type="checkbox"/> トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 <input type="checkbox"/> デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 <input type="checkbox"/> デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |

注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目

「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目

ケ 食堂

| 品目 | 判断の基準等 |
|----|--|
| 食堂 | <p>【判断の基準】</p> <p>○庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂にあつては、次の要件を満たすこと。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①生ゴミを減容及び減量する等再生利用に係る適正な処理が行われるものであること。 ②繰り返し利用できる食器、又は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材を材料とした食器が使われていること。 ③食堂内における飲食物の提供に当たっては、ワンウェイ(使い捨て)のプラスチック製の容器等を使用しないこと。ただし、代替手段の合理的な提供が可能となるまでは、食堂内における回収の徹底や利用者への適正処理の徹底の啓発を行うことをもって代えることができるものとする。 ④食品廃棄物の発生量が把握されていること。 ⑤提供する飲食物の量を調整可能とすること又は利用者に求められた場合に持ち帰り用容器を提供すること等により、食べ残し等の食品ロスの削減が図られていること。 ⑥食堂内の掲示を利用する等、飲食物の食べ残しが減るよう食堂の利用者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。 ⑦食堂の運用に伴うエネルギー使用量(電力、ガス等)、水使用量を把握し、省エネルギー・節水のための措置を講じていること。 <p>【配慮事項】</p> <ol style="list-style-type: none"> ①生ゴミ処理機等による処理後の生成物は肥料化、飼料化又はエネルギー化等により再生利用されるものであること。 ②生分解性の生ゴミ処理袋又は水切りネットを用いる場合は、生ゴミと一緒にコンポスト処理されること。 ③食堂で使用する食材は、地域の農林水産物の利用の促進に資するものであること。 ④食堂で使用する加工食品・化成品の原料に植物油脂が使用される場合にあっては、持続可能な原料が使用されていること。 ⑤また、可能な限り持続可能で適切に管理され、環境に配慮した方法により漁獲されたものを使用すること。 ⑥間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源である木材を材料とした割り箸を提供する場合は、利用者が繰り返し利用できる箸も選択ができるよう、準備されていること。 ⑦修繕することにより再使用可能な食器、又は再生材料が使用された食器が使われていること。 ⑧再使用のために容器包装の返却・回収が行われていること。 ⑨食材等の輸送に伴う環境負荷の低減が図られていること。 ⑩食品廃棄物の発生抑制及び再生利用等のための計画を策定し目標の設定が行われていること。 ⑪食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。 ⑫食品循環資源の再生利用等の実施率が、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成13年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号。以下「判断基準省令」という。)で定める基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。 |

- 備考) 1 会議等において提供される飲物等を庁舎又は敷地内において委託契約等により営業している食堂・喫茶店等の飲食店から調達する場合は、本項の判断の基準を準用する。
- 2 判断の基準③に関して、「代替手段の合理的な提供が可能となる」とは、従来製品との価格差が小さくなること、一定量の調達ができるようになることなどをいう。
- 3 判断の基準⑤に関して、食堂は利用者から持ち帰りを求められた場合には、食中毒等のリスクや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明の上、持ち帰り容器を提供する。なお、生や半生の食品などについて持ち帰りが求められた場合や外気温が高い真夏など、食中毒等のリスクが高い場合には、要望に応じずに提供する分量を調節し、極力食べ残しが発生しないように努めることが求められる。
- 4 判断の基準⑦については、食堂の運用に伴うエネルギー使用量、水使用量の把握が可能な場合に適用する。

- 5 配慮事項③の「地域の農林水産物の利用」とは、「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」(平成 22 年法律第 67 号)第 25 条の趣旨を踏まえ、国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内において消費すること及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
- 6 配慮事項⑩及び⑫の「再生利用等」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成 12 年法律第 116 号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく再生利用等のことをいう。
- 7 配慮事項⑩及び⑪の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
- 8 配慮事項⑪については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。

コ クリーニング

| 品目 | 判断の基準等 |
|--------|--|
| クリーニング | <p>【判断の基準】</p> <p>①ドレンの回収及び再利用により、省エネルギー及び水資源節約等の環境負荷低減が図られていること。</p> <p>②エコドライブを推進するための措置が講じられていること。</p> <p>③ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①揮発性有機化合物の発生抑制に配慮されていること。</p> <p>②ランドリー用水や洗剤の適正使用に努めていること。</p> <p>③事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。</p> <p>④可能な限り低燃費・低公害車による集配等が実施されていること。</p> <p>⑤包装材(ポリ包装資材、袋等)の削減に努めていること。</p> <p>⑥省エネルギー型のクリーニング設備・機械・空調設備等の導入が図られていること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「クリーニング」は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に定めるクリーニング業をいう。ただし、毛布、ふとん、モップ等、他の品目としてリース・レンタル契約により調達する場合、調達先事業者が行う当該製品のクリーニングには本項の判断の基準は適用しない。
- 2 「ドレン」とは、蒸発してできた蒸気(飽和蒸気)が放熱や熱の利用により凝縮水へ状態変化したものをいう。
- 3 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(平成24年10月)に基づく運転をいう。
- (参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう
- 4 「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を満たすことをいう。
- ア. エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
- イ. エコドライブに係る責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)等の取組を実施していること。
- ウ. エネルギー使用実態を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行うこと。なお、その際は、車両の運行記録を用いることが望ましい。
- 5 「ハンガーの回収及び再使用等の仕組みが構築されていること」とは、次の要件を満たすことをいう。
- ア. 回収が適切に行われるよう、ユーザに対し回収に関する情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
- イ. 回収されたハンガーを洗浄し、再使用すること。

ウ. 回収されたプラスチックハンガーについて、再使用できない場合にあっては可能な限りマテリアルリサイクルをすること。

6 「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「(13)ア 自動車」を対象とする。

サ 自動販売機設置

| 品目 | 判断の基準等 |
|-----------|--|
| 飲料自動販売機設置 | <p>【判断の基準】</p> <p>①エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの算定式を用いて算出した基準エネルギー消費効率を上回らないこと。</p> <p>②冷媒及び断熱発泡剤にフロン類が使用されていないこと。</p> <p>③表2に掲げる評価基準に示された環境配慮設計がなされていること。また、環境配慮設計の実施状況については、その内容がウェブサイト、環境報告書等により公表され、容易に確認できること。</p> <p>④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウェブサイト等で容易に確認できること。</p> <p>⑤飲料容器の回収箱を設置するとともに、容器の分別回収及びリサイクルを実施すること。</p> <p>⑥使用済自動販売機の回収リサイクルシステムがあり、リサイクルされない部分については適正処理されるシステムがあること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒(種類、地球温暖化係数及び封入量)が自動販売機本体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウェブサイトにおいて公表されていること。</p> <p>②屋内に設置される場合にあっては、夜間周囲に照明機器がなく、商品の選択・購入に支障をきたす場合を除き、照明が常時消灯されていること。</p> <p>③屋外に設置される場合にあっては、自動販売機本体に日光が直接当たらないよう配慮されていること。</p> <p>④カップ式飲料自動販売機にあっては、マイカップに対応可能であること。</p> <p>⑤真空断熱材等の熱伝導率の低い断熱材が使用されていること。</p> <p>⑥自動販売機の設置・回収、販売品の補充、容器の回収等に当たって低燃費・低公害車を使用する、配送効率の向上のための取組を実施する等物流に伴う環境負荷の低減が図られていること。</p> <p>⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>⑧包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。</p> |

備考)1 本項の判断の基準の対象となる「飲料自動販売機設置」は、缶・ボトル飲料自動販売機、紙容器飲料自動販売機及びカップ式飲料自動販売機を設置する場合をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを設置する場合は、これに含まれないものとする。

- ①商品を常温又は常温に近い温度のみで保存する収容スペースをもつもの
- ②台の上に乗せて使用する小型の卓上型のもの
- ③車両等特定の場所で使用することを目的とするもの
- ④電子冷却(ペルチェ冷却等)により、飲料(原料)を冷却しているもの

2 本項の判断の基準は、設置に係る契約等の期間中又は契約更新等の場合で機器の入替えが発生しない場合には適用しないものとする。

3 判断の基準①については、災害対応自動販売機、ユニバーサルデザイン自動販売機及び社会貢献型自動販売機のうち、当該機能を有することにより、消費電力量の増加するものについては適用しないものとする。

4 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。判断の基準②において使用できる冷媒は、二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HFO1234yf)等。

5 「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比で示した数値をいう。

6 判断の基準④については、リユース部品には適用しないものとする。

- 7 「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテルをいう。
- 8 特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008(電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)の附属書Aの表 A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記 JIS の附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 0950:2008 に準ずるものとする。
- 9 判断の基準⑤については、設置する自動販売機の数及び場所並びに飲料の販売量等を勘案し、回収に支障がないよう適切に設置すること。
- 10 「エネルギー消費効率基準達成率」とは、判断の基準①で算出した当該製品の基準エネルギー消費効率をエネルギー消費効率で除した数値を百分率(小数点以下を切り捨て)で表したものとする。
- 11 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
 - ア. 利用人数、販売量等を十分勘案し、必要な台数、適切な大きさの自動販売機を設置すること。
 - イ. 設置場所(屋内・屋外、日向・日陰等)によって、エネルギー消費等の環境負荷が異なることから、可能な限り環境負荷の低い場所に設置するよう検討すること。
 - ウ. マイカップ対応型自動販売機の設置に当たっては、設置場所及び周辺の清掃・衛生面の確認を行い、購入者への注意喚起を実施するとともに、衛生面における問題が生じた場合の責任の所在の明確化を図ること。

表1 飲料自動販売機に係る基準エネルギー消費効率算定式

| 区 分 | | 基準エネルギー消費効率の算定式 | |
|-----------|----------------------------------|---|------------------|
| 販売する飲料の種類 | 自動販売機の種類 | | |
| 缶・ボトル飲料 | コールド専用機又はホットオアコールド機 | $E=0.218V+401$ | |
| | ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が 400mm 未満のもの) | $E=0.798Va+414$ | |
| | ホットアンドコールド機(庫内奥行寸法が 400mm 以上のもの) | 電子マネー対応装置のないもの | $E=0.482Va+350$ |
| | | 電子マネー対応装置のあるもの | $E=0.482Va+500$ |
| 紙容器飲料 | Aタイプ(サンプルを使用し、商品販売を行うもの) | コールド専用機 | $E=0.948V+373$ |
| | | ホットアンドコールド機(庫内が 2 室のもの) | $E=0.306Vb+954$ |
| | | ホットアンドコールド機(庫内が 3 室のもの) | $E=0.630Vb+1474$ |
| | Bタイプ(商品そのものを視認し、商品販売を行うもの) | コールド専用機 | $E=0.477V+750$ |
| | | ホットアンドコールド機 | $E=0.401Vb+1261$ |
| カップ式飲料 | — | $E=1020[T \leq 1500]$ $E=0.293T+580[T > 1500]$ | |

備考) 1 「コールド専用機」とは、商品を冷蔵して販売するためのものをいう。

2 「ホットオアコールド機」とは、商品を冷蔵又は温蔵どちらか一方にして販売するためのものをいう。

3 「ホットアンドコールド機」とは、自動販売機の内部が仕切壁で仕切られ、商品を冷蔵又は温蔵して販売するためのものをいう。

4 E、V、Va、Vb 及び T は、次の数値を表すものとする。

E : 基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)

V : 実庫内容積(商品を貯蔵する庫室の内寸法から算出した数値をいう。)(単位:L)

Va: 調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に 40 を乗じて 11 で除した数値に冷蔵室の実庫内容積を加えた数値をいう。)(単位:L)

Vb: 調整庫内容積(温蔵室の実庫内容積に 40 を乗じて 10 で除した数値に冷蔵室の実庫内容積を加えた数値をいう。)(単位:L)

T : 調整熱容量(湯タンク容量に 80 を乗じた数値、冷水槽容量に 15 を乗じた数値及び貯水量に 95 を乗じて 0.917 で除した数値の総和に 4.19 を乗じた数値)(単位:kJ)

5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく経済産業省告示第 289 号(平成 19 年 11 月 26 日)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。

表2 飲料自動販売機に係る環境配慮設計項目

| 目的 | 評価項目 | 評価基準 |
|-------------|---|--|
| リデュース(省資源化) | 使用資源の削減 | 製品の質量を削減抑制していること。 |
| | 再生材の使用 | 再生材の使用を促進していること。 |
| | 製品の長寿命化 | オーバーホール、リニューアルへの配慮をしていること。 |
| | | 製品の分解・組立性への配慮・改善をしていること。 |
| | | 修理・保守性への配慮をしていること。 |
| 消費電力量の削減 | 製品の消費電力量の抑制が図られていること。設置条件、設定条件の適正化等の運用支援を行っていること。 | |
| リユース(再使用化) | リユース部品の選定 | リユース部品について設計段階から選定し、共通化・標準化に配慮していること。 |
| | 製品での配慮 | リユース対象部品の分解・組立性に配慮していること。 |
| | 部品のリユース設計 | リユース対象部品への表示、清掃・洗浄、与寿命判定の容易性に配慮していること。 |
| リサイクル(再資源化) | 材料 | リサイクル可能な材料を選択していること。 |
| | | プラスチックの種類の一貫化及び材料表示を行っていること。 |
| | | リサイクル困難な部材の使用削減を図っていること。 |
| 分解容易性 | 事前分別対象部品の分解容易性に配慮していること。 | |

シ 引越輸送

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|---|
| 引越輸送 | <p>【判断の基準】</p> <p>①梱包及び養生に使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基準を満たしている物品が使用されていること。</p> <p>②反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材が使用されていること。</p> <p>③引越終了後に梱包用資材の回収が実施されていること。</p> <p>④自動車による輸送を伴う場合には、次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の把握が定期的に行われていること。</p> <p>イ. 環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。</p> <p>ウ. 県内において引越輸送を行う場合は、自動車NOx・PM法に規定する車種規制に適合した車両を用いること。</p> <p>エ. エコドライブを推進するための措置が講じられていること。</p> <p>オ. 大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観点から車両の点検・整備が実施されていること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①環境負荷低減に資する引越輸送の方法の適切な提案が行われるものであること。</p> <p>②梱包用資材及び養生用資材について、一括梱包や資材の使用削減を図るなどの省資源化に配慮されていること。</p> <p>③梱包用資材及び養生用資材には、再生材料又は、植物を原料としたプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されていること。また、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> <p>④自動車による輸送を伴う場合には、次の事項に配慮されていること。</p> <p>ア. エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準(経済産業省・国土交通省告示第7号(平成18年3月31日))」及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針(経済産業省・国土交通省告示第2号(平成26年1月17日))」を踏まえ、輸送におけるエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られていること。</p> <p>イ. 低燃費・低公害車の導入を推進するとともに、可能な限り低燃費・低公害車による輸送が実施されていること。</p> <p>ウ. 輸送効率の向上のための措置が講じられていること。</p> <p>エ. エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。</p> <p>オ. 道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自動料金收受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努めていること。</p> <p>カ. 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域において輸送する場合にあつては、可能な限り排出基準を満たした自動車による輸送が行われていること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「引越輸送」とは、庁舎移転等(庁舎・ビル間移転、庁舎・ビル内移動、フロア内移動を含む。)に伴う什器、物品、書類等の引越輸送業務及びこれに附帯する梱包・開梱、配置、養生等の役務をいう。ただし、美術品、精密機器、動植物等の特殊な梱包及び運送、管理等が必要となる品目は除く。
- 2 判断の基準③は、段ボール等紙製の梱包用資材が業務提供者によって提供される場合に適用し、発注者の求めに応じて回収を実施する。ただし、あらかじめ回収期限及び回数を定めるものとする。
- 3 判断の基準④及び配慮事項④は、引越輸送の元請か下請かを問わず、自動車による輸送を行う者に適用する。
- 4 「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定するとともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
- 5 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(平成24年10月)に基づく運転をいう。

- (参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう
- 6 判断の基準④エの「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件をすべて満たすことをいう。
- ア. エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
 - イ. エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を含む)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
 - ウ. エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
 - エ. 運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行っていること。
- 7 判断の基準④オの「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施していることをいう。
- 8 配慮事項①の「引越輸送の方法の適切な提案」は、発注者に対し、具体的な提案が可能となる契約方式の場合に適用する。
- 9 「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)
- 10 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
- 11 配慮事項④イの低燃費・低公害車とは、本調達方針に示した「(13)ア 自動車」を対象とする。
- 12 配慮事項④ウの「輸送効率の向上のための措置」とは、次の事項に配慮することをいう。
- ア. エネルギーの使用に関して効率的な輸送経路を事前に選択し、運転者に周知していること。
 - イ. 渋滞情報等を把握することにより、適切な輸送経路を選択できる仕組みを有していること。
 - ウ. 輸送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
- 13 調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
- ア. 引越に伴い発生する廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を第三者に依頼する場合には、一般廃棄物については市町村又は一般廃棄物処理業者(廃棄物処理法施行規則第2条第1項及び第2条の3第1項に該当するものを含む)に、産業廃棄物については産業廃棄物処理業者(同法施行規則第9条第1項及び第10条の3第1項に該当するものを含む)にそれぞれ収集若しくは運搬又は処分を委託する必要がある。なお、一般廃棄物の収集又は運搬については委任状を交付した上で引越事業者に依頼することも可能である。
 - イ. 引越輸送業務と併せて廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を委託する場合には、委託基準に従う必要があり、産業廃棄物については、収集又は運搬を委託する産業廃棄物収集運搬業者及び処分を委託する産業廃棄物処分業者とあらかじめ契約し、運搬先である産業廃棄物処理施設の所在地及び処分方法を確認するとともに、最終処分される場合には最終処分場の所在地の確認が必要である。また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。
 - ウ. 廃棄物の引渡しにおいて、産業廃棄物については、引渡しと同時に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、運搬及び処分の終了後に処理業者からその旨を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しの送付を受け、委託内容どおりに運搬、処分されたことを確認する必要がある。また一般廃棄物についても、産業廃棄物に準じた確認を行うことが望ましい。

別表 車両のエネルギー効率の維持等環境の保全に係る点検・整備項目

| | |
|-------------------------------------|--|
| 【点検・整備の推進体制】 | |
| <input type="checkbox"/> | 点検・整備は、明示された実施計画に基づき、その結果を把握し、記録として残していること。 |
| <input type="checkbox"/> | 点検・整備結果に基づき、点検・整備体制や取組内容について見直しを行う仕組みを有すること。 |
| 【車両の適切な点検・整備】 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 点検・整備を整備事業者に依頼するに当たっては、車両の状態を日常から把握し、その状況について伝えていること。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 目視により黒煙が増加してきたと判断された場合には、点検・整備を実施していること。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フロン類の大気中への放出を抑制するため、カーエアコンの効き具合等により、エアコンガスが減っている（漏れている）と判断された場合には、カーエアコンの点検・整備を実施していること。 |
| 【自主的な管理基準による点検・整備】 | |
| (エア・クリーナ・エレメント関連) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エア・クリーナ・エレメントの清掃・交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (エンジンオイル関連) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジンオイルの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | エンジンオイルフィルタの交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (燃料装置関連) | |
| <input type="checkbox"/> | 燃料装置のオーバーホールや交換に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (排出ガス減少装置関連) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 排出ガス減少装置(DPF、酸化触媒)の点検に当たっては、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| (その他) | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | タイヤの空気圧の点検・調整は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、空気圧の測定に基づき実施していること。 |
| <input type="checkbox"/> | トランスミッションオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| <input type="checkbox"/> | トランスミッションオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| <input type="checkbox"/> | デファレンシャルオイルの漏れの点検は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |
| <input type="checkbox"/> | デファレンシャルオイルの交換は、メーカーのメンテナンスノート等を参考に、走行距離又は使用期間による自主的な管理基準を設定し、実施していること。 |

注:「■」は車両の点検・整備に当たって必ず実施すべき項目

「□」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目

ス 会議運営

| 品目 | 判断の基準等 |
|------|--|
| 会議運営 | <p>【判断の基準】</p> <p>○委託契約等により会議の運営を含む業務の実施に当たって、次の項目に該当する場合は、該当する項目に掲げられた要件を満たすこと。</p> <p>①紙の資料を配布する場合は、適正部数の印刷、両面印刷等により、紙の使用量の削減が図られていること。また、紙の資料として配布される用紙が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>②ポスター、チラシ、パンフレット等の印刷物を印刷する場合は、印刷に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>③紙の資料及び印刷物等の残部のうち、不要なものについてはリサイクルを行うこと。</p> <p>④会議参加者に対し、会議への参加に当たり、環境負荷低減に資する次の取組の奨励を行うこと。</p> <p>ア. 公共交通機関の利用 イ. クールビズ及びウォームビズ ウ. 筆記具等の持参</p> <p>⑤飲料を提供する場合は、次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。 イ. 繰り返し利用可能な容器等を使用すること又は容器包装の返却・回収が行われること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①会議に供する物品については、可能な限り既存の物品を使用すること。また、新規に購入する物品が特定調達品目に該当する場合は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>②ノートパソコン、タブレット等の端末を使用することにより紙資源の削減を行っていること。</p> <p>③自動車により資機材の搬送、参加者の送迎等を行う場合は、可能な限り、低燃費・低公害車が使用されていること。また、エコドライブに努めていること。</p> <p>④食事を提供する場合は、ワンウェイのプラスチック製の製品及び容器包装を使用しないこと。</p> <p>⑤資機材の搬送に使用する梱包用資材については、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |

備考)1 「低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「(13)ア 自動車」を対象とする。

2 「エコドライブ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ 10 のすすめ」(平成 24 年 10 月)に基づく運転をいう。

(参考)①ふんわりアクセル『eスタート』②車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運転③減速時は早めにアクセルを離そう④エアコンの使用は適切に⑤ムダなアイドリングはやめよう⑥渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑦タイヤの空気圧から始める点検・整備⑧不要な荷物はおろそう⑨走行の妨げとなる駐車はやめよう⑩自分の燃費を把握しよう

セ 小売業務

| 品目 | 判断の基準等 |
|-------------------------|--|
| <p>庁舎等において営業を行う小売業務</p> | <p>【判断の基準】</p> <p>○庁舎又は敷地内において委託契約等によって営業を行う小売業務の店舗にあっては、容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために、次の要件を満たすこと。</p> <p>①容器包装の過剰な使用を抑制するための独自の取組が行われていること。</p> <p>②利用者のワンウェイ(使い捨て)のプラスチック製品及び容器包装の廃棄物の排出の抑制を促進するための独自の取組が行われていること。</p> <p>③食品を通り扱う場合は、次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. 食品廃棄物の発生量が把握されていること。</p> <p>イ. 食品廃棄物の発生抑制のため、利用者に対する呼びかけ、啓発等が行われていること。</p> <p>④店舗において取り扱う商品の容器包装のうち、再使用を前提とするものについては、当該店舗において返却・回収が可能であること。</p> <p>⑤ワンウェイ(使い捨て)のプラスチック製の買物袋を提供する場合は、提供するすべての買物袋に植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが10%以上使用されていること。ただし、上記仕様の製品の合理的な提供が可能となるまでは、利用者への適正処理の徹底の啓発を行うことをもって代えることができるものとする。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①店舗において取り扱う商品については、再使用のために容器包装の返却・回収が可能なるものであること、又は簡易包装等により容器包装の使用量を削減したものであること。</p> <p>②店舗において飲料を充填して提供する場合は、マイカップ・マイボトルに対応可能であること。</p> <p>③ワンウェイ(使い捨て)のプラスチック製の買物袋を提供する場合は、提供するすべての買物袋に植物を原料とするプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが25%以上使用されていること。</p> <p>④食品を取り扱う場合は、次の要件を満たすこと。</p> <p>ア. 食品廃棄物の発生抑制及び再生利用等のための計画の策定、目標の設定が行われていること。</p> <p>イ. 食品の調達において、その原材料の持続可能な生産・消費を確保するため、持続可能性に関する調達方針等が公表されていること。</p> <p>ウ. 食品廃棄物等の発生抑制の目標値が設定されている業種に該当する場合は、食品廃棄物等の単位当たり発生量がこの目標値以下であること。</p> <p>エ. 食品循環資源の再生利用等の実施率が、判断基準省令で定める基準実施率を達成していること又は目標年に目標値を達成する計画を策定すること。</p> <p>オ. 食品廃棄物等を再生利用等して製造された飼料・肥料等を用いて生産された食品を優先的に取り扱うこと。</p> <p>⑤食品ロスの削減のために納品期限を緩和する等、フードチェーン全体の環境負荷の低減に資する取組に協力していること。</p> |

- 備考) 1 判断の基準①の「独自の取組」とは、薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用することその他の小売業者自らが容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
- 2 判断の基準②の「独自の取組」とは、商品の販売に際して利用者に買物袋等を有償で提供すること、利用者がワンウェイ(使い捨て)のプラスチック製の買物袋等を使用しないように誘因するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない利用者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、ワンウェイ(使い捨て)の箸、フォーク、スプーン、ストロー等や容器包装の使用に関する意思を利用者に確認することその他の利用者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組む措置をいう。
- 3 判断の基準④は、当該店舗においてリユースびんを使用した飲料等を販売している場合に、販売した製品の容器包装を返却・回収が可能ないように回収箱の設置等を行うことをいう。
- 4 判断の基準⑤及び配慮事項③の「植物を原料とするプラスチック」の重量は、当該プラスチック重量にバイオベース合成ポリマー含有率(プラスチック重量に占める植物を原料とするプラスチックに含まれる植物由来原料分の重量の割合)を乗じたものとする。

- 5 判断の基準⑤の「上記仕様の製品の合理的な提供が可能となる」とは、従来製品との価格差が小さくなること、一定量の調達ができるようになることなどをいう。
- 6 配慮事項④の「再生利用等」とは、食品リサイクル法に基づく再生利用等のことをいう。
- 7 配慮事項④の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の抑制のことをいう。
- 8 配慮事項④ウの「持続可能性に関する調達方針等」とは、事業者が環境、社会、経済活動等の方向性を示した方針等に、持続可能な調達に関する記述が含まれたものをいう。なお、「持続可能な調達」とは、持続可能性に関する方針を明示している生産者・流通業者からの調達など持続可能な生産・消費に資する調達をいう。
- 9 配慮事項④エについては、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみなす。
- 10 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の LCA 専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。

ソ 印刷機能等提供業務

| | |
|------------------|--|
| <p>印刷機能等提供業務</p> | <p>【判断の基準】</p> <p>①印刷機能等提供業務に係る機器を導入する場合は、以下の要件を満たすこと。</p> <p>ア. コピー機、複合機又は拡張性のあるデジタルコピー機にあつては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>イ. プリンタ又はプリンタ複合機にあつては、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>ウ. ファクシミリにあつては、ファクシミリに係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>エ. スキャナにあつては、スキャナに係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>オ. デジタル印刷機にあつては、デジタル印刷機に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>カ. 契約終了後に使用済の印刷機能等提供業務に係る機器を回収すること。また、回収した部品の再使用又は材料の再生利用が行われること。なお、回収した機器の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。</p> <p>②カートリッジ等を供給する場合は、カートリッジ等に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>③用紙を供給する場合であつて、特定調達品目に該当する用紙は、当該品目に係る判断の基準を満たすこと。</p> <p>④印刷機能等提供業務に係る機器の使用実績等を把握し、その状況を踏まえ、以下の提案を行うこと。</p> <p>ア. コピー機能又はプリント機能を有する印刷機能等提供業務に係る機器の場合、紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策。</p> <p>イ. 環境負荷低減に向けた適切な印刷機能等提供業務に係る機器の製品仕様及び設置台数。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①コピー機、複合機及び拡張性のあるデジタルコピー機の導入に当たっては、可能な限り再生型機又は部品リユース型機を利用すること。</p> <p>②使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を回収し、回収した部品の再使用又は再生利用を行うこと。また、回収した使用済のカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体の再使用又は再生利用できない部分については、減量化等が行われた上で、適正処理され、単純埋立てされないこと。</p> <p>③印刷機能等提供業務に係る機器の導入又は消耗品の供給に使用する梱包用資材については、再使用に努めるとともに、可能な限り簡易であつて、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。</p> |
|------------------|--|

- 備考) 1 「印刷機能等提供業務に係る機器」とは、本基本方針「5. 画像機器等」に示すコピー機、複合機、拡張性のあるデジタルコピー機、プリンタ、プリンタ複合機、ファクシミリ及びスキャナ並びに「7. オフィス機器等」に示すデジタル印刷機の対象になるものをいう。
- 2 「カートリッジ等」とは、本基本方針「5-6 カートリッジ等」の対象であるトナーカートリッジ及びインクカートリッジをいう。
- 3 印刷機能等提供業務に係る機器の「導入」とは、受注者が印刷機能等提供業務に係る機器の全部又は一部を導入することをいい、受注者が当該機器以外の物品を同時に導入する場合も含む。
- 4 本項の判断の基準の対象とする「印刷機能等提供業務」とは、印刷機能等提供業務に係る機器による印刷・出力に係る機能の提供及び関連する業務であつて、以下のいずれかの業務をいう。
- ア. 印刷機能等提供業務に係る機器の導入、導入した当該機器の保守業務及び導入した当該機器で使用する消耗品の供給業務
- イ. 印刷機能等提供業務に係る機器の導入及び導入した当該機器の保守業務
- ウ. 印刷機能等提供業務に係る機器の保守業務及び当該機器で使用する消耗品の供給業務
- 5 判断の基準①カは、資源有効利用促進法に基づく特定再利用業種の機器に適用する。
- 6 判断の基準④ア及びイの提案については、発注者及び受注者双方協議の上、提案可能である場合は、業務の履行期間内の適切な時期又は定期的に実施すること。
- 7 判断の基準④アの「紙及びトナー又はインクの使用量の削減対策」には、両面印刷(自動両面

機能の要件が適用されない機器の場合に限る。)、縮小印刷、集約印刷の促進、機器パネルによる環境負荷情報(印刷枚数、カラー印刷率、両面利用率、集約利用率、用紙削減率等)の可視化、用紙の再利用機能、ソフトウェアによるトナー又はインクの節約、ユーザ認証による管理の実施等を含む。

- 8 判断の基準④イについては、環境負荷低減効果(消費電力量の削減、温室効果ガス排出量の削減、消耗品の使用量の削減等)、費用対効果及び調達事務の効率化等を勘案し、定量的な提案が可能な場合に実施する。
- 9 配慮事項②は、受注者がカートリッジ等、トナー容器、インク容器又は感光体を供給した場合に適用する。
- 10 調達を行う各機関は、ユーザ認証による管理の実施等、用紙の使用量の抑制等の環境負荷低減に係る対策の検討に努めること。

(24) 公共工事

| 分類 | 判断の基準等 |
|------------|---|
| 一般資材 | 【判断の基準】 ○契約図書において、表1の資材の使用を義務付けていること。 |
| 愛知県リサイクル資材 | 【判断の基準】 ○契約図書において、表2の資材の使用を義務付けていること。 |
| 建設機械 | 【判断の基準】 ○契約図書において、表3の建設機械の使用を義務付けていること。 |
| 工法 | 【判断の基準】 ○契約図書において、表4の工法を義務付けていること。 |
| 目的物 | 【判断の基準】 ○契約図書において、表5の目的物建設機械の使用を義務付けていること。 |

備考) 1 義務づけに当たっては、工事全体での環境負荷低減を考慮する中で実施することが望ましい。

2 品目等については、愛知県リサイクル資材評価制度の改定等により、実施期間中に追加、変更を行う場合がある。

表1 一般資材

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|--------------|------------------------|---|
| 盛土材等 | 土工用水砕スラグ | 【判断の基準】 ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂又は碎石の一部若しくは全部を代替して使用できる高炉水砕スラグを使用した土工用材料であること。 【配慮事項】 ○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 | 【判断の基準】 ○ケーソン中詰め材として、天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂又は碎石の一部又は全部を代替して使用することができる銅スラグであること。 |
| | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 | 【判断の基準】 ○ケーソン中詰め材として、天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂又は碎石の一部又は全部を代替して使用することができるフェロニッケルスラグであること。 |
| 地盤改良材 | 地盤改良用製鋼スラグ | 【判断の基準】 ○サンドコンパクションパイル工法において、天然砂(海砂、山砂)の全部を代替して使用することができる製鋼スラグであること。 【配慮事項】 ○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| コンクリート用スラグ骨材 | 高炉スラグ骨材 | 【判断の基準】 ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利や砕砂、碎石の一部又は全部を代替して使用できる高炉スラグを使用した骨材であること。 【配慮事項】 ○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| | フェロニッケルスラグ骨材 | 【判断の基準】 ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂又は碎石の一部若しくは全部を代替して使用できるフェロニッケルスラグを使用した骨材であること。 |
| | 銅スラグ骨材 | 【判断の基準】 ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂又は碎石の一部若しくは全部を代替して使用できる銅スラグ骨材を使用した骨材であること。 |
| | 電気炉酸化スラグ骨材 | 【判断の基準】 ○天然砂(海砂、山砂)、天然砂利、砕砂又は碎石の一部若しくは全部を代替して使用できる電気炉酸化スラグ骨材を使用した骨材であること。 【配慮事項】 ○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。 |
| アスファルト混合物 | 中温化アスファルト混合物 | 【判断の基準】 ○加熱アスファルト混合物において、調整剤を添加することにより必要な品質を確保しつつ製造時の加熱温度を30℃程度低減させて製造されるアスファルト混合物であること。 |

- 備考) 「高炉スラグ骨材」については、JISA5011-1 に適合する資材は、本基準を満たす。
「フェロニッケルスラグ骨材」については、JISA5011-2 に適合する資材は、本基準を満たす。
「銅スラグ骨材」については、JISA5011-3 に適合する資材は、本基準を満たす。
「電気炉酸化スラグ骨材」については、JISA5011-4 に適合する資材は、本基準を満たす。
「中温化アスファルト混合物」については、アスファルト舗装の表層・基層材料として、その使用を推進する。
ただし、当面の間、新規骨材を用いることとする。また、ポーラスアスファルトには使用しない。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|--------|-------------|--|
| 小径丸太材 | 間伐材 | 【判断の基準】 ①間伐材(林地残材・小径木等の再生資源を含む。)であること。 ②林地残材・小径木等の再生資源以外の場合にあっては、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。 【配慮事項】 ①あいち認証材を優先して使用すること。 ②林地残材・小径木等の再生資源以外の場合にあっては、原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。 |
| 混合セメント | 高炉セメント | 【判断の基準】 ○高炉セメントであって、原料に30%を超える分量の高炉スラグを使用していること |
| | フライアッシュセメント | 【判断の基準】 ○フライアッシュセメントであって、原料に10%を超える分量のフライアッシュを使用していること。 |
| セメント | エコセメント | 【判断の基準】 ○都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメントであって、製品1トンにつきこれらの廃棄物が乾燥ベースで500kg以上使用されていること。 |

- 備考) 1 間伐材の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。
- 調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。
- 2 「高炉セメント」については、JIS R 5211 で規定される B 種及び C 種に適合する資材は、本基準を満たす。
- 3 「フライアッシュセメント」については、JIS R 5213 で規定される B 種及び C 種に適合する資材は、本基準を満たす。
- 4 「エコセメント」は、高強度を必要としないコンクリート構造物及びコンクリート製品において使用するものとする。
- 5 「エコセメント」については、JIS R 5214 に適合する資材は、本基準を満たす。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|--------------------|-----------|---|
| コンクリート及びコンクリート2次製品 | 透水性コンクリート | 【判断の基準】 ○透水係数 $1 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$ 以上であること。 |

- 備考) 1 「透水性コンクリート」は、雨水を浸透させる必要がある場合に、高強度を必要としない部分において使用するものとする。
- 2 「透水性コンクリート」については、JISA5371 プレキャスト無筋コンクリート製品 付属書 B 舗装・境界ブロック類 推奨仕様 B-1 平板で規定される透水性平板に適合する資材は、本基準を満たす。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 | | | |
|---------------------|----------------------|--|----|---------------------|----------|
| 鉄鋼スラグ水和固化体 | 鉄鋼スラグブロック | <p>【判断の基準】</p> <p>○骨材のうち別表に示された製鋼スラグを重量比で50%以上使用していること。かつ、結合材に高炉スラグ微粉末を使用していること。</p> <p>別表</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>転炉スラグ(銑鉄予備処理スラグを含む)</td> </tr> <tr> <td>電気炉酸化スラグ</td> </tr> </tbody> </table> <p>【配慮事項】</p> <p>○鉄鋼スラグの製造元及び販売元を把握できるものであること。</p> | 種類 | 転炉スラグ(銑鉄予備処理スラグを含む) | 電気炉酸化スラグ |
| 種類 | | | | | |
| 転炉スラグ(銑鉄予備処理スラグを含む) | | | | | |
| 電気炉酸化スラグ | | | | | |
| 吹付けコンクリート | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート | <p>【判断の基準】</p> <p>○吹付けコンクリートであって、1m³当たり100kg以上のフライアッシュが混和材として使用されていること。</p> | | | |
| 塗料 | 下塗用塗料(重防食) | <p>【判断の基準】</p> <p>○鉛又はクロムを含む顔料を配合していないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○揮発性有機溶剤(VOC)及び臭気が可能な限り少ないものであること。</p> | | | |
| | 低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料 | <p>【判断の基準】</p> <p>○水性型の路面標示用塗料で、揮発性有機溶剤(VOC)の含有率(塗料総質量に対する揮発性溶剤の質量の割合)が5%以下であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○臭気が可能な限り少ないものであること。</p> | | | |
| | 高日射反射率塗料 | <p>【判断の基準】</p> <p>①近赤外波長域日射反射率が表に示す数値以上であること。 ②近赤外波長域の日射反射保持率の平均が80%以上であること。</p> | | | |

- 備考)1 本項の判断の基準の対象とする高日射反射率塗料は、日射反射率の高い顔料を含有する塗料であり、建物の屋上・屋根等において、金属面等に塗装を施す工事に使用されるものとする。
- 2 近赤外波長域日射反射率、明度L*値、日射反射保持率の測定及び算出方法は、JIS K 5675による。
- 3 「高日射反射率塗料」については、JIS K 5675に適合する資材は、本基準を満たす。

表 近赤外波長域日射反射率

| 明度L*値 | 近赤外波長域日射反射率(%) |
|---------------|----------------|
| 40.0以下 | 40.0 |
| 40.0を超え80.0未満 | 明度L*値の値 |
| 80.0以上 | 80.0 |

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|------|----------|--|
| 防水 | 高日射反射率防水 | <p>【判断の基準】</p> <p>○近赤外域における日射反射率が50.0%以上であること。</p> |

- 備考)1 本項の判断の基準の対象とする高日射反射率防水は、日射反射率の高い顔料が防水層の素材に含有されているもの又は日射反射率の高い顔料を有した塗料を防水層の仕上げとして施すものであり、建築の屋上・屋根等において使用されるものとする。
- 2 日射反射率の求め方は、JIS K 5602に準じる。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|------|----------|---|
| 道路照明 | LED 道路照明 | <p>【判断の基準】</p> <p>○LEDを用いた道路照明施設であって、次のいずれかの要件を満たすこと。</p> <p>①道路照明器具(連続照明、歩道照明、局部照明)である場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. 標準皮相電力が表1に示された設計条件タイプごとの値以下であること。</p> <p>イ. 演色性は平均演色評価数 Ra が 60 以上であること。</p> <p>ウ. LED モジュール及び LED モジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ 60,000 時間以上であること。</p> <p>②トンネル照明器具(基本照明)である場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. 標準皮相電力が表2に示された設計条件タイプごとの値以下であること。</p> <p>イ. 演色性は平均演色評価数 Ra が 60 以上であること。</p> <p>ウ. LED モジュール及び LED モジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ 90,000 時間以上であること。</p> <p>③トンネル照明器具(入口照明)である場合は、次の基準を満たすこと。</p> <p>ア. 標準皮相電力が表3に示された種別ごとの値以下であること。</p> <p>イ. 演色性は平均演色評価数 Ra が 60 以上であること。</p> <p>ウ. LED モジュール及び LED モジュール用制御装置の定格寿命はそれぞれ 75,000 時間以上であること。</p> |

備考)1 「平均演色評価数 Ra」の測定方法は、JIS C 7801(一般照明用光源の測定方法)及び JISC 8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測定方法-第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。

2 「定格寿命」とは、一定の期間に製造された、同一形式のLEDモジュールの寿命及び同一形式のLEDモジュール用制御装置の寿命の残存率が50%となる時間の平均値をいう。

なお、「LEDモジュールの寿命」は、規定する条件で点灯させたLEDモジュールが点灯しなくなるまでの時間又は、光束が点灯初期に測定した値(LEDモジュールの規定光束)の80%未満になった時点(不点灯とみなす)までの総点灯時間のいずれか短い時間とし、「LEDモジュール用制御装置の寿命」は、規定する条件で使用したとき、LEDモジュール用制御装置が故障するか、出力が定格出力未満となり、使用不能となるまでの総点灯時間とする。

表 1 道路照明器具（連続照明、歩道照明、局部照明）の標準皮相電力

| 区分 | 設計条件タイプ | | 標準皮相電力 | |
|------|---------------------|-------------------------------------|----------|--------|
| 連続照明 | a | 2車線 路面輝度 1.0 cd/m ² 歩道有り | 125 VA | |
| | b | 2車線 路面輝度 1.0 cd/m ² 歩道無し | | |
| | c | 3車線 路面輝度 1.0 cd/m ² 歩道有り | 180 VA | |
| | d | 3車線 路面輝度 1.0 cd/m ² 歩道無し | | |
| | e | 2車線 路面輝度 1.0 cd/m ² 高規格 | 175 VA | |
| | f | 2車線 路面輝度 0.7 cd/m ² 歩道有り | 95 VA | |
| | g | 2車線 路面輝度 0.7 cd/m ² 歩道無し | | |
| | h | 3車線 路面輝度 0.7 cd/m ² 歩道有り | 125 VA | |
| | i | 3車線 路面輝度 0.7 cd/m ² 歩道無し | | |
| | j | 2車線 路面輝度 0.7 cd/m ² 高規格 | 120 VA | |
| | k | 平均路面輝度 0.5 cd/m ² 歩道有り | 70 VA | |
| | l | 平均路面輝度 0.5 cd/m ² 歩道無し | | |
| 照歩道 | — | 平均路面照度 5 lx | 20 VA | |
| | — | 平均路面照度 10 lx | 40 VA | |
| 局部照明 | m | 十字路 (2車線×2車線) 20 lx | 160 VA | |
| | n | 十字路 (2車線×2車線) 15 lx | 125 VA | |
| | o | 十字路 (2車線×2車線) 10 lx | 95 VA | |
| | p | 十字路 (4車線×2車線) 20 lx | 連続照明用 | 125 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 120 VA |
| | q | 十字路 (4車線×2車線) 15 lx | 連続照明用 | 95 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 95 VA |
| | q' | 十字路 (4車線×2車線) 10 lx | 連続照明用 | 70 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 70 VA |
| | r | 十字路 (4車線×4車線) 20 lx | 連続照明用 | 125 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 120 VA |
| | s | 十字路 (4車線×4車線) 15 lx | 連続照明用 | 95 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 95 VA |
| | t | 十字路 (6車線×4車線) 20 lx | 連続照明用 | 125 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 120 VA |
| | u | 十字路 (6車線×4車線) 15 lx | 連続照明用 | 95 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 95 VA |
| | — | T字路 (2車線×2車線) 20 lx | 95 VA | |
| | — | T字路 (2車線×2車線) 15 lx | 70 VA | |
| | — | T字路 (2車線×2車線) 10 lx | 70 VA | |
| | — | T字路 (4車線×2車線) 20 lx | 連続照明用 | 125 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 120 VA |
| | — | T字路 (4車線×2車線) 15 lx | 連続照明用 | 95 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 95 VA |
| | — | T字路 (4車線×2車線) 10 lx | 連続照明用 | 70 VA |
| | | | 交差点隅切り部用 | 70 VA |
| | — | Y字路 (4車線×2車線) 20 lx | 125 VA | |
| | — | Y字路 (4車線×2車線) 15 lx | 95 VA | |
| — | Y字路 (4車線×2車線) 10 lx | 70 VA | | |
| v | 歩行者の背景を照明する方式 20 lx | 180 VA | | |
| — | 歩行者の背景を照明する方式 10 lx | 95 VA | | |
| w | 歩行者の自身を照明する方式 20 lx | 180 VA | | |
| — | 歩行者の自身を照明する方式 10 lx | 95 VA | | |

- 備考) 1 「設計条件タイプ」は、「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」(平成 27 年 3 月国土交通省)による。
- 2 「標準皮相電力」は、LED 道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。
- 3 電球色 LED を用いる場合の皮相電力は、上表の皮相電力の 1.2 倍の値を標準とする。

表 2 トンネル照明器具（基本照明）の標準皮相電力

| 区分 | 設計条件タイプ | 標準皮相電力 | |
|-----------------------------------|----------------|---|--------|
| 一般国道等 車道幅員 6～7m (歩道有りの断面含む) | x (1/2 低減) | 設計速度 40(km/h) 2 車線 0.75(cd/m ²) 千鳥 | 40 VA |
| | z (1/2 低減) | 設計速度 50(km/h) 2 車線 0.95(cd/m ²) 千鳥 | 50 VA |
| | bb (1/2 低減) | 設計速度 60(km/h) 2 車線 1.15(cd/m ²) 千鳥 | 65 VA |
| | x | 設計速度 40(km/h) 2 車線 1.5(cd/m ²) 千鳥 | 65 VA |
| | y | 設計速度 40(km/h) 2 車線 1.5(cd/m ²) 向合せ | 40 VA |
| | z | 設計速度 50(km/h) 2 車線 1.9(cd/m ²) 千鳥 | 75 VA |
| | aa | 設計速度 50(km/h) 2 車線 1.9(cd/m ²) 向合せ | 50 VA |
| | bb | 設計速度 60(km/h) 2 車線 2.3(cd/m ²) 千鳥 | 95 VA |
| | cc | 設計速度 60(km/h) 2 車線 2.3(cd/m ²) 向合せ | 65 VA |
| 高速自動車国道等 | dd | 設計速度 70(km/h) 2 車線 3.2(cd/m ²) 千鳥 | 95 VA |
| | ee | 設計速度 70(km/h) 2 車線 3.2(cd/m ²) 向合せ | 65 VA |
| | ff | 設計速度 80(km/h) 2 車線 4.5(cd/m ²) 千鳥 | 125 VA |
| | gg | 設計速度 80(km/h) 2 車線 4.5(cd/m ²) 向合せ | 95 VA |

- 備考) 1 「設計条件タイプ」は、「LED 道路・トンネル照明導入ガイドライン(案)」(平成 27 年 3 月 国土交通省)による。
- 2 「標準皮相電力」は、LED 道路照明の定格寿命末期の皮相電力の値とする。

表 3 トンネル照明器具（入口照明）の標準皮相電力

| 種 別 | 標準皮相電力 |
|------------|--------|
| NH 70W 相当 | 50 VA |
| NH 110W 相当 | 75 VA |
| NH 150W 相当 | 105 VA |
| NH 180W 相当 | 160 VA |
| NH 220W 相当 | 205 VA |
| NH 270W 相当 | 250 VA |
| NH 360W 相当 | 290 VA |

備考) 「種別」は高圧ナトリウムランプ相当の LED トンネル照明器具をさす。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-----------|--------------------|--|
| 中央分離帯ブロック | 再生プラスチック製中央分離帯ブロック | 【判断の基準】 ○再生プラスチックが原材料の重量比で70%以上使用されていること。 【配慮事項】 ①撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。 ②製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること。 |

備考)1 「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)

2 「再生プラスチック製中央分離帯ブロック」については、JISA9401(再生プラスチック製中央分離帯ブロック)に適合する資材は、本基準を満たす。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|------|----------|--|
| 建具 | 断熱サッシ・ドア | 【判断の基準】 ○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具で、次のいずれかに該当すること。 ① 複層ガラスを用いたサッシであること。 ② 二重サッシであること。 ③ 断熱材の使用その他これに類する有効な断熱の措置を講じられたドアであること。 【配慮事項】 ①サッシの枠、障子の枠及びガラスに有効な断熱の措置が講じられていること、又は断熱性の高い素材を使用したものであること。 ②サッシの枠やドアにおいて、木材を使用する場合はあいち認証材を優先して使用すること。 ③エネルギー使用の合理化等に関する法律施行令第23条の2第2号及び第3号に定めるサッシ及び複層ガラスについては、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。 |

備考)「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年11月経済産業省告示第234号)、「複層ガラスの性能の向上に関する熱損失防止建築製造業者等の判断の基準等」(平成26年11月経済産業省告示第235号)による。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|------|-----------------------------|--|
| 製材等 | 製材 | <p>【判断の基準】</p> <p>①間伐材、林地残材又は小径木であること、かつ、間伐材は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>②上記①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、林地残材、小径木等の再生資源である原木は除く。</p> <p>②また、あいち認証材を優先して使用すること。</p> |
| | 集成材 合板 単板積層材 直交集成板 | <p>①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10%以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>②上記①以外の場合は、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>③居室の内装材にあつては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源である原木は除く。</p> <p>②木質系材料にあつては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。</p> <p>③また、あいち認証材を優先して使用すること。</p> |

備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「製材」「集成材」「合板」「単板積層材」及び「直交集成板」(以下「製材等」という。)は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 「製材等」の判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 製材、集成材等の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあつては、クリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。

ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が予め当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法的な木材であることの証明は不要とする。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|--------|--------|--|
| フローリング | フローリング | <p>【判断の基準】</p> <p>①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等を使用していること、かつ、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木以外の原料として使用される原木(間伐材等を除く。)は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>②上記①以外の場合は、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>③基材に木材を使用した場合は、原料の間伐材は伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>④居室の内装材にあつては、ホルムアルデヒドの放散量が平均値で 0.3mg/L 以下かつ最大値で 0.4mg/L 以下であること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材(基材に木材を使用しない場合に限る。)である原木は除く。</p> <p>②木質系材料にあつては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。</p> <p>③また、あいち認証材を優先して使用すること。</p> |

備考) 1 本項の判断の基準の対象は、建築の木工事において使用されるものとする。

2 判断の基準の②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。

3 ホルムアルデヒドの放散量の測定方法は、日本農林規格による。

4 フローリングの原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には次による。

ア. 基材に木材を使用したものにあつては、木材関連事業者は、当該木材についてはクリーンウッド法に則するとともに、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠して行うものとする。また、調達するに当たっては、当該調達品目の合法性証明に係る業界等の運用状況等を勘案すること。木材関連事業者以外にあつては、同ガイドラインに準拠して行うものとする。

イ. 上記ア以外の物品にあつては、上記ガイドラインに準拠して行うものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。

ただし、平成18年4月1日より前に伐採業者が加工・流通業者等と契約を締結している原木については、平成18年4月1日の時点で原料・製品等を保管している者が予め当該原料・製品等を特定し、毎年1回林野庁に報告を行うとともに、証明書に特定された原料・製品等であることを記載した場合には、上記ガイドラインに定める合法的な木材であることの証明は不要とする。

5 判断の基準③にある「基材に木材を使用した場合」及び、配慮事項①にある「(基材に木材を使用しない場合に限る。）」、備考4のアにある「基材に木材を使用したもの」の木材とはクリーンウッド法の対象となるものを示す。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|----------------|------------------|--|
| 木材・プラスチック複合材製品 | 木材・プラスチック再生複合材製品 | <p>【判断の基準】</p> <p>①リサイクル材料等として認められる原料が原材料の重量比で 60%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。</p> <p>②原料として使用される木質材料は、リサイクル材料等として認められる木質原料の割合が 100%であること。</p> <p>③重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。</p> <p>④製品に使用されるプラスチックは、使用後に回収し、再リサイクルを行う際に支障を来さないものであること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○撤去後に回収して再生利用するシステムがあること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「木材・プラスチック再生複合材製品」は、建築の外構工事、公園における園路広場工事、港湾緑地の整備工事において使用されるものとする。
- 2 判断の基準①②及び③については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再生複合材」に定める基準による。
- 3 判断の基準①③及び④については、JIS A 5741 で規定される「木材・プラスチック再生複合材」4.2 リサイクル材料等の含有率区分 R60,R70,R80 及び R90 は本基準を満たす。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|------|-----|--|
| 断熱材 | 断熱材 | <p>【判断の基準】</p> <p>○建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとする。</p> <p>①フロン類が使用されていないこと。</p> <p>②再生資源を使用している又は使用後に再生資源として使用できること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○押出法ポリスチレンフォーム断熱材、グラスウール断熱材及びロックウール断熱材については、可能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。</p> |

- 備考) 1 「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成 13 年法律第 64 号)第 2 条第 1 項に定める物質をいう。
- 2 「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等」(平成 25 年 12 月経済産業省告示第 270 号)による。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|--------|----------|---|
| ビニル系床材 | ビニル系床材 | <p>【判断の基準】</p> <p>○再生ビニル樹脂系材料の合計重量が製品の総重量比で 15%以上使用されていること。ただし、JISA5705(ビニル系床時)に規定する種別 KS を除く。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○工事施行時に発生する端材が回収され、再生利用のための仕組みが整っていること。</p> |
| 照明機器 | 照明制御システム | <p>【判断の基準】</p> <p>○連続調光可能なLED照明器具及びそれらの照明器具を制御する照明制御装置よりなるもので、初期照度補正制御及び外光(昼光)利用制御の機能を有していること。</p> |
| 変圧器 | 変圧器 | <p>【判断の基準】</p> <p>○エネルギー消費効率が表に示された区分ごとの算定式を用いて算出した数値を上回らないこと。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>○運用時の負荷率の実態に配慮されたものであること。</p> |

- 備考) 「変圧器」は、定格一次電圧が 600V を超え、7000V 以下のものであつて、交流の電路に使用されるものに限る。次のいずれかに該当するものは、これに含まれないものとする。
- ①絶縁材料としてガスを使用するもの

- ②H種絶縁材料を使用するもの
- ③スコット結線変圧器
- ④3以上の巻線を有するもの
- ⑤柱上変圧器
- ⑥単相変圧器であって定格容量が5kVA 以下のもの又は500kVA を超えるもの
- ⑦三相変圧器であって定格容量が1kVA 以下のもの又は2000kVA を超えるもの
- ⑧樹脂製の絶縁材料を使用する三相変圧器であって三相交流を単相交流及び三相交流に変成するためのもの
- ⑨定格二次電圧が100V 未満のもの又は600V を超えるもの
- ⑩風冷式又は水冷式のもの

表 変圧器に係る基準エネルギー消費効率の算定式

| 変圧器の種別 | 区分 | | | 基準エネルギー消費効率の算定式 |
|---------|----|-------|----------|---------------------|
| | 相数 | 定格周波数 | 定格容量 | |
| 油入変圧器 | 単相 | 50Hz | | $E = 11.2S^{0.732}$ |
| | | 60Hz | | $E = 11.1S^{0.725}$ |
| | 三相 | 50Hz | 500kVA以下 | $E = 16.6S^{0.696}$ |
| | | | 500kVA超 | $E = 11.1S^{0.809}$ |
| | | 60Hz | 500kVA以下 | $E = 17.3S^{0.678}$ |
| | | | 500kVA超 | $E = 11.7S^{0.790}$ |
| モールド変圧器 | 単相 | 50Hz | | $E = 16.9S^{0.674}$ |
| | | 60Hz | | $E = 15.2S^{0.691}$ |
| | 三相 | 50Hz | 500kVA以下 | $E = 23.9S^{0.659}$ |
| | | | 500kVA超 | $E = 22.7S^{0.718}$ |
| | | 60Hz | 500kVA以下 | $E = 22.3S^{0.674}$ |
| | | | 500kVA超 | $E = 19.4S^{0.737}$ |

- 備考) 1 「油入変圧器」とは、絶縁材料として絶縁油を使用するものをいう。
 2 「モールド変圧器」とは、樹脂製の絶縁材料を使用するものをいう。
 3 E及びSは、次の数値を表すものとする。
 E: 基準エネルギー消費効率(単位W)
 S: 定格容量(単位kVA)
 4 表の規定は、JIS C 4304及びC 4306並びに日本電機工業会規格1500及び1501に規定する標準仕様状態で使用しないものについて準用する。この場合において、表の右欄に掲げる基準エネルギー消費効率の算定式は、それぞれ当該算定式の右辺に1.10(モールド変圧器にあつては1.05)を乗じた式として取り扱うものとする。
 5 エネルギー消費効率の算定法については、エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく経済産業省告示第71号(平成24年3月30日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------|--------|--|
| 空調用機器 | 吸収冷温水器 | 【判断の基準】 ①冷房の成績係数が表1に示された区分の数値以上であること。 ②冷房の期間成績係数が表2に示された区分の数値以上であること。 |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「吸収冷温水機」は、冷凍能力が105kW 以上のものとする。ただし、木質ペレットを燃料とする機器は、対象外とする。
 2 吸収冷温水機の成績係数及び期間成績係数の算出方法は、JIS B 8622 による。

表1 冷房の成績係数

| 区 分 | 成績係数 |
|----------------|------|
| 冷凍能力が 352kW 未満 | 1.20 |

表2 冷房の期間成績係数

| 区 分 | 期間成績係数 |
|----------------|--------|
| 冷凍能力が 352kW 以上 | 1.45 |

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------|----------|--|
| 空調用機器 | 氷蓄熱式空調機器 | 【判断の基準】 ①氷蓄熱槽を有していること。 ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 ③冷房の成績係数が表2に示された区分の数値以上であること。 |

- 備考) 1 「氷蓄熱式空調機器」とは、氷蓄熱ユニット又は氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーをいう。
 2 「氷蓄熱式空調機器」の判断の基準は、氷蓄熱ユニットについては非蓄熱形相当冷却能力が、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーについては定格蓄熱利用冷房能力がそれぞれ 28kW 以上のものに適用する。
 3 成績係数の算出方法は、以下の算定式により、昼間熱源機運転時間は 10 時間とする。

① 氷蓄熱ユニット

$$\text{成績係数} = \frac{\text{定格日量冷却能力 (kW}\cdot\text{h)}}{\text{定格蓄熱消費電力量 (kW}\cdot\text{h)} + \text{昼間熱源機冷却消費電力量 (kW}\cdot\text{h)}}$$

②氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー

$$\text{成績係数} = \text{日量蓄熱利用冷房効率}$$

- 4 「非蓄熱形相当冷却能力」とは、冷房時の時間当たり平均負荷率(時間当たりのピーク負荷の負荷率を 100%とした時の平均負荷の割合)を 85%として、この時のピーク負荷熱量をいう。
 5 「定格蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、主として蓄熱を利用して室内から除去する熱量をいう。

別表1 温度条件

単位: °C

| | | 室内側入口空気条件 | | 室外側空気条件 | |
|----|--------|-----------|------|---------|------|
| | | 乾球温度 | 湿球温度 | 乾球温度 | 湿球温度 |
| 冷房 | 定格冷房 | 27 | 19 | 35 | — |
| | 定格冷房蓄熱 | — | — | 25 | — |

- 6 「定格日量冷却能力」とは、蓄熱槽内に蓄熱した熱量のうちの正味有効蓄熱容量と、昼間熱源機冷却の運転によって冷却される熱量を合計して、冷水出口温度 7°C で、二次側に供給できる日積算総熱量をいう。
 7 「定格蓄熱消費電力量」とは、別表2に規定された蓄熱温度条件で定格蓄熱容量までに消費する電力(ブラインポンプ等の一次側補機の消費電力を含む。)を積算したものをいう。

別表2 温度条件

単位: °C

| | | 室外側空気条件 | |
|----|--------|---------|------|
| | | 乾球温度 | 湿球温度 |
| 冷却 | 定格冷却 | 35 | — |
| | 定格冷却蓄熱 | 25 | — |

- 8 「昼間熱源機冷却消費電力量」とは、別表2に規定された定格冷却温度条件で、熱源機と蓄熱槽が直列に接続されて運転された時に消費する電力を積算したものをいう。
 9 「日量蓄熱利用冷房効率」とは、日量蓄熱利用冷房能力を日量蓄熱利用冷房消費電力量で除した値をいう。

- 10 「日量蓄熱利用冷房能力」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した後、別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に室内から除去する熱量を積算したものをいう。
- 11 「日量蓄熱利用冷房消費電力量」とは、氷蓄熱式パッケージエアコンディショナーが別表1に規定された一定の定格冷房蓄熱温度条件で、最大10時間蓄熱運転した間に消費する電力、及び別表1に規定された一定の定格冷房温度条件で、蓄熱利用冷房時間、蓄熱利用冷房運転する間に消費する室外機の電力を積算したものをいう。

別表3 冷房の成績係数

| 区分 | 成績係数 |
|---------------------|------|
| 氷蓄熱ユニット | 2.2 |
| 氷蓄熱式パッケージエアコンディショナー | 3.0 |

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------|-------------------|---|
| 空調用機器 | ガスエンジンヒートポンプ式空調和機 | 【判断の基準】 ①期間成績係数が表に示された区分の数値以上であること。 ②冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 |

- 備考) 1 本項の判断の基準の対象とする「ガスエンジンヒートポンプ式空調和機」は、JIS B 8627に規定されるもので、定格冷房能力が28kW以上のものとする。
- 2 期間成績係数(APFp)の算出方法は、JIS B 8627による。

表 期間成績係数

| 区 分 | 期間成績係数(APFp) |
|---------------------|--------------|
| 冷房能力が28kW以上35.5kW未満 | 1.22以上 |
| 冷房能力が35.5kW以上45kW未満 | 1.37以上 |
| 冷房能力が45kW以上56kW未満 | 1.59以上 |
| 冷房能力が56kW以上 | 1.70以上 |

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------|-----|-------------------------------------|
| 空調用機器 | 送風機 | 【判断の基準】 ○プレミアム効率のモーターが使用されていること。 |

- 備考) 1 プレミアム効率のモーターは、JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機—低圧トッランナーモータ)で規定される低圧トッランナーモータとする。
- 2 適用範囲は、定格電圧600V以下の三相誘導電動機を用いる空調用及び換気用遠心送風機とする。ただし、電動機直動式及び排煙機は除く。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------|-----|-------------------------------------|
| 空調用機器 | ポンプ | 【判断の基準】 ○プレミアム効率のモーターが使用されていること。 |

- 備考) 1 プレミアム効率のモーターは、JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機—低圧トッランナーモータ)で規定される低圧トッランナーモータとする。
- 2 適用範囲は、定格電圧600V以下の三相誘導電動機を用いる空調用及び換気用遠心送風機とする。ただし、電動機直動式及び排煙機は除く。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|------|-------------------|--|
| 衛生器具 | 自動水栓 | 【判断の基準】 ○電気制御により水栓の吐水口に手を近づけた際に非接触にて自動で吐水し、手を遠ざけた際に自動で止水すること。 |
| | 自動洗浄装置及びその組み込み小便器 | 【判断の基準】 ○洗浄水量が4ℓ/回以下であり、また、使用状況により、洗浄水量を制御すること。 |
| | 大便器 | 【判断の基準】 ○洗浄水量が6.5ℓ/回以下であること。 |

- 備考) 1 自動水栓の判断の基準は、公共用トイレの洗面用または手洗用の水栓を対象とし、止水の際、手を遠ざけた後速やかに止水できるものであること。
- 2 大便器のうち、高座面形及び和風便器は、対象外とする。
- 3 大便器の導入に当たっては、排水設備全体の排水機能の確保を十分考慮すること。

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-----------|------|---|
| コンクリート用型枠 | 合板型枠 | <p>【判断の基準】</p> <p>①間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材又は小径木等の体積比割合が10%以上であり、かつ、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>②①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであること。ただし、合板・製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源、間伐材は除く。</p> <p>②木質系材料にあっては、再生資源及び間伐材の利用割合が可能な限り高いものであること。</p> |

- 備考) 1 本項の判断の基準②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
- 2 合板型枠の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出に係る確認を行う場合には、合板型枠の板面において、備考3ア. 及びイ. に示す内容が表示されていることを確認すること。
- 3 合板型枠の板面には、次の内容を表示することとする。なお、当該表示内容については林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18年2月15日)」に準拠したものとす。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。
- ア. 本項の判断の基準の①又は②の手続が適切になされた原木を使用していることを示す文言又は認証マーク
- イ. 認定・認証番号、認定団体名等
- なお、合板型枠の板面の表示は、各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。ただし、表面加工コンクリート型枠用合板であって、コンクリート型枠用として使用するために裏面にも塗装又はオーバーレイを施し、板面への表示が困難なものにあっては木口面の見やすい箇所に明瞭に表示していること。
- また、合板型枠は、再使用に努めることとし、上記ア. 及びイ. を板面への表示をした合板型枠であっても、再使用等で板面への表示が確認できなくなる場合については、公共工事の受注者が、調達を行う機関に板面への表示をした合板型枠を活用していることを示した書面を提出することをもって、板面への表示がなされているものとみなす。

表2 愛知県リサイクル資材

| 評価基準の項目 | 判断の基準等 |
|----------------|--|
| 再生加熱アスファルト混合物 | 【判断の基準】 ○「愛知県リサイクル資材評価制度」で認定された資材であること。 |
| 再生路盤材 | |
| 再生コンクリート | |
| プレキャストコンクリート製品 | |
| 舗装用ブロック | |
| 建築用仕上げ材 | |
| 型枠材 | |
| 再生材利用タイル | |
| 再生硬質塩化ビニル管 | |
| 木質ボード | |
| 再生セラミック管 | |
| 再・未利用木材利用資材 | |
| 建設汚泥改良土 | |
| 堆肥・植栽基盤材 | |
| 下水汚泥利用肥料 | |
| ふすま紙 | |
| 再生材利用土木シート | |
| 土木建築用ゴム資材 | |
| 再生特殊舗装材 | |
| 土壌改良材 | |
| 土木建築用プラスチック資材 | |
| 断面修復材 | |
| 再生路床材 | |
| レジンコンクリート製品 | |
| 再生材利用路面標示用資材 | |
| 再生ガラス発泡材 | |
| 再生割りり石 | |

表3 建設機械

| 品目名 | 判断の基準等 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----|----|-------|---|-----------------|------------------------------|---------|--|---------|--|----|----|-------|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 排出ガス対策型建設機械 | <p>【判断の基準】</p> <p>○別表1及び別表2に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下表の第2次基準値又はこれより優れるものであること。</p> <p>別表1 トンネル工事用建設機械</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機種</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックホウ</td> <td>ディーゼルエンジン出力30kW以上560kW以下、大型ブレーキを装着したものを除く</td> </tr> <tr> <td>ホイールローダ・クローラローダ</td> <td>ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下</td> </tr> <tr> <td>ダンプトラック</td> <td>ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く</td> </tr> <tr> <td>トラックミキサ</td> <td>ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く</td> </tr> </tbody> </table> <p>別表2 一般用工事用建設機械</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>機種</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>バックホウ</td> <td>ディーゼルエンジン出力8kW以上560kW以下</td> </tr> <tr> <td>ホイールローダ</td> <td>ディーゼルエンジン出力 8kW 以上 560kW 以下</td> </tr> </tbody> </table> | 機種 | 摘要 | バックホウ | ディーゼルエンジン出力30kW以上560kW以下、大型ブレーキを装着したものを除く | ホイールローダ・クローラローダ | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下 | ダンプトラック | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く | トラックミキサ | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く | 機種 | 摘要 | バックホウ | ディーゼルエンジン出力8kW以上560kW以下 | ホイールローダ | ディーゼルエンジン出力 8kW 以上 560kW 以下 |
| 機種 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バックホウ | ディーゼルエンジン出力30kW以上560kW以下、大型ブレーキを装着したものを除く | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホイールローダ・クローラローダ | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダンプトラック | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く | | | | | | | | | | | | | | | | |
| トラックミキサ | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 560kW 以下、ただし、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機種 | 摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| バックホウ | ディーゼルエンジン出力8kW以上560kW以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホイールローダ | ディーゼルエンジン出力 8kW 以上 560kW 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------|-----------------------------|
| ブルドーザ | ディーゼルエンジン出力 8kW 以上 560kW 以下 |
|-------|-----------------------------|

第 2 次基準値

| 対象物質 出力区分(単位) | HC (g/kW・h) | NOx (g/kW・h) | CO (g/kW・h) | PM (g/kW・h) | 黒煙 (%) |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|
| 8kW 以上 19kW 未満 | 1.5 | 9 | 5 | 0.8 | 40 |
| 19kW 以上 37kW 未満 | 1.5 | 8 | 5 | 0.8 | 40 |
| 37kW 以上 75kW 未満 | 1.3 | 7 | 5 | 0.4 | 40 |
| 75kW 以上 130kW 未満 | 1 | 6 | 5 | 0.3 | 40 |
| 130 kW 以上 560kW 以下 | 1 | 6 | 3.5 | 0.2 | 40 |

- 測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」による。
- トンネル工事中用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の1/5以下とする。

○別表3及び別表4に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼルエンジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下表の第1次基準値又はこれより優れるものであること。

別表3 トンネル工事中用建設機械

| 機種 | 摘要 |
|-----------|--|
| ドリルジャンボ | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 260kW 以下 (40.8PS 以上 353PS 以下) |
| コンクリート吹付機 | ディーゼルエンジン出力 30kW 以上 260kW 以下 (40.8PS 以上 353PS 以下) |

別表4 一般工事中用建設機械

| 機種 | 摘要 |
|----------|---|
| 発動発電機 | ディーゼルエンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下 (10.2PS 以上 353PS 以下)、可搬式(溶接兼用機を含む) |
| 空気圧縮機 | ディーゼルエンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下 (10.2PS 以上 353PS 以下)、可搬式 |
| 油圧ユニット | ディーゼルエンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下 (10.2PS 以上 353PS 以下)、基礎工事中用機械で独立したもの |
| ローラ | ディーゼルエンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下 (10.2PS 以上 353PS 以下)、ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ |
| ホイールクレーン | ディーゼルエンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下 (10.2PS 以上 353PS 以下)、ラフテレーンクレーン |

第 1 次基準値

| 対象物質 出力区分(単位) | HC (g/kW・h) | NOx (g/kW・h) | CO (g/kW・h) | 黒煙 (%) |
|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 7.5kW 以上 15kW 未満 | 2.4 | 12.4 | 5.7 | 50 |
| 15kW 以上 30kW 未満 | 1.9 | 10.5 | 5.7 | 50 |
| 30kW 以上 272kW 以下 | 1.3 | 9.2 | 5 | 50 |

- 測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号)による。
- トンネル工事中用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の1/5以下とする。

備考) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成 17 年法律第 51 号)において、規制対象となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したものをを使用すること。

低騒音型建設機械

【判断の基準】

○建設機械の騒音の測定値が別表に掲げる値以下のものであること。

別表

| 機種 | 機関出力(kW) | 騒音基準値(dB) |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| ブルドーザー | P < 55 | 102 |
| | 55 ≤ P < 103 | 105 |
| | 103 ≤ P | 105 |
| バックホウ | P < 55 | 99 |
| | 55 ≤ P < 103 | 104 |
| | 103 ≤ P < 206 | 106 |
| | 206 ≤ P | 106 |
| ドラグライン クラムシェル | P < 55 | 100 |
| | 55 ≤ P < 103 | 104 |
| | 103 ≤ P < 206 | 107 |
| | 206 ≤ P | 107 |
| トラクターショベル | P < 55 | 102 |
| | 55 ≤ P < 103 | 104 |
| | 103 ≤ P | 107 |
| クローラークレーン トラッククレーン ホイールクレーン | P < 55 | 100 |
| | 55 ≤ P < 103 | 103 |
| | 103 ≤ P < 206 | 107 |
| | 206 ≤ P | 107 |
| パイプロハンマー | | 107 |
| 油圧式杭拔機 油圧式鋼管圧入・引拔機 油圧式杭圧入引拔機 | P < 55 | 98 |
| | 55 ≤ P < 103 | 102 |
| | 103 ≤ P | 104 |
| アースオーガー | P < 55 | 100 |
| | 55 ≤ P < 103 | 104 |
| | 103 ≤ P | 107 |
| オールケーシング掘削機 | P < 55 | 100 |
| | 55 ≤ P < 103 | 104 |
| | 103 ≤ P < 206 | 105 |
| | 206 ≤ P | 107 |
| アースドリル | P < 55 | 100 |
| | 55 ≤ P < 103 | 104 |
| | 103 ≤ P | 107 |
| さく岩機(コンクリートブレイカー) | | 106 |
| ロードローラー・タイヤローラー ローラー・振動ローラー | P < 55 | 101 |
| | 55 ≤ P | 104 |
| コンクリートポンプ(車) | P < 55 | 100 |
| | 55 ≤ P < 103 | 103 |
| | 103 ≤ P | 107 |
| コンクリート圧砕機 | P < 55 | 99 |
| | 55 ≤ P < 103 | 103 |
| | 103 ≤ P < 206 | 106 |
| | 206 ≤ P | 107 |
| アスファルトフィニッシャー | P < 55 | 101 |
| | 55 ≤ P < 103 | 105 |
| | 103 ≤ P | 107 |
| コンクリートカッター | | 106 |
| 空気圧縮機 | P < 55 | 101 |
| | 55 ≤ P | 105 |
| 発動発電機 | P < 55 | 98 |
| | 55 ≤ P | 102 |

表4 工法

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------------------|-------------------|--|
| 建設汚泥再生 処理工法 | 建設汚泥再生処理 工法 | 【判断の基準】 ①施工現場で発生する建設汚泥を、再利用を目的として現場内であいく る材の建設汚泥改良土へ再生する工法であること。 ②重金属等有害物質の含有及び溶出については、土壤汚染対策法(平 成14年5月29日法律第53号)及び土壤の汚染に係る環境基準(平 成3年8月23日環境庁告示第46号)を満たすこと。 |
| コンクリート塊 再生処理工法 | コンクリート塊再生 処理工法 | 【判断の基準】 ○施工現場で発生するコンクリート塊を、現場内再生利用を目的として コンクリート又は骨材に再生処理する工法であること。 |
| 舗装(表層) | 路上表層再生工法 | 【判断の基準】 ○既設アスファルト舗装の表層を粉砕し、必要に応じて新規アスファルト 混合物や添加材料を加え、混合して締め固め、現位置で表層を再生 する工法であること。 |
| 舗装(路盤) | 路上再生路盤工法 | 【判断の基準】 ○L交通、A交通及びB交通の道路において、既設舗装の路盤材とアス コン層を粉砕・混合し、安定処理を施し、現位置で路盤を再生する工 法であって、建設副産物の発生抑制に資するものであること。 |

備考) アスファルト混合物の層の厚さが10cm以下の道路において使用するものとする。

| | | |
|--------|-------------------------------|--|
| 法面緑化工法 | 伐採材及び建設発 生土を活用した法 面緑化工法 | 【判断の基準】 ○施工現場における伐採材や建設発生土を、当該施工現場において有 効利用することにより、建設副産物の発生抑制に資するものであるこ と。 ただし、伐採材及び建設発生土を合算した使用量は、現地で添加す る水を除いた生育基盤材料の容積比で70%以上を占めること。 |
| 山留め工法 | 泥土低減型ソイル セメント柱列壁工 法 | 【判断の基準】 ○セメント系固化剤の一部として泥土を再利用又はセメント系固化剤の 注入量を削減することにより、施工に伴い発生する泥土が低減できる 工法であること。 |

備考) 「泥土低減型ソイルセメント柱列壁工法」は、仮設工事において使用するものとする。

表5 目的物

| 品目分類 | 品目名 | 判断の基準等 |
|-------|-------|--|
| 高機能舗装 | 排水性舗装 | 【判断の基準】 ○雨水を道路の路面下に浸透させて排水溝に流出させ、かつ、道路交 通騒音の発生を減少させることができる舗装であること。 |

備考) 道路交通騒音を減少させる必要がある場合に使用するものとする。

| | | |
|-------|-------|--|
| 高機能舗装 | 透水性舗装 | 【判断の基準】 ○雨水を道路の路床に浸透させることができる舗装であること。 |
|-------|-------|--|

備考) 雨水を道路の路床に浸透させる必要のある歩行者道等の自動車交通がない道路の部分において使用
するものとする。

| | | |
|------|------|---|
| 屋上緑化 | 屋上緑化 | <p>【判断の基準】</p> <p>①植物の健全な生育及び生育基盤を有するものであること。</p> <p>②都市のヒートアイランド現象の緩和等、都市環境改善効果を有するものであること。</p> <p>【配慮事項】</p> <p>①屋上緑化に適した植物材料を使用するものであること。</p> <p>②灌水への雨水利用に配慮するとともに、植物の生育基盤の保水・排水機能が適切に確保された構造であること。</p> |
|------|------|---|

備考) 建物の屋上等において設置するものとする。

愛知県環境部環境活動推進課

〒460-8501

名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

電話 052-954-6241(ダイヤルイン)

FAX 052-954-6914

ホームページ「あいちの環境」<http://www.pref.aichi.jp/kankyo/>